

Faktura korekta v4.0 – struktura dokumentu

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	ubl:CreditNote		
1..1	• ext:UBLExtensions		
Rozszerzenie cz.1 PART 1 Część Faktury korekty zawierająca informację "FAKTURA KORYGUJĄCA"			
1..1	• • ext:UBLExtension		Sekcja z obowiązkowym tekstem na fakturze korygującej
1..1	• • • ext:ExtensionContent		
1..1	• • • • cbc:Comment		tekst 'FAKTURA KOREKTA'

EXTENSION PART 2 (invoice data before correction) - Część Faktury korekty zawierająca oryginalne dane z faktury korygowanej			
1..1	• • ext:UBLExtension		
0..1	• • • cbc:Name		Dane z faktury korygowanej
1..1	• • • ext:ExtensionContent		
1..1	• • • • cac-pl:OriginalInvoiceData		
0..1	• • • • • cac-pl:AdditionalInvoiceGrossData		ŹRÓDŁOWE DANE BRUTTO DLA LINII FAKTURY
0..1	• • • • • • cac-pl:AllowanceCharge		OBCIĄŻENIA I UPUSTY NA POZIOMIE DOKUMENTU – WARTOŚCI BRUTTO
1..1	• • • • • • • cbc-pl:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i>
1..1	• • • • • • • cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	Allowance reason codes (UNCL5189 subset); Charge reason code (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	• • • • • • • • cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Opis powodu upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	•••••••••• cac-pl:TaxCategory		Kategoria opodatkowania
0..1	•••••••••• cbc-pl:ID	Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305) - <i>Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	Kod kategorii opodatkowania VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
0..1	•••••••••• cbc-pl:Percent	Percentage	Stawka podatku VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	•••••••••• cac-pl:TaxScheme		System opodatkowania
1..1	••••••~••••• cbc-pl:ID	<i>Watość = „VAT”</i>	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”</i>
0..1	•••••••••• cac-pl:TaxTotal		Wartości brutto dla upustów/obciążeń na poziomie dokumentu
0..1	••••••~••••• cac-pl:TaxAmount	Kwota	Wartość podatku związana z upustem/obciążeniem na poziomie dokumentu
M	••••••~••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - <i>Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6</i>
0..1	••••••~••••• cac-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Wartość brutto upustu/obciążenia na poziomie dokumentu
M	••••~••••~••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - <i>Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6</i>
0..1	•••••••••• cac-pl:TaxTotal		PODSUMOWANIE WARTOŚCI Z PODATKIEM VAT
1..n	•••••••••• cac-pl:TaxSubtotal		
1..1	••••••~••••• cac-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Podsumowanie wartości z podatkiem VAT
1..1	••••••~••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - <i>Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6</i> Przykładowa wartość: EUR
1..1	••••••~••••• cac-pl:TaxCategory		KATEGORIA OPODATKOWANIA

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	•••••••••• cac-pl:ID	Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305) - Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod kategorii opodatkowania VAT dla podsumowania wartości z podatkiem VAT Przykładowa wartość: S
1..1	•••••••••• cac-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla podsumowania wartości z podatkiem VAT. Przykładowa wartość: 23
1..1	•••••••••• cac-pl:TaxScheme		
1..1	•••••••••• cac-pl:ID	Wartość = „VAT”	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
1..n	•••••••••• cac-pl:InvoiceLine		LINIA FAKTURY DOTYCZĄCA DANYCH BRUTTO Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji brutto dla poszczególnych linii faktury.
1..1	•••••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator linii faktury Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury. Jeżeli identyfikator jest zgodny z częścią CORE faktury, to linia ta zawiera wartości brutto dla danej pozycji. Przykładowa wartość: 12
0..1	•••••••••• cbc-pl:LineExtensionGrossAmount	Wartość	Kwota brutto dla linii faktury Kwota brutto ogółem dla linii faktury. Kwota jest z podatkiem VAT, oraz z włączeniem występujących na poziomie linii upustów i obciążeń, a także innych podatków. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 2145.00
M	•••••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••••• cbc-pl:AccountingCost	Identyfikator	Opis rodzaju dodatkowych kosztów na fakturze

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			<p>Referencja linii do konta kosztów Kupującego <i>Wartość tekstowa wskazująca na rodzaj dodatkowych kosztów na fakturze.</i></p> <p><i>Kody sterujące:</i> <i>Bilans – Kwota bilansu poprzedniego okresu</i> <i>Faktury – Faktury wstępne wystawione w okresie rozliczeniowym</i> <i>Raty – Raty za sprzęt</i> <i>Odsetki – odsetki poprzednich okresów i pozostałych dokumentów finansowych.</i> <i>Rozliczenie – Rozliczenie konta</i> <i>Opis – rozszerzenie nagłówka o wartość brutto.</i></p>
0..1	•••••••• cac-pl:AllowanceCharge		UPUSTY LUB OBCIĄŻENIA DLA LINII FAKTURY – WARTOŚCI BRUTTO
1..1	•••••••• cbc-pl:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i>
1..1	•••••••• cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	<p>Allowance reason codes (UNCL5189 subset); Charge reason code (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</p>	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie linii
1..1	•••••••• cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Powód upustu lub obciążenia na poziomie linii
0..1	•••••••• cac-pl:TaxTotal		Wartości brutto dla upustów/obciążeń na poziomie linii
0..1	•••••••• cbc-pl:TaxAmount	Wartość	Wartość podatku związana z upustem/obciążeniem na poziomie linii
M	••••••••• @currencyID	<p>ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</p>	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6</i>
0..1	••••••••• cbc-pl:TaxInclusiveAmount	Wartość	Wartość brutto upustu/obciążenia na poziomie linii
M	••••~••••• @currencyID	<p>ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</p>	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6</i>
0..1	•••••••• cac-pl:TaxTotal		PODSUMOWANIE PODATKU

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	•••••••• cbc-pl:TaxAmount	Wartość	Kwota podatku VAT ogółem dla linii faktury, kwota podatku VAT ogółem dla linii faktury w walucie księgowania <i>Kwota ogółem podatku VAT dla linii faktury lub kwota podatku VAT dla linii ogółem wyrażona w walucie księgowania akceptowanej lub wymaganej w kraju sprzedającego. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 486.25
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••• cac-pl:Item		OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i>
0..1	•••••••• cbc-pl:Description		Opis towaru / usługi w informacji dodatkowej <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii
0..1	•••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i>
0..1	•••••••• cac-pl:Price		SZCZEGÓŁY CENY BRUTTO <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat ceny brutto ustalonej dla towarów i usług fakturowanych w danej linii faktury.</i>
1..1	••••••~ cbc-pl:GrossPriceAmount	Wartość	Cena brutto towaru / usługi <i>Cena towaru / usługi, z podatkiem VAT, po odjęciu rabatu. Cena towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 23.45
M	••••~•••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••• cac-pl:AllowanceCharge		UPEST

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	•••••••• cbc-pl:ChargeIndicator		Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „false”. Przykładowa wartość: false
1..1	•••••••• cbc-pl:Amount	Wartość	Rabat dla ceny towaru / usługi <i>Rabat ogółem odejmowany od ceny brutto towaru / usługi w celu obliczenia ceny netto towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 100
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••• cbc-pl:BaseAmount	Wartość	Cena brutto towaru / usługi <i>Jednostkowa cena, z wyłączeniem podatku VAT, przed odjęciem rabatu dla tego towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 123.45
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..n	•••••• cac-pl:AllowanceCharge		OBCIĄŻENIA I UPUSTY NA POZIOMIE DOKUMENTU <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczących udzielonych upustów dla całej faktury. Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczących obciążeń i podatków innych niż VAT, dotyczących całej faktury.</i>
1..1	•••••• cbc-pl:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i> Przykładowa wartość: false
0..1	•••••• cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	CodeAllowance reason codes (UNCL5189 subset) Charge reason code (UNCL7161)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia <i>Przyczyna upustu lub obciążenia na poziomie całego dokumentu, przedstawiona w postaci zakodowanej. Dla upustów stosowany jest podzbiór z listy kodowej UNCL5189, natomiast dla obciążeń</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		- Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch)	podzbiór z listy kodowej UNCL7161. Kod przyczyny upustu na poziomie dokumentu powinien być zgodny z treścią w polu opisowym dla przyczyny upustu. Przykładowa wartość: 95
0..1	••••• cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Opis powodu upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Przyczyna upustu lub obciążenia na poziomie całego dokumentu, przedstawiona w postaci opisu tekstowego. Kod i opis powinny wskazywać ten sam powód podania wartości upustu / obciążenia.</i> Przykładowa wartość: Rabat
0..1	••••• cbc-pl:MultiplierFactorNumeric	Procent	Procent upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Wartość procentowa, która może być wykorzystana łącznie z wartością bazową cbc-pl:BaseAmount, do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu. Dla określenia wartości 20% należy wpisać 20.</i> Przykładowa wartość: 20
1..1	••••• cbc-pl:Amount	Kwota	Wartość upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Kwota obciążenia lub upustu, bez VAT. Musi być zaokrąglona maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••• cbc-pl:BaseAmount	Kwota	Kwota bazowa do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Kwota bazowa, która może być użyta w powiązaniu z wartością procentową upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu cbc-pl:MultiplierFactorNumeric, w celu wyliczenia kwoty upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu. Musi być zaokrąglona maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 1000
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Przykładowa wartość: EUR
1..1	••••• cac-pl:TaxCategory		KATEGORIA OPODATKOWANIA
1..1	••••• cbc-pl:ID	CodeDuty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305) - Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod kategorii opodatkowania VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Kod kategorii opodatkowania VAT przypisanej do upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu.</i> Przykładowa wartość: S
0..1	••••• cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Stawka podatku VAT reprezentowana jako procent upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu.</i> Przykładowa wartość: 23
1..1	••••• cac-pl:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”</i> Wartość domyślna: VAT
1..2	••••• cac-pl:TaxTotal		PODATEK OGÓŁEM <i>Jeżeli podano kod waluty w polu cbc-pl:TaxCurrencyCode, muszą być wypełnione dwie sekcje cac-pl:TaxTotal, lecz tylko jedna może zawierać dane dla poszczególnych stawek opodatkowania.</i>
1..1	••••• cbc-pl:TaxAmount	Kwota	Kwota podatku VAT ogółem dla faktury, kwota podatku VAT ogółem dla faktury w walucie księgowania <i>Kwota ogółem podatku VAT dla faktury lub kwota podatku VAT ogółem wyrażona w walucie księgowania akceptowanej lub wymaganej w kraju sprzedającego. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 486.25
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6</i> Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	
0..n	••••••• cac-pl:TaxSubtotal		<p>PODZIAŁ WG KATEGORII PODATKU VAT</p> <p>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o podatku VAT w podziale na poszczególne rodzaje, stawki i powody wyłączenia.</p>
1..1	••••••• cbc-pl:TaxableAmount	Kwota	<p>Kwota do opodatkowania dla danej kategorii podatku VAT</p> <p>Suma kwot do opodatkowania podlegających danemu kodowi kategorii VAT oraz stawce kategorii opodatkowania (jeżeli stawka kategorii VAT ma zastosowanie). Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</p> <p>Przykładowa wartość: 1945.00</p>
M	••••••• @currencyID	<p>ISO 4217 Currency codes</p> <p>- Wartości z</p> <p>BR-CL-03</p> <p>(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</p>	<p>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
1..1	••••••• cbc-pl:TaxAmount	Kwota	<p>Stawka podatku dla danej kategorii VAT</p> <p>Kwota podatku VAT ogółem dla danej kategorii podatku VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</p> <p>Przykładowa wartość: 486.25</p>
M	••••••• @currencyID	<p>ISO 4217 Currency codes</p> <p>- Wartości z</p> <p>BR-CL-03</p> <p>(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</p>	<p>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
1..1	••••••• cac-pl:TaxCategory		KATEGORIA PODATKU VAT
1..1	••••••• cbc-pl:ID	Kod	<p>Kod kategorii podatku VAT.</p> <p>Zakodowany identyfikator kategorii podatku VAT.</p> <p>Przykładowa wartość: S</p>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	•••••••• cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla danej kategorii <i>Stawka podatku VAT, przedstawiona jako wartość procentowa przypisana do odpowiedniej kategorii.</i> Przykładowa wartość: 23
0..1	•••••••• cbc-pl:TaxExemptionReasonCode	Tekst	Kod przyczyny zwolnienia z podatku VAT <i>Zakodowana przyczyna dla której kwota jest zwolniona z podatku VAT.</i>
0..1	•••••••• cbc-pl:TaxExemptionReason	Tekst	Opis przyczyny zwolnienia z podatku VAT <i>Tekstowy opis przyczyny zwolnienia kwoty z podatku VAT lub dlaczego podatek VAT nie jest naliczany.</i> Przykładowa wartość: Zwolniony
1..1	•••••••• cac-pl:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	•••••••• cbc-pl:ID	Wartość = 'VAT'	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”</i> Wartość domyślna: VAT
1..1	•••••••• cac-pl:LegalMonetaryTotal		SUMY DLA DOKUMENTU <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających wartości pieniężne ogółem dla faktury.</i>
1..1	•••••••• cbc-pl:LineExtensionAmount	Kwota	Suma wszystkich wartości netto z linii faktury <i>Suma wszystkich wartości netto z linii faktury. Musi być zaokrąglona maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3800.0
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</i> Przykładowa wartość: EUR
1..1	•••••••• cbc-pl:TaxExclusiveAmount	Kwota	Kwota ogółem faktury bez podatku VAT <i>Kwota ogółem faktury bez podatku VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3600.0

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	••••••• cbc-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Kwota ogółem faktury z podatkiem VAT <i>Kwota ogółem faktury z podatkiem VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 4500.0
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cbc-pl:AllowanceTotalAmount	Kwota	Suma upustów na poziomie dokumentu <i>Suma upustów na poziomie dokumentu faktury. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200.0
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cbc-pl:ChargeTotalAmount	Kwota	Suma obciążeń na poziomie dokumentu <i>Suma obciążeń na poziomie dokumentu faktury. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 0.0
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	
0..1	•••••cbc-pl:PrepaidAmount	Kwota	Kwota wpłacona. Suma kwot przedpłaconych. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 1000.0
M	•••••••@currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••cbc-pl:PayableRoundingAmount	Kwota	Kwota zaokrągleń Kwota do dodania do sumy faktury ogółem w celu zaokrąglenia kwoty do zapłaty. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 0.0
M	•••••••@currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	•••••cbc-pl:PayableAmount	Kwota	Kwota do zapłaty Zaległa kwota wymagana do zapłaty. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 3500.0
M	•••••••@currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..n	•••••cac-pl:InvoiceLine		LINIA FAKTURY Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dla poszczególnych linii faktury.

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator linii faktury <i>Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: 12
0..1	••••••• cbc-pl:Note	Tekst	Informacja tekstowa w linii faktury <i>Notatka tekstowa przekazująca odpowiednią informację dla linii faktury.</i> dowa wartość: Nowy numer artykułu 12345
1..1	••••••• cbc-pl:InvoicedQuantity	Ilość	Fakturowana ilość. <i>Ilość towarów lub usług wyceniona w danej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: 100
M	••••••• @unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch)	Jednostka miary dla fakturowanej ilości <i>Jednostka miary odnosi się do fakturowanej ilości. Kody opakowań jednostkowych z listy UNECE Recommendation No. 21 mogą być używane odpowiednio z opisem z sekcji „Intro” listy UN/ECE Recommendation 20, Revision 11 (2015). Używany powinien być dwuznakowy kod alfanumeryczny UNECE Recommendation 21. Każdy kod z ENECE Recommendation 21 powinien mieć dodany prefiks „X” tworząc kod 3 znakowy alfanumeryczny do zastosowania jako jednostka miary, w celu uniknięcia dublowania z kodami z listy UNECE Recommendation No. 20.</i> Przykładowa wartość: C62
1..1	••••••• cbc-pl:LineExtensionAmount	Identyfikator	Kwota netto dla linii faktury. <i>Kwota ogółem dla linii faktury. Kwota jest „netto” bez podatku VAT, co oznacza włączenie występujących na poziomie linii upustów i obciążeń, a także innych podatków. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 2145.00
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	••••••• cbc-pl:AccountingCost	Identyfikator	Referencja do konta księgowania Kupującego <i>Wartość tekstowa wskazująca na sposób ujęcia w kontach księgowych Kupującego.</i> Przykładowa wartość: 1287:65464
0..n	••••••• cac-pl:AllowanceCharge		UPUSTY LUB OBCIĄŻENIA NA POZIOMIE LINII FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat upustów lub obciążeń przypisanych do konkretnej linii faktury.</i>
1..1	••••••• cbc-pl:ChargeIndicator		<i>Należy wpisać „true” w przypadku podawania obciążeń oraz „false” dla upustów.</i> Przykładowa wartość: false
0..1	••••••• cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode		<i>Należy wpisać „true” w przypadku podawania obciążeń oraz „false” dla upustów.</i> Przykładowa wartość: false
0..1	••••••• cbc-pl:AllowanceChargeReason	CodeAllowance reason codes (UNCL5189 subset) Charge reason code (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Powód występowania upustu lub obciążenia na poziomie linii, podany jako kod.</i> Przykładowa wartość: 95
0..1	••••••• cbc-pl:MultiplierFactorNumeric	Procent	Wartość procentowa upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Wartość procentowa, która może być zastosowana łącznie z wartością bazową na poziomie linii, do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie linii.</i> Przykładowa wartość: 20
1..1	••••••• cbc-pl:Amount	Kwota	Kwota upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Kwota upustu lub obciążenia bez podatku VAT. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cbc-pl:BaseAmount	Kwota	Kwota bazowa do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu <i>Kwota bazowa, która może być użyta w powiązaniu z wartością procentową upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu cbc-pl:MultiplierFactorNumeric, w celu wyliczenia kwoty upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 1000
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	••••••• cac-pl:Item		OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i>
0..1	••••••• cbc-pl:Description	Tekst	Opis towaru / usługi <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić szczegółowe informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii
1..1	••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Nazwa towaru
0..1	••••••• cac-pl:BuyersItemIdentification		IDENTYFIKACJA TOWARU / USŁUGI WG NABYWCY
1..1	••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator towaru / usługi wg Nabywcy <i>Identyfikator przypisany do towaru / usługi przez Nabywcę.</i> Przykładowa wartość: 123455
0..1	••••••• cac-pl:SellersItemIdentification		IDENTYFIKACJA TOWARU / USŁUGI WG DOSTAWCY
1..1	••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator towaru / usługi wg Dostawcy <i>Identyfikator przypisany do towaru lub usługi przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: 9873242

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	•••••••• cac-pl:StandardItemIdentification		IDENTYFIKACJA STANDARDOWA TOWARU / USŁUGI
1..1	•••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Standardowy identyfikator towaru / usługi <i>Identyfikator towaru / usługi oparty o zarejestrowany schemat identyfikacji.</i> Przykładowa wartość: 10986700
M	•••••••• @schemeID		Identyfikator schematu systemu identyfikacji dla identyfikatora standardowego towaru / usługi <i>Identyfikator schematu identyfikacji dla identyfikatora standardowego towaru lub usługi.</i> Przykładowa wartość: 0160
0..1	•••••••• cac-pl:OriginCountry		KRAJ WYTWORZENIA
1..1	•••••••• cbc-pl:IdentificationCode	CodeISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kraj pochodzenia dla towaru lub usługi <i>Kod identyfikujący kraj pochodzenia towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: CN
0..n	•••••••• cac-pl:CommodityClassification		KLASYFIKACJA TOWAROWA
1..1	•••••••• cbc-pl:ItemClassificationCode	Identyfikator	Identyfikator klasyfikacji towaru / usługi <i>Kod wykorzystywany do klasyfikacji towaru / usługi ze względu na typ lub właściwość.</i> Przykładowa wartość: 9873242
M	•••••••• @listID	UNCL7143 - Wartości z BR-CL-13 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Schemat identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi <i>Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: STI
O	•••••••• @listVersionID		Identyfikator schematu identyfikacji wersji identyfikatora klasyfikacji towaru/usługi? Wersja schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi <i>Identyfikator wersji schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi.</i>
1..1	•••••••• cac-pl:ClassifiedTaxCategory		INFORMACJA DOTYCZĄCA VAT NA POZIOMIE LINII <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji w zakresie podatku VAT przypisanego do towarów i usług zafakturowanych w danej linii.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	•••••••••• cbc-pl:ID	Kod	Kod kategorii opodatkowania VAT dla fakturowanego towaru / usługi <i>Kod kategorii VAT dla fakturowanego towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: S
0..1	•••••••••• cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla fakturowanejgo towaru / usługi <i>Stawka podatku VAT reprezentowana jako procent przypisany do danego towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 23
1..1	•••••••••• cac-pl:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	•••••••••• cbc-pl:ID	Wartość = 'VAT'	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”</i> Wartość domyślna: VAT
0..n	•••••••••• cac-pl:AdditionalItemProperty		ATRYBUTY TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych podających informacje dotyczące parametrów fakturowanego towaru / usługi.</i>
1..1	•••••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa atrybutu towaru / usługi <i>Nazwa atrybutu lub właściwość towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Kolor
1..1	••••••~•••• cbc-pl:Value	Tekst	Wartość atrybutu towaru / usługi <i>Wartość atrybutu lub właściwość towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Czarny
1..1	•••••••••• cac-pl:Price		SZCZEGÓŁY CENY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat ceny ustalonej dla towarów i usług fakturowanych w danej linii dokumentu.</i>
1..1	••••••~•••• cbc-pl:PriceAmount	Kwota	Cena netto towaru / usługi <i>Cena towaru / usługi, bez podatku VAT, po odjęciu rabatu. Cena netto towaru / usługi jest równa cenie brutto towaru / usługi minus rabat dla towaru / usługi, jeżeli te wartości są podane. Cena towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 23.45

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
M@currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1cbc-pl:BaseQuantity	Ilość	Bazowa ilość wycenianego towaru / usługi <i>Liczba jednostek towaru / usługi, które obejmuje cena.</i> Przykładowa wartość: 1
O@unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod jednostki miary dla ilości bazowej do wyceny towaru / usługi <i>Kod jednostki miary określony dla ilości bazowej do wyceny towaru / usługi musi być taki sam jak kod jednostki miary zastosowanej dla fakturowanej ilości. Kody opakowań jednostkowych z listy UNECE Recommendation No. 21 mogą być używane odpowiednio z opisem w sekcji „Intro” listy UN/ECE Recommendation 20, Revision 11 (2015). Używany powinien być dwuznakowy kod alfanumeryczny UNECE Recommendation 21. Każdy kod z UNECE Recommendation 21 powinien mieć dodany prefiks „X” tworząc kod 3 znakowy alfanumeryczny do zastosowania jako jednostka miary, w celu uniknięcia zdublowania z kodami z listy UNECE Recommendation No. 20.</i> Przykładowa wartość: C62
0..1cac-pl:AllowanceCharge		UPUST
1..1cbc-pl:ChargeIndicator		Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „false”. Przykładowa wartość: false
1..1cbc-pl:Amount	Kwota	Rabat dla ceny towaru / usługi <i>Rabat ogółem odejmowany od ceny brutto towaru / usługi w celu obliczenia ceny netto towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 100
M@currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	•••••••• cbc-pl:BaseAmount	Kwota	Cena brutto towaru / usługi <i>Jednostkowa cena, z wyłączeniem podatku VAT, przed odjęciem rabatu dla tego towaru / usługi nie może być ujemna.</i> adowa wartość: 123.45
M	•••••••• @currencyID	Identyfikator	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR

ROZSZERZENIE cz.3 część Faktury korekty zawierająca różnice wartości wynikające z dokonanych korekt)

1..1	•• ext:UBLExtension		
0..1	••• cbc:Name		Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami
1..1	••• ext:ExtensionContent		
1..1	•••• cac-pl:InvoiceCorrection		
0..1	••••• cac-pl:AdditionalInvoiceGrossData		RÓŻNICE KWOT BRUTTO
0..1	••••• cac-pl:AllowanceCharge		OBCIĄŻENIA I UPUSTY NA POZIOMIE DOKUMENTU – WARTOŚCI BRUTTO
1..1	••••••• cbc-pl:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i>
1..1	••••••• cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	Kod przyczyny upustu (UNCL5189 subset); Kod przyczyny obciążenia (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	••••••• cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Opis powodu upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	••••••• cac-pl:TaxCategory		Kategoria opodatkowania
0..1	••••••• cbc-pl:ID	Kod kategorii opodatkowania lub opłaty (Subset of	Document level allowance or charge VAT category code Kod kategorii opodatkowania VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		UNCL5305) - Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	
0..1	•••••••• cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	•••••••• cac-pl:TaxScheme		
1..1	•••••••• cbc-pl:ID	Wartość = „VAT”	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”
0..1	•••••••• cac-pl:TaxTotal		Wartości brutto dla upustów/obciążeń na poziomie dokumentu
0..1	•••••••• cac-pl:TaxAmount	Kwota	Wartość podatku związana z upustem/obciążeniem na poziomie dokumentu
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	•••••••• cac-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Wartość brutto upustu/obciążenia na poziomie dokumentu
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	•••••••• cac-pl:TaxTotal		PODSUMOWANIE WARTOŚCI Z PODATKIEM VAT
1..n	•••••••• cac-pl:TaxSubtotal		
1..1	•••••••• cac-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Podsumowanie wartość z podatkiem VAT
1..1	•••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
1..1	•••••••• cac-pl:TaxCategory		KATEGORIA OPODATKOWANIA

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	•••••••••• cac-pl:ID	Kod kategorii opodatkowania lub opłaty (Subset of UNCL5305) - <i>Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	Kod kategorii opodatkowania VAT dla podsumowania wartości z podatkiem VAT Przykładowa wartość: S
1..1	•••••••••• cac-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla podsumowania wartości z podatkiem VAT. Przykładowa wartość: 23
1..1	•••••••••• cac-pl:TaxScheme		
1..1	•••••••••• cac-pl:ID	Wartość = „VAT”	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
1..n	•••••••••• cac-pl:InvoiceLine		LINIA FAKTURY DOTYCZĄCA DANYCH BRUTTO <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji brutto dla poszczególnych linii faktury.</i>
1..1	•••••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator linii faktury <i>Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury. Jeżeli identyfikator jest zgodny z częścią CORE faktury, to linia ta zawiera wartość brutto dla danej pozycji.</i> Przykładowa wartość: 12
0..1	•••••••••• cbc-pl:LineExtensionGrossAmount		Różnica kwoty brutto dla linii faktury <i>Różnica kwoty brutto ogółem dla linii faktury. Kwota zawiera podatek VAT, oraz występujące na poziomie linii upusty i obciążenia, a także inne podatki. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 2145.00
M	•••••••••• @currencyID	ISO 4217 kody walut - <i>Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..n	• • • • • cac-pl:AllowanceCharge		RÓŻNICA OBCIĄŻEŃ I UPUSTÓW NA POZIOMIE DOKUMENTU <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczących udzielonych upustów dla całej faktury. Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczących obciążeń i podatków innych niż VAT, dotyczących całej faktury.</i>
1..1	• • • • • cbc-pl:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i> Przykładowa wartość: false
1..1	• • • • • cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	Kody przyczyny upustu (UNCL5189 subset); kody przyczyny obciążenia (UNCL7161) - <i>Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	• • • • • cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Opis powodu upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	• • • • • cbc-pl:Amount		Wartość różnic upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Wartość różnic obciążenia lub upustu, oprócz VAT. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200
M	• • • • • @currencyID	ISO 4217 kody walut - <i>Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	<i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</i> Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • • • • cac-pl:TaxCategory		KATEGORIA OPODATKOWANIA
1..1	• • • • • cbc-pl:ID	Kod kategorii opodatkowania lub opłaty (Subset of UNCL5305) - <i>Wartości z BR-CL-17</i>	Kod kategorii opodatkowania VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Kod kategorii opodatkowania VAT przypisanej do upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu.</i> Przykładowa wartość: S

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	
0..1	••••••• cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Stawka podatku VAT reprezentowana jako procent upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu.</i> Przykładowa wartość: 23
1..1	••••••• cac-pl:TaxScheme		
1..1	••••••• cbc-pl:ID	Wartość = „VAT”	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”
1..2	••••••• cac-pl:TaxTotal		RÓŻNICA WYSOKOŚCI PODATKU <i>Jeżeli podano kod waluty w polu cbc-pl:TaxCurrencyCode, muszą być wypełnione dwie sekcje cac-pl:TaxTotal, lecz tylko jedna może zawierać dane dla poszczególnych stawek opodatkowania.</i>
1..1	••••••• cbc-pl:TaxAmount		Kwota podatku VAT ogółem dla faktury, kwota podatku VAT ogółem dla faktury w walucie księgowania (różnica) <i>Kwota ogółem podatku VAT dla faktury lub kwota podatku VAT ogółem wyrażona w walucie księgowania akceptowanej lub wymaganej w kraju sprzedającego. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 486.25
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
0..n	••••••• cac-pl:TaxSubtotal		PODZIAŁ WG KATEGORII PODATKU VAT <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o podatku VAT w podziale na poszczególne rodzaje, stawki i powody wyłączenia.</i>
1..1	••••••• cbc-pl:TaxableAmount		Kwota do opodatkowania dla danej kategorii podatku VAT (różnica) <i>Suma kwot do opodatkowania dla danego kodu podatku VAT oraz stawka dla kategorii VAT (jeżeli stawka dla kategorii VAT ma zastosowanie). Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			Przykładowa wartość: 1945.00
M@currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1cbc-pl:TaxAmount		Stawka podatku dla danej kategorii VAT (różnica) Kwota podatku VAT ogółem dla danej kategorii podatku VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 486.25
M@currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1cac-pl:TaxCategory		KATEGORIA PODATKU VAT
1..1cbc-pl:ID	Kod	Kod kategorii podatku VAT Zakodowany identyfikator kategorii podatku VAT. Przykładowa wartość: S
0..1cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla danej kategorii Stawka podatku VAT, przedstawiona jako wartość procentowa przypisana do odnośnej kategorii. Przykładowa wartość: 23
1..1cac-pl:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1cbc-pl:ID	Wartość = 'VAT'	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
1..1cac-pl:LegalMonetaryTotal		RÓŻNICE W SUMACH DLA DOKUMENTU Zestaw danych biznesowych dostarczających wartości pieniężnych ogółem dla faktury.

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	•••••• cbc-pl:LineExtensionAmount		Suma wszystkich wartości netto z linii faktury (różnica) <i>Suma wszystkich wartości netto z linii faktury. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3800.0
M	•••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	•••••• cbc-pl:TaxExclusiveAmount		Kwota ogółem faktury bez podatku VAT (różnica) <i>Kwota ogółem faktury bez podatku VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3600.0
M	•••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	•••••• cbc-pl:TaxInclusiveAmount		Kwota ogółem faktury z podatkiem VAT (różnica) <i>Kwota ogółem faktury z podatkiem VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 4500.0
M	••••~• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	••••••• cbc-pl:AllowanceTotalAmount		Suma upustów na poziomie dokumentu (różnica) <i>Suma upustów na poziomie dokumentu faktury. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200.0
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cbc-pl:ChargeTotalAmount		Suma obciążeń na poziomie dokumentu (różnica) <i>Suma obciążeń na poziomie dokumentu faktury. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 0.0
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cbc-pl:PrepaidAmount		Kwota wpłacona (różnica) <i>Suma kwot przedpłaconych. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 1000.0
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cbc-pl:PayableRoundingAmount	Kwota	Kwota zaokrągleń <i>Kwota do dodania do sumy faktury ogółem w celu zaokrąglenia kwoty do zapłaty. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 0.0

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
M@currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1cbc-pl:PayableAmount		Kwota do zapłaty (różnica) Zaległa kwota wymagana do zapłaty. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 3500.0
M@currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR

ROZSZERZENIE cz.4 - główna Faktury korekty zawierająca wartości brutto po korekcie

0..1	..ext:UBLExtension		część faktury korekty zawierająca wartości brutto po korekcie
0..1	...cbc:Name		Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami
1..1	...ext:ExtensionContent		
1..1cac-pl:AdditionalInvoiceGrossData		DODATKOWE DANE BRUTTO PO KOREKCIE
0..1cbc-pl:CalculationMethod	Wartość	Metoda kalkulacji wskazująca na przyjęty sposób wyliczenia wartości faktury
0..1cac-pl:AllowanceCharge		OBCIĄŻENIA I UPUSTY NA POZIOMIE DOKUMENTU – WARTOŚCI BRUTTO
1..1cbc-pl:ChargeIndicator		Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.
1..1cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	Kod przyczyny upustu (UNCL5189 subset); Kod przyczyny obciążenia (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	••••• cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Opis powodu upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	••••• cac-pl:TaxCategory		Kategoria opodatkowania
0..1	••••• cbc-pl:ID	Kod kategorii opodatkowania lub opłaty (Subset of UNCL5305) - Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod kategorii opodatkowania VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	••••• cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	••••• cac-pl:TaxScheme		
1..1	••••• cbc-pl:ID	Wartość = „VAT”	Element obowiązkowy. Należy wpisać „VAT”
0..1	••••• cac-pl:TaxTotal		Wartości brutto dla upustów/obciążeń na poziomie dokumentu
0..1	••••• cac-pl:TaxAmount	Wartość	Wartość podatku związana z upustem/obciążeniem na poziomie dokumentu
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	••••• cac-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Wartość brutto upustu/obciążenia na poziomie dokumentu
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	••••• cac-pl:TaxTotal		PODSUMOWANIE WARTOŚCI Z PODATKIEM VAT
1..n	••••• cac-pl:TaxSubtotal		
1..1	••••• cac-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Podsumowanie wartości z podatkiem VAT
1..1	••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	•••••••• cac-pl:TaxCategory		KATEGORIA OPODATKOWANIA
1..1	•••••••• cac-pl:ID	Kod kategorii opodatkowania lub opłaty (Subset of UNCL5305) - Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod kategorii opodatkowania VAT dla podsumowania wartości z podatkiem VAT Przykładowa wartość: S
1..1	•••••••• cac-pl:Percent	Procent	VAT rate Stawka podatku VAT dla podsumowania wartości z podatkiem VAT. Przykładowa wartość: 23
1..1	•••••••• cac-pl:TaxScheme		
1..1	•••••••• cac-pl:ID	Wartość = „VAT”	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
1..n	•••••••• cac-pl:InvoiceLine		LINIA FAKTURY DOTYCZĄCA DANYCH BRUTTO Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji brutto dla poszczególnych linii faktury.
1..1	•••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator linii faktury Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury. Jeżeli identyfikator jest zgodny z częścią CORE faktury, to pozycja ta zawiera wartość brutto dla danej pozycji. Przykładowa wartość: 12
0..1	•••••••• cbc-pl:LineExtensionGrossAmount	Wartość	Kwota brutto dla linii faktury Kwota brutto ogółem dla linii faktury. Kwota zawiera VAT, oraz występujące na poziomie linii upusty i obciążenia, a także inne podatki. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 2145.00
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	
0..1	••••• cbc-pl:AccountingCost	Identyfikator	Referencja do konta księgowania Kupującego na poziomie linii faktury. Wartość tekstowa wskazująca na sposób ujęcia w kontach księgowych Kupującego. Kody sterujące: Bilans – Kwota bilansu poprzedniego okresu Rozliczenie – Rozliczenie konta Faktury – Faktury wstępne wystawione w okresie rozliczeniowym Raty – Raty za sprzęt Saldo – Bilans poprzednich okresów i pozostałych dokumentów finansowych w opisie szczegółowym Opis – rozszerzenie nagłówka o kolumnę brutto w opisie szczegółowym
0..1	••••• cac-pl:AllowanceCharge		UPUSTY LUB OBCIĄŻENIA DLA LINII FAKTURY – WARTOŚCI BRUTTO
1..1	••••• cbc-pl:ChargeIndicator		Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.
1..1	••••• cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	Kod przyczyny upustu (UNCL5189 subset); Kod przyczyny obciążenia (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie linii
1..1	••••• cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Powód upustu lub obciążenia na poziomie linii
0..1	••••• cac-pl:TaxTotal		Wartości brutto dla upustów/obciążeń na poziomie linii
0..1	••••• cbc-pl:TaxAmount	Kwota	Wartość podatku związana z upustem/obciążeniem na poziomie linii
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	••••• cbc-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Wartość brutto upustu/obciążenia na poziomie linii
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	
0..1	••••••• cac-pl:TaxTotal		PODATEK OGÓŁEM Kwota podatku VAT dla pozycji faktury.
1..1	••••••• cbc-pl:TaxAmount	Kwota	Kwota podatku VAT ogółem dla linii faktury, kwota podatku VAT ogółem dla linii faktury w walucie księgowania <i>Kwota ogółem podatku VAT dla linii faktury lub kwota podatku VAT dla linii ogółem wyrażona w walucie księgowania akceptowanej lub wymaganej w kraju sprzedającego. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 486.25
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6. Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cac-pl:Item		OPIS TOWARU / USŁUGI Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.
0..1	••••••• cbc-pl:Description		Opis towaru / usługi w informacji dodatkowej <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii
0..1	••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i>
0..1	••••••• cac-pl:Price		SZCZEGÓŁY WYCENY BRUTTO Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat ceny brutto ustalonej dla towarów i usług fakturowanych w danej linii dokumentu
1..1	••••••• cbc-pl:GrossPriceAmount	Kwota	Cena brutto towaru / usługi <i>Cena towaru / usługi, z podatkiem VAT, po odjęciu rabatu. Cena brutto. Cena towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 23.45
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		<i>BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cac-pl:AllowanceCharge		UPUST
1..1	••••••• cbc-pl:ChargeIndicator		Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „false”. Przykładowa wartość: false
1..1	••••••• cbc-pl:Amount	Kwota	Rabat w cenie towaru / usługi <i>Rabat ogółem odejmowany od ceny brutto towaru / usługi w celu obliczenia ceny netto towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 100
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z <i>BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cbc-pl:BaseAmount	Kwota	Cena brutto towaru / usługi <i>Jednostkowa cena, z wyłączeniem podatku VAT, przed odjęciem rabatu dla tego towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 123.45

ROZSZERZENIE cz.5 – Część Faktury zawierająca dodatkowe dane adresowe

0..1	•• ext:UBLExtension		
0..1	••• cbc:Name		Dane adresowe Wystawcy faktury i Adresata faktury
1..1	••• ext:ExtensionContent		
1..1	•••• cac-pl:AdditionalAddressData		
0..1	••••• cac-pl:SellerSupplierParty		WYSTAWCA FAKTURY
1..1	••••••• cac-pl:Party		PODMIOT

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	•••••••• cac-pl:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	•••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa handlowa Wystawcy faktury <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Dostawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: ENEA
0..1	•••••••• cac-pl:PostalAddress		ADRES POCZTOWY WYSTAWCY FAKTURY <i>be filled to comply with legal requirements. Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Wystawcy faktury. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	•••••••• cbc-pl:StreetName	Tekst	Pierwsza linia adresu Wystawcy faktury <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1
0..1	••••••~ cbc-pl:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Wystawcy faktury <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351
0..1	••••~ cbc-pl:CityName	Tekst	Miejscowość Wystawcy faktury <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Dostawcy.</i> Przykładowa wartość: London
0..1	•••••••• cbc-pl:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Wystawcy faktury <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ
1..1	•••••••• cac-pl:Country		KRAJ
1..1	•••••••• cbc-pl:IdentificationCode	Tekst	Kod kraju Wystawcy faktury <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB
1..1	•••••••• cac-pl:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • • • • cbc-pl:RegistrationName	Tekst	Nazwa Wystawcy faktury <i>Pełna nazwa rejestrowa Wystawcy faktury w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i> Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD.
0..1	• • • • • cac-pl>Contact		DANE KONTAKTOWE WYSTAWCY FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Wystawcy faktury.</i>
0..1	• • • • • cbc-pl:Name	Tekst	Osoba kontaktowa po stronie Dostawcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby</i> Przykładowa wartość: xyz123
0..1	• • • • • cbc-pl:Telephone	Tekst	Kontaktowy numer telefonu do Wystawcy faktury <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 887 654 321
0..1	• • • • • cbc-pl:ElectronicMail	Tekst	Kontaktowy adres e-mail do Wystawcy faktury <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar
0..1	• • • • • cac-pl:ReceiverParty		ADRESAT FAKTURY
1..1	• • • • • cac-pl:Party		PODMIOT
0..1	• • • • • cac-pl:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • • cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa handlowa Adresata faktury <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Adresata faktury, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa
0..1	• • • • • cac-pl:PostalAddress		ADRES POCZTOWY ADRESATA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Adresata faktury.Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	•••••••• cbc-pl:StreetName	Tekst	Linia pierwsza adresu Adresata faktury <i>Główna linia adresu Adresata faktury</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1
0..1	•••••••• cbc-pl:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Adresata faktury <i>Uzupełniająca linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2
0..1	•••••••• cbc-pl:CityName	Tekst	Miasto Adresata faktury <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Dostawcy..</i> Przykładowa wartość: Malmö
0..1	•••••••• cbc-pl:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Adresata faktury <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756
1..1	•••••••• cac-pl:Country		KRAJ
1..1	•••••••• cbc-pl:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Kody krajów - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod kraju Adresata faktury <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE
1..1	•••••••• cac-pl:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
1..1	•••••••• cbc-pl:RegistrationName	Tekst	Nazwa Adresata faktury <i>Pełna nazwa Adresata faktury.</i> Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa
0..1	•••••••• cac-pl:Contact		DANE KONTAKTOWE ADRESATA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Adresata faktury.</i>
0..1	•••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Osoba kontaktowa po stronie Adresata faktury <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			Przykładowa wartość: Jens Jensen
0..1	• • • • • • • cbc-pl:Telephone	Tekst	Kontaktowy numer telefonu do Adresata faktury <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 876 654 321
0..1	• • • • • • • cbc-pl:ElectronicMail	Tekst	Kontaktowy adres e-mail do Adresata faktury <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se

CORE PART (część główna Faktury korekty zawierająca aktualne dane adresowe oraz wartości po dokonanych korektach)

1..1	• cbc:CustomizationID	Identyfikator	Identyfikacja specyfikacji <i>An identification of the specification containing the total set of rules regarding semantic content, cardinalities and business rules to which the data contained in the instance document conforms. Identyfikacja specyfikacji zawierających zestaw wymagań co do zawartości informacyjnej oraz wymagania biznesowe, którym podporządkowane są dane zawarte w instancji dokumentu.</i> Wartość domyślna: urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:corr_inv:ver4.0
1..1	• cbc:ProfileID	Tekst	Identyfikator typu procesu biznesowego <i>Identyfikuje kontekst procesu biznesowego w którym występuje transakcja, aby umożliwić Nabywcy przetworzyć dane z faktury we właściwy sposób.</i> Wartość domyślna: urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:corr_inv:ver4.0
1..1	• cbc:ID	Identyfikator	Numer faktury <i>Unikalna identyfikacja Faktury. Numer sekwencyjny wymagany przez Artykuł 226(2) dyrektywy 2006/112/EC[2], w celu jednoznacznej identyfikacji Fakturyw kontekście biznesowym, ramach czasowych oraz systemach i danych Dostawcy. Nie przewidziano schematu konstrukcji tego numeru.</i> Przykładowa wartość: 3445566
1..1	• cbc:IssueDate	Data	Data wystawienia Faktury <i>Data wystawienia Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• cbc:TaxPointDate	Data	Data naliczenia podatku VAT <i>Data, którą zastosowano do naliczenia podatku VAT obowiązującego Dostawcę i Nabywcę w przypadku, gdy data może być określona i jest różna od daty wystawienia Faktury, zgodnie z dyrektywą VAT. Element ten jest wymagany jeżeli data naliczenia podatku VAT różni się od daty wystawienia Faktury.</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
1..1	• cbc:CreditNoteTypeCode	Wartość = „381”	Kod typu faktury korygującej <i>Kod specyfikujący funkcjonalny typ Faktury korygującej.</i> Przykładowa wartość: 381
0..1	• cbc:Note	Tekst	Uwaga do Faktury <i>Nota tekstowa przekazująca nieustrukturyzowaną informację odnoszącą się do Faktury jako całości. Może to być powód korekty lub przypisanie informacji w przypadku faktoringu.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer telefonu 123456789
1..1	• cbc:DocumentCurrencyCode	CodeISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-04 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod waluty dla Faktury <i>Waluta, w której podane są wszystkie kwoty za wyjątkiem Ogólnej wartości podatku VAT podanej w walucie księgowania. W Fakturze powinna być stosowana jedna waluta za wyjątkiem kodu podanego dla księgowania podatku VAT (BT-6) i kwoty podatku VAT ogółem w walucie księgowania (BT-111).</i> Przykładowa wartość: EUR
0..1	• cbc:TaxCurrencyCode	CodeISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod waluty dla księgowania podatku VAT <i>Waluta używana podczas księgowania i raportowania podatku VAT zgodnie z wymaganiami kraju Dostawcy. Stosuje się w połączeniu z łączną kwotą VAT na fakturze w walucie księgowej (BT-111), gdy kod waluty księgowania VAT różni się od kodu waluty faktury.</i> Przykładowa wartość: SEK
0..1	• cbc:AccountingCost	Tekst	Referencja do konta księgowania Kupującego <i>Wartość tekstowa wskazująca na sposób ujęcia w kontach księgowych Kupującego.</i> Przykładowa wartość: 4217:2323:2323

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• cbc:BuyerReference	Tekst	Referencje Kupującego <i>Identyfikator nadany przez Nabywcę w celach prawidłowego wewnętrznego routingu dokumentu. Faktura musi posiadać referencje Nabywcy lub referencje do Zamówienia (BT-13).</i> Przykładowa wartość: abs1234
0..1	• cac:InvoicePeriod		OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i>
0..1	• • cbc:StartDate	Data	Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01
0..1	• • cbc:EndDate	Data	Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31
0..1	• • cbc:DescriptionCode	Kod daty naliczenia VAT (UNCL2005 subset) - Wartości = “3”, “35”, “432”	Kod daty naliczenia podatku VAT <i>Kod daty przyjętej do naliczenia podatku VAT, obowiązujący Dostawcę i Nabywcę.</i> Przykładowa wartość: 35
0..1	• cac:OrderReference		REFERENCJA DO ZAMÓWIENIA I ZAMÓWIENIA U DOSTAWCY
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do zamówienia zakupu. <i>Numer Zamówienia wystawionego przez Nabywcę. Faktura musi posiadać wskazane dane w polu „referencje do Nabywcy” (BT-10) lub „referencje do Zamówienia”.</i> Przykładowa wartość: 98776
0..1	• • cbc:SalesOrderID	Referencja dokumentu	Zamówienie u Dostawcy <i>Identyfikator wskazujący Zamówienie, utworzone przez Dostawcę,</i> Przykładowa wartość: 112233
1..1	• cac:BillingReference		REFERENCJE DO POPRZEDZAJĄCEJ FAKTURY <i>Zestaw danych dostarczających informacji na temat jednej lub większej liczby poprzedzających Faktur.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • cac:InvoiceDocumentReference		REFERENCJA DO FAKTURY
1..1	• • • cbc:ID	Referencja dokumentu	Numer poprzedzającej faktury <i>Numer Faktury wysłanej wcześniej przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: inv123
0..1	• • • cbc:IssueDate	Data	Data poprzedzającej Faktury <i>Data wystawienia poprzedzającą Fakturę. Należy ją podać, gdy numer poprzedzającej Faktury nie jest unikalny. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-09-15
0..1	• cac:DespatchDocumentReference		REFERENCJA DO ZAWIADOMIENIA O DOSTAWIE
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do zgłoszenia <i>Identyfikator jednośnego Zawiadomienia o dostawie.</i> Przykładowa wartość: desp98
0..1	• cac:ReceiptDocumentReference		REFERENCJA DO POTWIERDZENIA ODBIORU
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do Potwierdzenia odbioru <i>Identyfikator referencyjnego Potwierdzenia odbioru.</i> Przykładowa wartość: rec98
0..1	• cac:ContractDocumentReference		REFERENCJA DO KONTRAKTU
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do kontraktu <i>Identyfikator kontraktu.</i> Przykładowa wartość: 123Contractref
0..n	• cac:AdditionalDocumentReference		DODATKOWE POMOCNICZE DOKUMENTY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat dodatkowych dokumentów potwierdzających żądania zawarte w Fakturze. Dane te mogą być wykorzystane do podania numeru dokumentu znanego Nabywcy, adresu internetowego dokumentu lub zakodowanej w BASE64 osadzonej treści dokumentu (np.:raportu z realizacji dostaw).</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator fakturowanego obiektu. Referencja do właściwego dokumentu lub projektu <i>Identyfikator obiektu będącego podstawą fakturowania (z zastosowaniem DocumentTypeCode=130), wskazanego przez Dostawcę, identyfikator dokumentu pomocniczego lub referencji do projektu (DocumentTypeCode=50).</i> Przykładowa wartość: AB23456
O	• • • @schemeID	Schemat budowy identyfikatora fakturowanego obiektu (UNCL 1153) - Wartości z BR-CL-07 (CEN-EN16931-UBL.sch)	Schemat budowy identyfikatora. <i>Identyfikator schematu identyfikatora fakturowanego obiektu.</i> Przykładowa wartość: AUN
0..1	• • cbc:DocumentTypeCode	Kod Wartość = „130”	Kod typu dokumentu <i>Kod „130” należy stosować w przypadku podawania referencji do obiektu oraz kod „50” przy referowaniu do projektu. Element nie jest używany dla innych typów dokumentów pomocniczych.</i> Przykładowa wartość: 130
0..1	• • cbc:DocumentDescription	Tekst	Opis dokumentu wspomagającego <i>Opis dokumentu wspomagającego, np.: harmonogram, raport użycia, itp.</i> Przykładowa wartość: Harmonogram
0..1	• • cac:Attachment		ZAŁĄCZNIK
0..1	• • • cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject	Obiekt binarny	Załączony dokument. <i>Dokument zagnieżdżony załączony w postaci zakodowanej (BASE64) lub przesłany łącznie z Fakturą.</i> Przykładowa wartość: aHR0cHM6Ly90ZXN0LXZlZmEuZGlmaS5uby9wZXBwb2xiaXMvcG9hY2MvYmIsbGluZy8zLjAvYmIzLW==
M	• • • • @mimeCode	Mime kod (subset of IANA code list) - Wartości z BR-CL-25 (CEN-EN16931-UBL.sch)	Kod Mime załączonego dokumentu <i>Kod mime dla załączonego dokumentu.</i> Przykładowa wartość: Tekst/csv

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
M	• • • • @filename		Nazwa pliku załączonego dokumentu <i>Nazwa pliku załączonego dokumentu.</i> Przykładowa wartość: Hours-spent.csv
0..1	• • • cac:ExternalReference		REFERENCJA ZEWNĘTRZNA
1..1	• • • • cbc:URI	Tekst	Lokalizacja sieciowa dokumentu <i>URL (Uniform Resource Locator) identyfikujący miejsce zewnętrznego ulokowania wskazywanego dokumentu. Sposób lokalizacji zasobu, w tym podstawowy mechanizm dostępu, np.: protokół http:// lub ftp://.</i> Przykładowa wartość: http://www.example.com/index.html
0..1	• cac:OriginatorDocumentReference		REFERENCJA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT LUB KONSORCJUM
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do zaproszenia do składania ofert lub konsorcjum <i>Identyfikator zaproszenia do składania ofert lub zgłoszenia do konsorcjum związanego z Fakturą.</i> Przykładowa wartość: PPID-123
1..1	• cac:AccountingSupplierParty		DOSTAWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Dostawcy.</i>
1..1	• • cac:Party		PODMIOT
1..1	• • • cbc:EndpointID	Identyfikator	Elektroniczny adres Dostawcy. <i>Identyfikuje elektroniczny adres Dostawcy, na który dokument może być przesyłany.</i> Przykładowa wartość: 7300010000001
M	• • • • @schemeID	Electronic Address Scheme (EAS) - Wartości z BR-CL-25 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Dostawcy <i>Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Dostawcy.</i> Przykładowa wartość: 0088
0..n	• • • cac:PartyIdentification		Identyfikacja podmiotu
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator Dostawcy lub identyfikator wierzyciela nadany przez bank <i>Element służy do podania identyfikatora Dostawcy lub unikalnego identyfikatora referencyjnego dla operacji bankowych (nadanego przez bank Dostawcy). Dostawca powinien być identyfikowany kodem z listy ICD lub dla identyfikacji wierzyciela należy użyć listy SEPA. W celu umożliwienia wykorzystania</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			<p>zautomatyzowanej identyfikacji Dostawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Dostawcy (BT-29), rejestrowy Dostawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Dostawcy (BT-31).</p> <p>Przykładowa wartość: 5060012349998</p>
O	• • • • • @schemeID	ISO 6523 ICD list - Wartości z BR-CL-21 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch) / Wartość = „SEPA”	<p>Schemat identyfikatora Dostawcy lub nadanego przez bank identyfikatora Wierzyciela Identyfikator schematu identyfikatora Dostawcy. Dla nadanego przez bank identyfikatora Wierzyciela (BT-90), musi to być lista „SEPA”.</p> <p>Przykładowa wartość: 0088</p>
0..1	• • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:Name	Tekst	<p>Nazwa handlowa Dostawcy Nazwa potoczna / zwyczajowa Dostawcy, inna niż nazwa biznesowa.</p> <p>Przykładowa wartość: ENEA</p>
1..1	• • • cac:PostalAddress		<p>ADRES POCZTOWY DOSTAWCY Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Dostawcy. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</p>
0..1	• • • • cbc:StreetName	Tekst	<p>Pierwsza linia adresu Dostawcy. Główna linia adresu.</p> <p>Przykładowa wartość: Kwiatowa 1</p>
0..1	• • • • cbc:AdditionalStreetName	Tekst	<p>Druga linia adresu Dostawcy Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</p> <p>Przykładowa wartość: Po Box 351</p>
0..1	• • • • cbc:CityName	Tekst	<p>Miejscowość Dostawcy Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Dostawcy.</p> <p>Przykładowa wartość: London</p>
0..1	• • • • cbc:PostalZone	Tekst	<p>Kod pocztowy Dostawcy Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</p>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			Przykładowa wartość: W1G 8LZ
0..1	• • • • cbc:CountrySubentity	Tekst	Nazwana część kraju Dostawcy <i>Region, województwo.</i> Przykładowa wartość: Region A
0..1	• • • • cac:AddressLine		LINIA ADRESU
1..1	• • • • • cbc:Line	Tekst	Trzecia linia adresu Dostawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Building 23
1..1	• • • • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • • cbc:IdentificationCode	Tekst	Kod kraju Dostawcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB
0..2	• • • cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATORY VAT/TAX PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator VAT Dostawcy, identyfikator podatkowy Dostawcy. <i>Identyfikator VAT Dostawcy (często określany mianem numeru identyfikacji podatkowej VAT Dostawcy) lub identyfikacja lokalna (w oparciu o adres Dostawcy) Dostawcy dla celów podatkowych lub referencja pozwalająca określić status podatkowy Dostawcy. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Dostawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Dostawcy (BT-29), rejestrowy Dostawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Dostawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: NO999888777
1..1	• • • • • cac:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
1..1	• • • • • cbc:ID		<i>Element obowiązkowy. W przypadku identyfikacji podatkowej VAT Dostawcy (BT-31) należy wpisać tekst „VAT”, dla celów identyfikacji podatkowej (BT-32) należy wpisać oznaczenie inne niż „VAT” (np.: „TAX”).</i> Przykładowa wartość: VAT
1..1	• • • cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • • • cbc:RegistrationName	Tekst	Nazwa Dostawcy <i>Pełna nazwa rejestrowa Dostawcy w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i> Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD.
0..1	• • • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator w rejestrze państwowym <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Dostawcę jako legalnie działający podmiot lub osobę. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Dostawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Dostawcy (BT-29), rejestrowy Dostawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Dostawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: 987654321
0	• • • • • @schemeID	ISO 6523 ICD list - Wartości z <i>BR-CL-21</i> <i>(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)</i>	Identyfikator schematu identyfikacji rejestrowej Dostawcy <i>Identyfikator schematu identyfikacji rejestrowego numeru identyfikacyjnego Dostawcy.</i> Przykładowa wartość: 0002
0..1	• • • • cbc:CompanyLegalForm	Tekst	Dodatkowa informacja rejestrowa dla Dostawcy <i>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Dostawcy.</i> Przykładowa wartość: spółka kapitałowa
0..1	• • • • cac:Contact		DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Dostawcy.</i>
0..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Osoba kontaktowa po stronie Dostawcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby</i> Przykładowa wartość: xyz123
0..1	• • • • cbc:Telephone	Tekst	Kontaktowy numer telefonu do Dostawcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 887 654 321

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • • cbc:ElectronicMail	Tekst	Kontaktowy adres e-mail do Dostawcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar
1..1	• cac:AccountingCustomerParty		NABYWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Nabywcy.</i>
1..1	• • cac:Party		PODMIOT
1..1	• • • cbc:EndpointID	Identyfikator	Elektroniczny adres Dostawcy <i>Identyfikuje elektroniczny adres Nabywcy, na który dokument powinien być przesyłany.</i> Przykładowa wartość: 987654321
M	• • • • @schemeID	Electronic Address Scheme (EAS) - Wartości z BR-CL-25 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Odbiorcy <i>Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Odbiorcy.</i> Przykładowa wartość: 0192
0..1	• • • cac:PartyIdentification		IDENTYFIKACJA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator Nabywcy <i>Identyfikator Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: SE8765456787
O	• • • • • @schemeID	ISO 6523 ICD list - Wartości z BR-CL-21 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Schemat identyfikacyjny identyfikatora Nabywcy. <i>Identyfikator schematu identyfikacyjnego identyfikatora Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: 0088
0..1	• • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Nazwa handlowa Nabywcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Nabywcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • • cac:PostalAddress		ADRES POCZTOWY NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Nabywcy. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	• • • • cbc:StreetName	Tekst	Pierwsza linia adresu Nabywcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Hovudgatan 32
0..1	• • • • cbc:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po box 43
0..1	• • • • cbc:CityName	Tekst	Miejscowość Nabywcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Poznań
0..1	• • • • cbc:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Nabywcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: 34567
0..1	• • • • cbc:CountrySubentity	Tekst	Nazwana część kraju Nabywcy <i>Region, województwo.</i> Przykładowa wartość: Region A
0..1	• • • • cac:AddressLine		LINIA ADRESU
1..1	• • • • • cbc:Line	Tekst	Trzecia linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Building F2
1..1	• • • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • • cbc:IdentificationCode	CodeISO 3166-1:Alpha2 Kody krajów - Wartości z BR-CL-14	Kod kraju Nabywcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	
0..1	• • • cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator VAT Nabywcy <i>Identyfikator VAT (NIP) Nabywcy (nazywany także numerem VAT / NIP).</i> Przykładowa wartość: SE8765456787
1..1	• • • • cac:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIKATORA VAT
1..1	• • • • • cbc:ID	Identyfikator	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i> Wartość domyślna: VAT
1..1	• • • cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:RegistrationName	Tekst	Nazwa Nabywcy <i>Pełna nazwa Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa
0..1	• • • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator rejestrowy Nabywcy. <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Nabywcę jako legalnie działający podmiot lub osobę.</i> Przykładowa wartość: 7300010000001
0	• • • • • @schemeID	ISO 6523 ICD list - Wartości z BR-CL-21 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Identyfikator schematu identyfikacji rejestrowej Nabywcy <i>Identyfikator schematu identyfikacji rejestrowego numeru identyfikacyjnego Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: 0088
0..1	• • • cac:Contact		DANE KONTAKTOWE NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Nabywcy.</i>
0..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Osoba kontaktowa po stronie Nabywcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby.</i> Przykładowa wartość: Jens Jensen

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • • cbc:Telephone	Tekst	Kontaktowy numer telefonu do Nabywcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 876 654 321
0..1	• • • • cbc:ElectronicMail	Tekst	Kontaktowy adres e-mail do Nabywcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se
0..1	• cac:PayeeParty		ODBIORCA PŁATNOŚCI <i>Zestaw danych biznesowych opisujących Odbiorcę płatności tj. podmiot, który otrzymuje płatność. Stosuje się, gdy odbiorca płatności jest inny niż sprzedawca.</i>
0..1	• • cac:PartyIdentification		IDENTYFIKACJA PODMIOTU
1..1	• • • cbc:ID	Tekst	Identyfikator Odbiorcy płatności lub identyfikator wierzyciela nadany przez bank <i>Element służy do podania identyfikatora Odbiorcy płatności lub unikalnego identyfikatora referencyjnego dla operacji bankowych (nadanego przez bank Odbiorcy płatności). Odbiorca płatności powinien być identyfikowany kodem z listy ICD lub dla identyfikacji wierzyciela należy użyć listy SEPA.</i> Przykładowa wartość: FR932874294
0	• • • • @schemeID	ISO 6523 ICD list - Wartości z BR-CL-21 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch) / Wartość = „SEPA	Schemat identyfikatora Odbiorcy płatności lub nadanego przez bank identyfikatora wierzyciela <i>Identyfikator schematu identyfikatora Odbiorcy płatności. Dla nadanego przez bank identyfikatora Wierzyciela (BT-90), musi to być lista „SEPA”.</i> Przykładowa wartość: SEPA
1..1	• • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • cbc:Name	Tekst	Nazwa Odbiorcy płatności <i>Nazwa Odbiorcy płatności</i> Przykładowa wartość: Peyee Name Ltd
0..1	• • cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • • cbc:CompanyID	Tekst	Identyfikator Odbiorcy płatności w rejestrze państwowym <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Odbiorcę płatności jako legalnie działający podmiot lub osobę.</i> Przykładowa wartość: FR932874294
0	• • • • @schemeID	ISO 6523 ICD list - Wartości z BR-CL-21 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch)	Identyfikator schematu identyfikacji rejestrowej Odbiorcy płatności <i>Identyfikator schematu identyfikacji rejestrowej Odbiorcy płatności.</i> Przykładowa wartość: 0002
0..1	• cac:TaxRepresentativeParty		REPREZENTANT PODATKOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacje dotyczące przedstawiciela podatkowego dostawcy.</i>
1..1	• • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • cbc:Name	Tekst	Nazwa Przedstawiciela podatkowego Dostawcy <i>Pełna nazwa przedstawiciela podatkowego dostawcy</i> Przykładowa wartość: Nazwa przedstawiciela podatkowego
1..1	• • cac:PostalAddress		ADRES POCZTOWY PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających danych adresowych Przedstawiciela podatkowego. Powinna być wypełniona ilość danych wystarczająca z punktu widzenia wymagań prawnych.</i>
0..1	• • • cbc:StreetName	Tekst	Pierwsza linia adresu Przedstawiciela podatkowego <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Lille gatan 545
0..1	• • • cbc:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Przedstawiciela podatkowego <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 987
0..1	• • • cbc:CityName	Tekst	Miejscowość Przedstawiciela podatkowego <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Przedstawiciela podatkowego.</i> Przykładowa wartość: Göteborg

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • cbc:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Przedstawiciela podatkowego <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: 12345
0..1	• • • cbc:CountrySubentity	Tekst	Nazwana część kraju Przedstawiciela podatkowego <i>Region, województwo.</i> Przykładowa wartość: Region Vest
0..1	• • • cac:AddressLine		LINIA ADRESOWA
1..1	• • • • cbc:Line	Tekst	Trzecia linia adresu Przedstawiciela podatkowego <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: A87
1..1	• • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • cbc:IdentificationCode	CodeISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch)	Kod kraju Przedstawiciela podatkowego <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE
1..1	• • cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATOR PODATKOWY VAT PODMIOTU
1..1	• • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator podatkowy VAT Przedstawiciela podatkowego Dostawcy <i>Identyfikator podatkowy VAT Przedstawiciela podatkowego Dostawcy</i> Przykładowa wartość: FR932874294
1..1	• • • cac:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIKATORA PODATKOWEGO
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i> Wartość domyślna: VAT
0..1	• cac:Delivery		INFORMACJE O DOSTAWIE <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o miejscu i czasie dostawy zafakturowanych towarów i usług.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • cbc:ActualDeliveryDate	Data	Faktyczna data dostawy <i>Data momentu zakończenia wykonywania usługi lub dostarczenia towarów. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-12-01
0..1	• • cac:DeliveryLocation		MIEJSCE DOSTAWY
0..1	• • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator miejsca dostawy <i>Identyfikator miejsca, do którego dostarczono towar lub wykonano usługi.</i> Przykładowa wartość: 83745498753497
0	• • • • @schemeID	ISO 6523 ICD list - Wartości z BR-CL-21 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Identyfikator schematu identyfikacji miejsca dostawy <i>Identyfikator schematu identyfikacji miejsca dostawy.</i> Przykładowa wartość: 0088
0..1	• • • cac:Address		ADRES MIEJSKA DOSTAWY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o adresie, pod który dostarczono towary lub wykonano usługi.</i>
0..1	• • • • cbc:StreetName	Tekst	Linia pierwsza adresu dostawy <i>Główna linia adresu dostawy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1
0..1	• • • • cbc:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu dostawy. <i>Uzupełniające dane adresu pocztowego linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2
0..1	• • • • cbc:CityName	Tekst	Miasto dostawy <i>Nazwa miejscowości stanowiącej miejsce dostawy.</i> Przykładowa wartość: Malmö

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • • cbc:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy dla dostawy <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756
0..1	• • • • cbc:CountrySubentity	Tekst	Region kraju dla dostawy <i>Region lub województwo.</i> Przykładowa wartość: South Region
0..1	• • • • cac:AddressLine		LINIA ADRESOWA
1..1	• • • • • cbc:Line	Tekst	Trzecia linia adresowa dla dostawy <i>Dodatkowa linia adresowa, która może być wykorzystana do podania dodatkowych danych uzupełniających adres główny.</i> Przykładowa wartość: C54
1..1	• • • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • • cbc:IdentificationCode	CodeISO 3166-1:Alpha2 Kody krajów - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod kraju dla dostawy <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE
0..1	• • cac:DeliveryParty		ODBIORCA DOSTAWY
1..1	• • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Nazwa podmiotu odbiorcy <i>Nazwa podmiotu do którego dostarczono towary lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Deliver name
0..n	• cac:PaymentMeans		INSTRUKCJE PŁATNOŚCI <i>Zestaw danych dostarczających informacji dotyczących sposobu płatności.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • cbc:PaymentMeansCode	CodePayment means code (UNCL4461) - Wartości z BR-CL-16 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod typu przyczyny płatności <i>Powód, w postaci zakodowanej, dokonywania płatności lub dlaczego ma ona być uregulowana.</i> Przykładowa wartość: 30
0	• • • @name	Tekst	Opis tekstowy przyczyny płatności <i>Powód, w postaci tekstowej, dokonywania płatności lub dlaczego ma ona być uregulowana.</i> Przykładowa wartość: 32948234234234
0..1	• • cbc:PaymentDueDate	Date	Termin płatności <i>Data wymaganego dokonania płatności. Format „RRRR-MM-DD”. W przypadku dodatniej kwoty wymaganej płatności (BT-115), termin płatności (BT-9) oraz przyczyny wymaganej płatności (BT-20) powinny być podane.</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
0..1	• • cbc:PaymentID	Tekst	Informacja o przekazie. <i>Tekst ułatwiający powiązanie płatności z fakturą, wykorzystywany przez Dostawcę. Jest także wykorzystywany jako informacja potwierdzająca dla wierzyciela. Zawartość tego elementu ułatwia Dostawcy powiązanie płatności i odpowiednim procesem obsługi sprzedaży.</i> Przykładowa wartość: Credit transfer
0..1	• • cac:CardAccount		INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczącej karty płatniczej wykorzystanej do regulacji płatności za fakturę.</i>
1..1	• • • cbc:PrimaryAccountNumberID	Tekst	Podstawowy numer konta karty płatniczej. <i>Podstawowy Numer Konta karty wykorzystanej do zapłaty za fakturę. W związku z wymaganiami standardu bezpieczeństwa transakcji, faktura nigdy nie powinna zawierać pełnego Podstawowego Numeru Konta karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: 1234
1..1	• • • cbc:NetworkID	Tekst	<i>Identyfikator sieci obsługi kart, takiej jak: VISA, American Express, Master Card.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			Przykładowa wartość: VISA
0..1	• • • cbc:HolderName	Tekst	Nazwa / nazwisko właściciela karty płatniczej <i>Nazwa właściciela karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: John Doe
0..1	• • cac:PayeeFinancialAccount		PRZELEW BANKOWY <i>Zestaw danych biznesowych dotyczących bankowego przelewu płatności.</i>
1..1	• • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator konta dla płatności <i>Unikalny identyfikator konta płatności w banku, do którego powinny być przebrane środki pieniężne. Taki jak numer IBAN lub BBAN.</i> Przykładowa wartość: NO9999112222
0..1	• • • cbc:Name	Tekst	Nazwa konta dla płatności <i>Nazwa konta dla płatności w systemie bankowym, do którego płatność powinna być skierowana.</i> Przykładowa wartość: Payment Account
0..1	• • • cac:FinancialInstitutionBranch		ODDZIAŁ BANKU
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator serwisu obsługującego płatności <i>Identyfikator usługodawcy w zakresie realizacji płatności, utrzymującego konto odbiorcy płatności. Taki jak BIC lub kod izby rozrachunkowej tam, gdzie jest to wymagane. Nie ma zdefiniowanego schematu kodowania dla tego identyfikatora.</i> Przykładowa wartość: 9999
0..1	• • cac:PaymentMandate		DEBET BEZPOŚREDNI <i>Zestaw danych określających debet bezpośredni.</i>
0..1	• • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator referencji do zobowiązania <i>Unikalny identyfikator przydzielony przez odbiorcę płatności w celu powiązania z debetem bezpośrednim. Używany w celu powiadomienia Nabywcy o debecie bezpośrednim SEPA.</i> Przykładowa wartość: 123456

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • cac:PayerFinancialAccount		KONTO BANKOWE PŁATNIKA
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator obciążanego konta <i>Numer konta obciążanego przez bezpośredni debet.</i> Przykładowa wartość: 12345676543
0..1	• cac:PaymentTerms		WARUNKI PŁATNOŚCI
1..1	• • cbc:Note	Tekst	Warunki płatności <i>Tekstowy opis warunków płatności powiązanych z kwotą do zapłaty (Włączając w to opis możliwych kar). W przypadku dodatniej kwoty wymaganej płatności (BT-115), termin płatności (BT-9) oraz przyczyny wymaganej płatności (BT-20) powinny być podane.</i> Przykładowa wartość: Termin płatności 30 dni
0..n	• cac:AllowanceCharge		OBCIĄŻENIA I UPUSTY NA POZIOMIE DOKUMENTU <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczących udzielonych upustów dla całej faktury. Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczących obciążeń i podatków innych niż VAT, dotyczących całej faktury.</i>
1..1	• • cbc:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i> Przykładowa wartość: false
0..1	• • cbc:AllowanceChargeReasonCode	Kod przyczyny upustu (UNCL5189 subset) Kod przyczyny obciążenia (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia <i>Przyczyna upustu lub obciążenia na poziomie całego dokumentu, przedstawiona w postaci zakodowanej. Dla upustów stosowany jest podzbiór z listy kodowej UNCL5189, natomiast dla obciążeń podzbiór z listy kodowej UNCL7161. Kod upustu na poziomie dokumentu powinien być zgodny z treścią w polu opisowym dla przyczyny upustu.</i> Przykładowa wartość: 95
0..1	• • cbc:AllowanceChargeReason	Tekst	Opis powodu upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Przyczyna upustu lub obciążenia na poziomie całego dokumentu, przedstawiona w postaci opisu tekstowego. Kod i opis powinny wskazywać ten sam powód podania wartości upustu / obciążenia.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			Przykładowa wartość: Rabat
0..1	• • cbc:MultiplierFactorNumeric	Procent	<p>Procent upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu</p> <p><i>Wartość procentowa, która może być wykorzystana łącznie z wartością bazową cbc:BaseAmount, do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu. Dla określenia wartości 20% należy wpisać 20.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 20</p>
1..1	• • cbc:Amount	Kwota	<p>Wartość upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu</p> <p><i>Kwota obciążenia lub upustu, oprócz VAT. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 200</p>
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	<p>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
0..1	• • cbc:BaseAmount	Kwota	<p>Kwota bazowa do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu</p> <p><i>Kwota bazowa, która może być użyta w powiązaniu z wartością procentową upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu cbc:MultiplierFactorNumeric, w celu wyliczenia kwoty upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 1000</p>
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	<p>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
1..1	• • cac:TaxCategory		KATEGORIA OPODATKOWANIA
1..1	• • • cbc:ID	Kod kategorii opodatkowania lub opłaty (Subset of UNCL5305) - Wartości z BR-CL-17	<p>Kod kategorii opodatkowania VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu</p> <p><i>Kod kategorii opodatkowania VAT przypisanej do upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu.</i></p> <p>Przykładowa wartość: S</p>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
		(20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	
0..1	• • • cbc:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Stawka podatku VAT reprezentowana jako procent upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu.</i> Przykładowa wartość: 23
1..1	• • • cac:TaxScheme		
1..1	• • • • cbc:ID	Wartość = 'VAT'	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
1..2	• cac:TaxTotal		PODATEK OGÓŁEM <i>Jeżeli podano kod waluty w polu cbc:TaxCurrencyCode, muszą być wypełnione dwie sekcje cac:TaxTotal, lecz tylko jedna może zawierać dane dla poszczególnych stawek opodatkowania.</i>
1..1	• • cbc:TaxAmount	Kwota	Kwota podatku VAT ogółem dla faktury, kwota podatku VAT ogółem dla faktury w walucie księgowania. <i>Kwota ogółem podatku VAT dla faktury lub kwota podatku VAT ogółem wyrażona w walucie księgowania akceptowanej lub wymaganej w kraju sprzedającego. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 486.25
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
0..n	• • cac:TaxSubtotal		PODZIAŁ WG KATEGORII PODATKU VAT <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o podatku VAT w podziale na poszczególne rodzaje, stawki i powody wyłączenia.</i>
1..1	• • • cbc:TaxableAmount	Kwota	Kwota do opodatkowania dla danej kategorii podatku VAT. <i>Suma kwot do opodatkowania dla danej kategorii kodu podatku VAT oraz stawka opodatkowania dla</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			<p><i>kategori VAT (jeżeli ma zastosowanie). Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 1945.00</p>
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	<p><i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</i></p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
1..1	• • • cbc:TaxAmount	Wartość	<p>Stawka podatku dla danej kategorii VAT <i>Kwota podatku VAT ogółem dla danej kategorii podatku VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 486.25</p>
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	<p><i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</i></p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
1..1	• • • cac:TaxCategory		KATEGORIA PODATKU VAT
1..1	• • • • cbc:ID	Kod	<p>Kod kategorii podatku VAT <i>Coded identification of a VAT category.</i> <i>Zakodowany identyfikator kategorii podatku VAT.</i></p> <p>Przykładowa wartość: S</p>
0..1	• • • • cbc:Percent	Procent	<p>Stawka podatku VAT dla danej kategorii <i>Stawka podatku VAT, przedstawiona jako wartość procentowa przypisana do odnośnej kategorii.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 23</p>
0..1	• • • • cbc:TaxExemptionReasonCode	Tekst	<p>Kod przyczyny zwolnienia z podatku VAT.</p> <p><i>Zakodowana przyczyna dla której kwota jest zwolniona z podatku VAT.</i></p>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • • cbc:TaxExemptionReason	Tekst	Opis przyczyny zwolnienia z podatku VAT <i>Tekstowy opis przyczyny zwolnienia kwoty z podatku VAT lub dlaczego podatek VAT nie jest naliczany.</i> Przykładowa wartość: Zwolniony
1..1	• • • • cac:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	• • • • • cbc:ID	Wartość = 'VAT'	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
1..1	• cac:LegalMonetaryTotal		SUMY DLA DOKUMENTU <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających wartości pieniężnych ogółem dla faktury.</i>
1..1	• • cbc:LineExtensionAmount	Wartość	Suma wszystkich wartości netto z linii faktury <i>Suma wszystkich wartości netto z linii faktury. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3800.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Currency codes - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • cbc:TaxExclusiveAmount	Wartość	Kwota ogółem faktury bez podatku VAT <i>Kwota ogółem faktury bez podatku VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3600.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • cbc:TaxInclusiveAmount	Kwota	Kwota ogółem faktury z podatkiem VAT <i>Kwota ogółem faktury z podatkiem VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 4500.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:AllowanceTotalAmount	Kwota	Suma upustów na poziomie dokumentu <i>Suma upustów na poziomie dokumentu faktury. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:ChargeTotalAmount	Wartość	Suma obciążeń na poziomie dokumentu <i>Suma obciążeń na poziomie dokumentu faktury. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 0.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:PrepaidAmount	Kwota	Kwota wpłacona <i>Suma kwot przedpłaconych. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 1000.0

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:PayableRoundingAmount	Kwota	Kwota zaokrągleń Kwota do dodania do sumy faktury ogółem w celu zaokrąglenia kwoty do zapłaty. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 0.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • cbc:PayableAmount	Wartość	kwota do zapłaty Zaległa kwota wymagana do zapłaty. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku. Przykładowa wartość: 3500.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..n	• cac:CreditNoteLine		LINIA FAKTURY Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dla poszczególnych linii faktury.
1..1	• • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator linii faktury Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury. Przykładowa wartość: 12
0..1	• • cbc:Note	Tekst	Informacja tekstowa w linii faktury Notatka tekstowa przekazująca odpowiednią informację dla linii faktury.

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			Przykładowa wartość: Nowy numer artykułu 12345
1..1	• • cbc:CreditedQuantity	Ilość	Fakturowana ilość <i>Ilość rzeczy (towarów lub usług) wyceniona w danej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: 40
M	• • • @unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch)	Jednostka miary dla fakturowanej ilości <i>Jednostka miary zastosowana dla fakturowanej ilości. Kody opakowań jednostkowych z listy UNECE Recommendation No. 21 mogą być używane odpowiednio z opisem z sekcji „Intro” listy UN/ECE Recommendation 20, Revision 11 (2015). Używany powinien być dwuznakowy kod alfanumeryczny UNECE Recommendation 21. Każdy kod z ENECE Recommendation 21 powinien mieć dodany prefiks „X” tworząc kod 3 znakowy alfanumeryczny do zastosowania jako jednostka miary, zabezpieczony w ten sposób przed zdublowaniem z kodami z listy UNECE Recommendation No. 20.</i> Przykładowa wartość: C62
1..1	• • cbc:LineExtensionAmount	Identyfikator	Kwota netto dla linii faktury <i>Kwota ogółem dla linii faktury. Kwota jest „netto” bez podatku VAT, co oznacza włączenie występujących na poziomie linii upustów i obciążeń, a także innych podatków. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3800
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28. sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:AccountingCost	Identyfikator	Referencja do konta księgowania Kupującego dla linii faktury <i>Wartość tekstowa wskazująca na sposób ujęcia w kontach księgowych kupującego.</i> Przykładowa wartość: 1287:65464
0..1	• • cac:InvoicePeriod		ZAKRES CZASOWY DLA LINII FAKTURY <i>Zestaw danych dostarczających informacji o zakresie czasowym właściwym dla linii faktury.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • cbc:StartDate	Data	Data początkowa okresu dla linii faktury <i>Początkowa data okresu dla danej linii faktury. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-05
0..1	• • • cbc:EndDate	Data	Data końcowa okresu dla linii faktury <i>Końcowa data okresu dla danej linii faktury. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-15
0..1	• • cac:OrderLineReference		REFERENCJA DO ZAMÓWIENIA
1..1	• • • cbc:LineID	Identyfikator	Referowana linia z zamówienia dostawy <i>Identyfikator powiązanej linii zamówienia, wystawionego przez Nabywcę.</i> Przykładowa wartość: 3
0..1	• • cac:DocumentReference		IDENTYFIKATOR OBIEKTU DLA LINII
1..1	• • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator obiektu dla linii faktury <i>Identyfikator obiektu bazowego dla danej linii faktury, podany przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: 23324234
O	• • • • @schemeID	Invoiced object identifier scheme (UNCL 1153) - Wartości z <i>BR-CL-07</i> <i>(CEN-EN16931-UBL.sch)</i>	Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu obiektu linii <i>Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu identyfikującego obiekt dla danej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: AVV
1..1	• • • cbc:DocumentTypeCode	Wartość kodu = „130”	Kod typu dokumentu. <i>Zastosowany musi być kod „130” dla wskazania referencji do obiektu dla linii faktury. Kod nie może być używany dla innych załączanych dokumentów.</i> Wartość domyślna: 130

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..n	• • cac:AllowanceCharge		UPUSTY LUB OBCIĄŻENIA DLA LINII FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat upustów lub obciążeń przypisanych do konkretnej linii faktury.</i>
1..1	• • • cbc:ChargeIndicator		<i>Należy wpisać „true” w przypadku podawania obciążeń oraz „false” dla upustów.</i> Przykładowa wartość: false
0..1	• • • cbc:AllowanceChargeReasonCode	Kod przyczyny upustu (UNCL5189 subset) Kod przyczyny obciążenia (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Powód występowania upustu lub obciążenia na poziomie linii, podany jako kod.</i> Przykładowa wartość: 95
0..1	• • • cbc:AllowanceChargeReason	Tekst	Powód upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Powód wystąpienia upustu lub obciążenia na poziomie linii, podany jako tekst.</i> Przykładowa wartość: Rabat
0..1	• • • cbc:MultiplierFactorNumeric	Procent	Wartość procentowa upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Wartość procentowa, która może być zastosowana łącznie z wartością bazową na poziomie linii, do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie linii.</i> Przykładowa wartość: 20
1..1	• • • cbc:Amount	Kwota	Kwota upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu <i>Kwota upustu lub obciążenia bez podatku VAT. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	<i>Mandatory attribute. Use BT-5</i> <i>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</i> Przykładowa wartość: EUR

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • cbc:BaseAmount	Wartość	Kwota bazowa do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu <i>Kwota bazowa, która może być użyta w powiązaniu z wartością procentową upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu cbc:MultiplierFactorNumeric, w celu wyliczenia kwoty upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 1000
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • cac:Item		OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i>
0..1	• • • cbc:Description	Tekst	Opis towaru / usługi <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii
1..1	• • • cbc:Name	Tekst	Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Nazwa towaru
0..1	• • • cac:BuyersItemIdentification		IDENTYFIKACJA TOWARU / USŁUGI WG NABYWCY
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator towaru / usługi wg Nabywcy. <i>Identyfikator przypisany do towaru / usługi przez Nabywcę.</i> Przykładowa wartość: 123455
0..1	• • • cac:SellersItemIdentification		IDENTYFIKACJA TOWARU / USŁUGI WG DOSTAWCY
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator towaru / usługi wg Dostawcy. <i>Identyfikator przypisany do towaru lub usługi przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: 9873242

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
0..1	• • • cac:StandardItemIdentification		IDENTYFIKACJA STANDARDOWA TOWARU / USŁUGI
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Standardowy identyfikator towaru / usługi <i>Identyfikator towaru / usługi oparty o zarejestrowany schemat identyfikacji.</i> Przykładowa wartość: 10986700
M	• • • • • @schemeID		Schemat systemu identyfikacji dla identyfikatora standardowego towaru / usługi <i>Schemat identyfikacji dla identyfikatora standardowego towary lub usługi.</i> Przykładowa wartość: 0160
0..1	• • • cac:OriginCountry		KRAJ WYTWORZENIA
1..1	• • • • cbc:IdentificationCode	CodeISO 3166-1:Alpha2 Kody walut - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Kraj wytworzenia dla towaru lub usługi <i>Kod identyfikujący kraj pochodzenia towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: CN
0..n	• • • cac:CommodityClassification		KLASYFIKACJA TOWAROWA
1..1	• • • • cbc:ItemClassificationCode	Identyfikator	Identyfikator klasyfikacji towaru / usługi <i>Kod wykorzystywany do klasyfikacji towary / usługi ze względu na typ lub właściwość.</i> Przykładowa wartość: 9873242
M	• • • • • @listID	UNCL7143 - Wartości z BR-CL-13 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Schemat identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi <i>Schemat identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: STI
O	• • • • • @listVersionID		Wersja schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi <i>Wersja schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towary / usługi.</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
1..1	• • • cac:ClassifiedTaxCategory		INFORMACJA DOTYCZĄCA VAT NA POZIOMIE LINII <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji w zakresie podatku VAT przypisanego do towarów i usług zafakturowanych w danej linii.</i>
1..1	• • • • cbc:ID	Kod	Kod kategorii opodatkowania VAT dla fakturowanego towaru / usługi <i>Kod kategorii VAT dla fakturowanego towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: S
0..1	• • • • cbc:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla fakturowanego towaru / usługi <i>Stawka podatku VAT reprezentowana jako procent przypisany do danego towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 23
1..1	• • • • cac:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	• • • • • cbc:ID	Wartość = 'VAT'	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
0..n	• • • cac:AdditionalItemProperty		<i>Zestaw danych biznesowych podających informacje dotyczące parametrów fakturowanego towaru / usługi.</i>
1..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Nazwa atrybutu towaru / usługi <i>Nazwa atrybutu lub właściwość towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Kolor
1..1	• • • • cbc:Value	Tekst	Wartość atrybutu towaru / usługi <i>Wartość atrybutu lub właściwość towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Czarny
1..1	• • cac:Price		SZCZEGÓŁY WYCENY. <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat ceny ustalonej dla towarów i usług fakturowanych w danej linii dokumentu.</i>
1..1	• • • cbc:PriceAmount	Wartość	Cena netto towaru / usługi <i>Cena towaru / usługi, bez podatku VAT, po odjęciu rabatu. Cena netto towaru / usługi musi być równa</i>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
			<p>cenie brutto towaru / usługi pomniejszonej o rabat dla towaru / usługi, jeżeli te wartości są podane. Cena towaru / usługi nie może być ujemna.</p> <p>Przykładowa wartość: 23.45</p>
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	<p>Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5</p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
0..1	• • • cbc:BaseQuantity	Ilość	<p>Bazowa ilość wycenianego towaru / usługi Liczba jednostek towaru / usługi, które obejmuje cena.</p> <p>Przykładowa wartość: 1</p>
O	• • • • @unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	<p>Kod jednostki miary dla ilości bazowej do wyceny towaru / usługi Kod jednostki miary określony dla ilości bazowej do wyceny towaru / usługi musi być taki sam jak kod jednostki miary zastosowanej dla fakturowanej ilości. Kody opakowań jednostkowych z listy UNECE Recommendation No. 21 mogą być używane odpowiednio z opisem z sekcji „Intro” listy UN/ECE Recommendation 20, Revision 11 (2015). Używany powinien być dwuznakowy kod alfanumeryczny UNECE Recommendation 21. Każdy kod z UNECE Recommendation 21 powinien mieć dodany prefiks „X” tworząc kod 3 znakowy alfanumeryczny do zastosowania jako jednostka miary, zabezpieczony w ten sposób przed zdublowaniem z kodami z listy UNECE Recommendation No. 20.</p> <p>Przykładowa wartość: C62</p>
0..1	• • • cac:AllowanceCharge		UPUST
1..1	• • • • cbc:ChargeIndicator		<p>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „false”.</p> <p>Wskazana wartość: false</p>
1..1	• • • • cbc:Amount	Wartość	<p>Rabat w cenie towaru / usługi Rabat ogółem odejmowany od ceny brutto towaru / usługi w celu obliczenia ceny netto towaru / usługi.</p> <p>Przykładowa wartość: 100</p>

Licz.	Name	Rodzaj danych	Opis
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••• cbc:BaseAmount	Kwota	Cena brutto towaru / usługi Przykładowa wartość: 123.45
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Kody walut - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_CI_v4.0.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR