

Faktura specjalizowana v 1.4 – struktura dokumentu

Licz.	Nazwa	Typ danych	Opis
1..1	ubl:Invoice		
0..1	• ext:UBLExtensions		
ROZSZERZENIE CZ.1 – Dodatkowe dane brutto			
0..1	• • ext:UBLExtension		Sekcja dodatkowych danych brutto dla faktury
0..1	• • • cbc:Name		Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami
1..1	• • • ext:ExtensionContent		
1..1	• • • • cac-pl:AdditionalInvoiceGrossData		Dodatkowe wartości brutto
0..1	• • • • • cbc-pl:CalculationMethod	Wartość	Metoda kalkulacji wartości na fakturze
0..1	• • • • • cac-pl:AllowanceCharge		OBCIĄŻENIA I UPUSTY NA POZIOMIE DOKUMENTU – WARTOŚCI BRUTTO
1..1	• • • • • cbc:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i>
1..1	• • • • • cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	Kod przyczyny upustu (UNCL5189 subset); Kod przyczyny obciążenia (UNCL7161) - <i>Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	• • • • • cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Opis powodu upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	• • • • • cac-pl:TaxCategory		Kategoria opodatkowania
0..1	• • • • • cbc-pl:ID	Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305) - <i>Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Kod kategorii opodatkowania VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	• • • • • cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu
1..1	• • • • • cac-pl:TaxScheme		System opodatkowania
1..1	• • • • • cbc-pl:ID	Wartość = „VAT”	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać „VAT”</i>
0..1	• • • • • cac-pl:TaxTotal		Wartości brutto dla upustów/obciążeń na poziomie dokumentu

0..1	••••••• cac-pl:TaxAmount	Kwota	Wartość podatku związana z upustem/obciążeniem na poziomie dokumentu
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	••••••• cac-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Wartość brutto upustu/obciążenia na poziomie dokumentu
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	••••••• cac-pl:TaxTotal		PODSUMOWANIE WARTOŚCI Z PODATKIEM VAT
1..n	••••••• cac-pl:TaxSubtotal		
1..1	••••••• cac-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Podsumowanie wartości z podatkiem VAT
1..1	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
1..1	••••••• cac-pl:TaxCategory		KATEGORIA OPODATKOWANIA
1..1	••••••• cac-pl:ID	Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305) - Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Kod kategorii opodatkowania VAT dla podsumowania wartości z podatkiem VAT Przykładowa wartość: S
1..1	••••••• cac-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla podsumowania wartości z podatkiem VAT. Przykładowa wartość: 23
1..1	••••••• cac-pl:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	••••••••••• cac-pl:ID	Wartość = „VAT”	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
1..n	••••••• cac-pl:InvoiceLine		LINIA FAKTURY DOTYCZĄCA DANYCH BRUTTO Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji brutto dla poszczególnych linii faktury.
1..1	••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator linii faktury Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury. Jeżeli identyfikator jest zgodny z częścią CORE faktury, to linia ta zawiera wartości brutto dla danej pozycji. Przykładowa wartość: 12

0..1	••••• cbc-pl:Note	Tekst	Informacja tekstowa w linii faktury <i>Notatka tekstowa zawierająca nieustrukturyzowaną informację związaną z daną linią faktury.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer artykułu 12345
0..1	••••• cbc-pl:LineExtensionGrossAmount	Kwota	Kwota brutto pozycji faktury. <i>Kwota brutto ogółem dla linii faktury. Kwota zawiera podatek VAT, oraz upusty i obciążenia na poziomie linii, a także inne podatki. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 2145.00
M	••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. <i>Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6</i> Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••• cbc-pl:AccountingCost	Identyfikator	Opis rodzaju dodatkowych kosztów na fakturze <i>Wartość tekstowa wskazująca na rodzaj dodatkowych kosztów na fakturze.</i> <i>Kody sterujące:</i> <i>Bilans – Kwota bilansu poprzedniego okresu</i> <i>Faktury – Faktury wstępne wystawione w okresie rozliczeniowym</i> <i>Raty – Raty za sprzęt</i> <i>Odsetki – odsetki poprzednich okresów i pozostałych dokumentów finansowych.</i> <i>Rozliczenie – Rozliczenie konta</i> <i>Opis – rozszerzenie nagłówka o wartość brutto</i> Przykładowa wartość: 1287:65464
0..1	••••• cac-pl:InvoicePeriod		OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i>
0..1	••••• cbc-pl:StartDate	Data	Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01
0..1	••••• cbc-pl:EndDate	Data	Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31
0..1	••••• cac-pl:AllowanceCharge		INVOICE LINE ALLOWANCES OR CHARGES – GROSS VALUES UPUSTY LUB OBCIĄŻENIA DLA LINII FAKTURY – WARTOŚCI BRUTTO
1..1	••••• cbc:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i>

1..1	•••••••cbc-pl:AllowanceChargeReasonCode	Allowance reason codes (UNCL5189 subset); Charge reason code (UNCL7161) - <i>Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie linii
1..1	•••••••cbc-pl:AllowanceChargeReason	Tekst	Powód upustu lub obciążenia na poziomie linii
0..1	•••••••cac-pl:TaxTotal		Wartości brutto dla upustów/obciążeń na poziomie linii
0..1	•••••••cbc-pl:TaxAmount	Kwota	Wartość podatku związana z upustem/obciążeniem na poziomie linii
M	••••••••@currencyID	ISO 4217 Kody waluty - <i>Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	•••••••cbc-pl:TaxInclusiveAmount	Kwota	Wartość brutto upustu/obciążenia na poziomie linii
M	••••••••@currencyID	ISO 4217 Kody waluty - <i>Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6
0..1	••••••cac-pl:TaxTotal		PODATEK OGÓŁEM <i>Kwota podatku VAT dla danej linii faktury</i>
1..1	•••••••cbc-pl:TaxAmount	Kwota	Kwota podatku VAT ogółem dla linii faktury, kwota podatku VAT ogółem dla linii faktury w walucie księgowania <i>Kwota podatku VAT dla linii faktury lub kwota podatku VAT dla linii ogółem wyrażona w walucie księgowania akceptowanej lub wymaganej w kraju sprzedającego. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 486.25
M	••••••••@currencyID	ISO 4217 Kody waluty - <i>Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••cac-pl:Item		OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i>
0..1	•••••••cbc-pl:Description		Opis towaru / usługi w informacji dodatkowej <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii

0..1	••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i>
0..1	••••••• cac-pl:Price		SZCZEGÓŁY CENY BRUTTO <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat ceny brutto ustalonej dla towarów i usług fakturowanych w danej linii faktury</i>
1..1	••••••• cbc-pl:GrossPriceAmount	Kwota	Cena brutto towaru / usługi. <i>Cena towaru / usługi, z podatkiem VAT, po odjęciu rabatu. Cena towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 23.45
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cac:AllowanceCharge		UPUST
1..1	••••••• cbc:ChargeIndicator		<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „false”.</i> Ustalona wartość: false
1..1	••••••• cbc:Amount	Kwota	Rabat dla ceny towaru / usługi <i>Rabat ogółem odejmowany od ceny brutto towaru / usługi w celu obliczenia ceny netto towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 100
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	••••••• cbc:BaseAmount	Kwota	Cena brutto towaru / usługi <i>Jednostkowa cena, z wyłączeniem podatku VAT, przed odjęciem rabatu dla tego towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 123.45
M	••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..n	••••••• cac-pl:SubInvoiceLine		PODLINIA DLA INFORMACJI DODATKOWYCH NA FAKTURZE

1..1	•••••••cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator podlinii faktury <i>Unikalny identyfikator dla konkretnej podlinii faktury.</i> Przykładowa wartość: 1.1
0..1	•••••••cbc-pl:Note	Tekst	Informacja tekstowa w podlinii faktury. <i>Notatka tekstowa przekazująca odpowiednią informację dla podlinii faktury.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer artykułu 12345
0..1	•••••••cbc-pl:InvoicedQuantity	Ilość	Fakturowana ilość dla dodatkowych informacji brutto na poziomie sublinii <i>Ilość towarów lub usług wyceniona w danej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: 40
M	•••••••@unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Jednostka miary dla fakturowanej ilości <i>Jednostka miary zastosowana dla fakturowanej ilości. Kody opakowań jednostkowych z listy UNECE. Używany powinien być dwuznakowy kod alfanumeryczny UNECE Recommendation 21. Każdy kod z UNECE Recommendation 21 powinien mieć dodany prefiks „X” tworząc kod 3 znakowy alfanumeryczny do zastosowania jako jednostka miary, w celu uniknięcia zdublowania z kodami z listy UNECE Recommendation No. 20.</i> Przykładowa wartość: C62
0..1	•••••••cbc-pl:LineExtensionGrossAmount	Kwota	Kwota brutto dla podlinii faktury. <i>Kwota brutto ogółem dla podlinii faktury. Kwota zawiera podatek VAT, co oznacza włączenie upustów i obciążeń występujących na poziomie linii, a także innych podatków. Kwota musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3800
M	•••••••@currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••cbc-pl:AccountingCost	Identyfikator	Referencja do konta księgowania Kupującego <i>Wartość tekstowa wskazująca na sposób ujęcia w kontach księgowych Kupującego</i> Przykładowa wartość: 1287:65464
0..1	•••••••cac-pl:InvoicePeriod		OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i>

0..1	•••••••••• cbc-pl:StartDate	Date	Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01
0..1	•••••••••• cbc-pl:EndDate	Date	Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31
0..1	•••••••••• cac-pl:TaxTotal		PODATEK OGÓŁEM DLA LINII INFORMACJI DODATKOWYCH
1..1	•••••••••• cbc-pl:TaxAmount	Kwota	Kwota podatku VAT ogółem dla podpozycji faktury, kwota podatku VAT ogółem dla podpozycji faktury w walucie księgowania <i>Kwota ogółem podatku VAT dla podlinii faktury lub kwota podatku VAT ogółem wyrażona w walucie księgowania akceptowanej lub wymaganej w kraju sprzedającego. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 486.25
M	•••••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 lub BT-6 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••••• cac-pl:Item		OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i>
0..1	••••••~••••• cbc-pl:Description		Opis towaru / usługi w informacji dodatkowej. <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii
0..1	••••••~••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i>
0..1	••••••~••••• cac-pl:SellersItemIdentification		IDENTYFIKACJA TOWARU / USŁUGI WG DOSTAWCY
1..1	••••••~••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator towaru / usługi wg Dostawcy <i>Identyfikator przypisany do towaru lub usługi przez Dostawcę.</i>
0..n	••••••~••••• cac-pl:CommodityClassification		KLASYFIKACJA TOWAROWA
1..1	••••••~••••• cbc-pl:ItemClassificationCode	Identyfikator	Identyfikator klasyfikacji towaru / usługi. <i>Kod wykorzystywany do klasyfikacji towaru / usługi ze względu na typ lub właściwość.</i> Przykładowa wartość: 9873242

M	•••••••• @listID	UNCL7143 - Wartości z BR-CL-13 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi <i>Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: STI
0..1	•••••••• cac-pl:Price		SZCZEGÓŁY WYCENY BRUTTO <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat ceny brutto odnoszącej się dla towarów i usług fakturowanych w danej linii dokumentu.</i>
1..1	•••••••• cbc-pl:GrossPriceAmount	Kwota	Cena brutto towaru / usługi <i>Cena towaru / usługi, uwzględniająca podatek VAT, po odjęciu rabatu. Cena towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 23.45
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••• cbc-pl:BaseQuantity	Identyfikator	Bazowa ilość wycenianego towaru / usługi brutto <i>Liczba jednostek towaru / usługi, które obejmuje cena brutto.</i> Przykładowa wartość: 1

ROZSZERZENIE CZ.2 – Część Faktury zawierająca dane licznikowe

0..1	•• ext:UBLExtension		
0..1	••• cbc:Name		Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami
1..1	••• ext:ExtensionContent		
1..1	•••• cac-pl:UtilityConsumptionPoints		
1..n	••••• cac-pl:UtilityConsumptionPoint		
1..1	•••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator punktu poboru
0..1	•••••• cbc-pl:Description	Tekst	Opis punktu poboru
0..1	•••••• cbc-pl:PostalAddress		ADRES POCZTOWY PUNKTU POBORU <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych dotyczących punktu poboru.</i>
0..1	••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator adresu punktu poboru (np. GLN)
0..1	••••••• cbc-pl:StreetName	Tekst	Linia pierwsza adresu punktu poboru. <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1

0..1	••••••• cbc-pl:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu punktu poboru <i>Uzupełniające dane adresu pocztowego wskazujące identyfikację budynku w kompleksie zabudowy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2
0..1	••••••• cbc-pl:CityName	Tekst	Miasto punktu poboru <i>Nazwa miejscowości obejmującej lokalizację adresu pocztowego dla punktu poboru.</i> Przykładowa wartość: Malmö
0..1	••••••• cbc-pl:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy punktu poboru <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756
0..1	••••••• cac-pl:Country		KRAJ
1..1	••••••• cbc-pl:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - <i>Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Kod kraju dla punktu poboru. Kod identyfikujący dany kraj. . <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE
0..n	••••••• cac-pl:UtilityMeter		SPECYFIKACJA LICZNIKA ZWIĄZANEGO Z TYM PUNKTEM POBORU
1..1	••••••• cbc-pl:MeterNumber	Tekst	Numer licznika
0..n	••••••• cac-pl:MeterReading		ZESTAW DANYCH DOTYCZĄCYCH ODCZYTU Z LICZNIKA
0..1	••••••• cbc-pl:MeterReadingType	Tekst	Typ odczytu licznika
1..1	••••••• cbc-pl:PreviousMeterReadingDate	Data	Data poprzedniego odczytu
1..1	••••••• cbc-pl:PreviousMeterQuantity	Ilość	Wskazanie licznika poprzedniego odczytu
M	••••••••• @unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - <i>Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Jednostka miary dla wskazania odczytu
1..1	••••••••• cbc-pl:LatestMeterReadingDate	Date	Data ostatniego odczytu
1..1	••••~•••• cbc-pl:LatestMetQuantity	Ilość	Wskazanie licznika bieżącego odczytu
M	••••••••• @unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE)	Jednostka miary dla wskazania odczytu

		- Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	
0..1	•••••••• cbc-pl:PreviousMeterReadingMethod	Tekst	Metoda poprzedniego odczytu
0..1	•••••••• cbc-pl:LatestMeterReadingMethod	Tekst	Metoda bieżącego odczytu
0..1	•••••••• cbc-pl:CorrectedConsumptionQuantity	Ilość	Skorygowane zużycie dla licznika
0..1	•••••••• cac-pl:FuelMix		SPECYFIKACJA MIKSU ENERGETYCZNEGO
1..n	•••••••• cac-pl:FuelType	Tekst	Typ paliwa
0..1	•••••••• cbc-pl:FuelTypeCode	Tekst	Kod typu paliwa
0..1	•••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa typu paliwa
0..1	•••••••• cbc-pl:Percentage	Percentage	Zawartość % danego typu paliwa w całym miksie

ROZSZERZENIE CZ.3 – Dodatkowe dane na liniach faktury (netto)

0..1	•• ext:UBLExtension		Sekcja zawierająca dodatkowe dane na liniach faktury (netto)
0..1	••• cbc:Name		Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami
1..1	••• ext:ExtensionContent		
1..1	•••• cac-pl:AdditionalInvoiceDataNetto		
1..n	••••• cac-pl:InvoiceLine		LINIA FAKTURY Zestaw danych biznesowych dostarczających dodatkowych danych netto dla poszczególnych linii faktury.
1..1	••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator linii faktury Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury zgodny z częścią CORE faktury. Przykładowa wartość: 12
0..n	••••• cac-pl:SubInvoiceLine		PODLINIA FAKTURY DLA INFORMACJI DODATKOWYCH Zestaw danych biznesowych dostarczających dodatkowych informacji dla poszczególnych linii faktury.
1..1	••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator podlinii faktury Unikalny identyfikator dla konkretnej podlinii faktury. Stosowane wartości identyfikatorów: 1.1 – Dane nagłówkowe dla grupy informacji dodatkowych (np.: dla poszczególnych telefonów w pakiecie)

			1.1.1 ...- Dane nagłówkowe dla usług dla konkretnego telefonu 1.1.1.1 ... - Dane dla pozycji w grupie informacji dodatkowych dla telefonu Przykładowa wartość: 1.1
0..1	•••••••cbc-pl:InvoicedQuantity	Ilość	Fakturowana ilość dla dodatkowych informacji <i>Ilość rzeczy (towarów lub usług) wyceniona w danej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: 40
M	•••••••• @unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Jednostka miary dla fakturowanej ilości <i>Jednostka miary zastosowana dla fakturowanej ilości. Kody opakowań jednostkowych z listy UNECE Recommendation No. 21 mogą być używane odpowiednio z opisem w sekcji „Intro” listy UN/ECE Recommendation 20, Revision 11 (2015). Używany powinien być dwuznakowy kod alfanumeryczny UNECE Recommendation 21. Każdy kod z ENECE Recommendation 21 powinien mieć dodany prefiks „X” tworząc kod 3 znakowy alfanumeryczny do zastosowania jako jednostka miary, w celu uniknięcia zduplowania z kodami z listy UNECE Recommendation No. 20.</i> Przykładowa wartość: C62
0..1	•••••••cbc-pl:LineExtensionAmount	Kwota	Kwota netto dla linii faktury dla dodatkowych informacji <i>Kwota ogółem dla linii faktury. Kwota jest „netto” bez podatku VAT, co oznacza włączenie występujących na poziomie linii upustów i obciążeń, a także innych odnośnych podatków. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3800
M	•••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••cbc-pl:AccountingCost	Identyfikator	Referencja do konta księgowania Kupującego na poziomie linii faktury. <i>Wartość tekstowa wskazująca na sposób ujęcia w kontach księgowych Kupującego.</i> Przykładowa wartość: 1287:65464
0..1	•••••••cbc-pl:InvoicePeriod		ZAKRES CZASOWY LINII FAKTURY DLA DODATKOWYCH INFORMACJI <i>Zestaw danych dostarczających informacji o zakresie czasowym właściwym dla linii faktury.</i>
0..1	••••••••cbc-pl:StartDate	Data	Data początkowa okresu dla linii faktury <i>Początkowa data okresu dla danej linii faktury. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-05

0..1	•••••••• cbc-pl:EndDate	Data	Data końcowa okresu dla linii faktury <i>Końcowa data okresu dla danej linii faktury. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-15
0..1	•••••••• cbc-pl:Item		INFORMACJE NA TEMAT TOWARU / USŁUGI . <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i>
0..1	•••••••• cbc-pl:Description	Tekst	Opis towaru / usługi dla dodatkowych informacji <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii
0..1	•••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa towaru / usługi dla dodatkowych informacji <i>Nazwa towaru lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Nazwa towaru
0..1	•••••••• cbc-pl:SellersItemIdentification		IDENTYFIKACJA TOWARU / USŁUGI WG DOSTAWCY
1..1	•••••••• cbc-pl:ID	Identyfikator	Identyfikator towaru / usługi wg Dostawcy <i>Identyfikator przypisany do towaru lub usługi przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: 9873242
0..n	•••••••• cac-pl:CommodityClassification		KLASYFIKACJA TOWAROWA
1..1	•••••••• cbc-pl:ItemClassificationCode	UNCL7143 - Wartości z BR-CL-13 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Identyfikator klasyfikacji towaru / usłu. <i>Kod wykorzystywany do klasyfikacji towaru / usługi ze względu na typ lub właściwość.</i> Przykładowa wartość: 9873242
M	••••••••• @listID	UNCL7143 - Wartości z BR-CL-13 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi <i>Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: STI
0..1	•••••••• cbc-pl:ClassifiedTaxCategory		INFORMACJA DOTYCZĄCA VAT NA POZIOMIE LINII <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji w zakresie podatku VAT przypisanego do towarów i usług zafakturowanych w danej linii.</i>
1..1	•••••••• cbc-pl:ID	Kod	Kod kategorii opodatkowania VAT dla fakturowanego towaru / usługi. <i>Kod kategorii VAT dla fakturowanego towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: S

0..1	•••••••••• cbc-pl:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla fakturowanej/go towaru / usługi <i>Stawka podatku VAT przedstawiona w procentach, która ma zastosowanie do danego towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 23
0..1	•••••••••• cbc-pl:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	•••••••••• cbc-pl:ID	Wartość = 'VAT'	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
0..1	•••••••••• cbc-pl:Price		SZCZEGÓŁY CENY. <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat ceny ustalonej dla towarów i usług fakturowanych w danej linii dokumentu.</i>
1..1	•••••••••• cbc-pl:PriceAmount	Kwota	Cena netto towaru / usługi. <i>Cena towaru / usługi, bez podatku VAT, po odjęciu rabatu. Cena netto towaru / usługi jest równa cenie brutto towaru / usługi minus rabat dla towaru / usługi, jeżeli te wartości są podane. Cena towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 23.45
M	•••••••••• @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	•••••••••• cbc-pl:BaseQuantity	Ilość	Bazowa ilość wycenianego towaru / usługi <i>Liczba jednostek towaru / usługi, które obejmuje cena.</i> Przykładowa wartość: 1

ROZSZERZENIE CZ.4 – Część Faktury zawierająca dodatkowe dane adresowe

0..1	•• ext:UBLExtension		
0..1	••• cbc:Name		Dane adresowe Wystawcy faktury i Adresata faktury
1..1	••• ext:ExtensionContent		
1..1	•••• cac-pl:AdditionalAddressData		
0..1	••••• cac-pl:SellerSupplierParty		WYSTAWCA FAKTURY
1..1	••••••• cac-pl:Party		PODMIOT
0..1	•••••••••• cac-pl:PartyName		NAZWA PODMIOTU

1..1	•••••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa handlowa Wystawcy faktury. <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Dostawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: ENEA
0..1	•••••••••• cac-pl:PostalAddress		ADRES POCZTOWY WYSTAWCY FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Wystawcy faktury.</i>
0..1	•••••••••• cbc-pl:StreetName	Tekst	Pierwsza linia adresu Wystawcy faktury. <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1
0..1	••••••~••••• cbc-pl:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Wystawcy faktury. <i>Dodatkowa linia adresu umożliwia podanie dodatkowych informacji adresowych w celu uzupełnienia linii głównej.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351
0..1	••••••~••••• cbc-pl:CityName	Tekst	Miejscowość Wystawcy faktury <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Dostawcy.</i> Przykładowa wartość: London
0..1	••••••~••••• cbc-pl:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Wystawcy faktury <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ
0..1	••••••~••••• cac-pl:Country		KRAJ
1..1	••••••~••••• cbc:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kod kraju Wystawcy faktury <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB
1..1	••••••~••••• cac-pl:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
1..1	••••••~••••• cbc-pl:RegistrationName	Tekst	Nazwa Wystawcy faktury <i>Pełna nazwa rejestrowa Wystawcy faktury w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i> Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD.
0..1	••••••~••••• cac-pl:Contact		DANE KONTAKTOWE WYSTAWCY FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Wystawcy faktury.</i>

0..1	•••••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Dane kontaktowe Dostawcy <i>Dane kontaktowe dla firm.</i> Przykładowa wartość: xyz123
0..1	•••••••••• cbc-pl:Telephone	Tekst	Kontaktowy numer telefonu do Wystawcy faktury <i>Numer telefonu do kontaktu</i> Przykładowa wartość: 887 654 321
0..1	•••••••••• cbc-pl:ElectronicMail	Tekst	Kontaktowy adres e-mail do Wystawcy faktur <i>Adres e-mail do kontaktu</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar
0..1	•••••••••• cac-pl:ReceiverParty		ADRESAT FAKTURY
1..1	•••••••••• cac-pl:Party		PODMIOT
0..1	•••••••••• cac-pl:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	•••••••••• cbc-pl:Name	Tekst	Nazwa handlowa Adresata faktury <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Adresata faktury, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa
0..1	•••••••••• cac-pl:PostalAddress		ADRES POCZTOWY ADRESATA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Adresata faktury. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	••••••~••••• cbc-pl:StreetName	Tekst	Linia pierwsza adresu Adresata faktury <i>Główna linia adresu Adresata faktury.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1
0..1	••••••~••••• cbc-pl:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Adresata faktury. <i>Uzupełniające dane adresu pocztowego wskazujące identyfikację budynku w kompleksie zabudowy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2
0..1	••••••~••••• cbc-pl:CityName	Tekst	Miasto Adresata faktury <i>Nazwa miejscowości obejmującej lokalizację adresu pocztowego dla Adresata faktury.</i> Przykładowa wartość: Malmö
0..1	••••••~••••• cbc-pl:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Adresata faktury. <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756
1..1	••••••~••••• cac-pl:Country		KRAJ

1..1	•••••••••• cbc-pl:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kod kraju Adresata faktury <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE
0..1	•••••••••• cac-pl:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
1..1	•••••••••• cbc-pl:RegistrationName	Tekst	Nazwa Adresata faktury <i>Pełna nazwa Adresata faktury.</i> Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa
0..1	•••••••••• cac-pl:Contact		DANE KONTAKTOWE ADRESATA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Adresata faktury.</i>
0..1	••••••~ cbc-pl:Name	Tekst	Dane kontaktowe Adresata faktury. <i>Dane kontaktowe dla podmiotu lub osoby.</i> Przykładowa wartość: Jens Jensen
0..1	••••••~ cbc-pl:Telephone	Tekst	Kontaktowy numer telefonu do Adresata faktury <i>Numer telefonu do kontaktu</i> Przykładowa wartość: 876 654 321
0..1	••••••~ cbc-pl:ElectronicMail	Tekst	Kontaktowy adres e-mail do Adresata faktury <i>Adres e-mail do kontaktu</i> Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se

Część główna Faktury zawierająca aktualne dane adresowe oraz wartości)

1..1	• cbc:CustomizationID	Identyfikator	Identyfikacja specyfikacji <i>Identyfikacja specyfikacji zawierającej zestaw wymagań co do zawartości informacyjnej oraz wymagania biznesowe którym podporządkowane są dane zawarte w instancji dokumentu.</i> Wartość domyślna: urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:plinv:ver1.4
1..1	• cbc:ProfileID	Tekst	Identyfikator typu procesu biznesowego. <i>Identyfikuje kontekst procesu biznesowego w którym występuje transakcja, aby umożliwić Nabywcy przetworzenie danych z faktury we właściwy sposób.</i> Wartość domyślna: urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:plinv:ver1.4

1..1	• cbc:ID	Identyfikator	Numer faktury <i>Unikalna identyfikacja Faktury. Numer sekwencyjny wymagany przez Artykuł 226(2) dyrektywy 2006/112/EC[2], w celu jednoznacznej identyfikacji Faktury w kontekście biznesowym, w ramach czasowych oraz systemach i danych Dostawcy. Nie przewidziano schematu konstrukcji tego numeru.</i> Przykładowa wartość: 3445566
1..1	• cbc:IssueDate	Data	Data wystawienia Faktury <i>Data wystawienia Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
0..1	• cbc:DueDate	Data	Termin płatności dla Faktury <i>Data płatności Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
1..1	• cbc:InvoiceTypeCode	Wartość = „380”	Kod typu Faktury <i>Kod specyfikujący funkcjonalny typ Faktury.</i> Przykładowa wartość: 380
0..1	• cbc:Note	Tekst	Uwagi do Faktury <i>Nota tekstowa przekazująca nieustrukturyzowaną informację odnoszącą się do Faktury jako całości. Może to być powód korekty lub przypisanie informacji w przypadku faktoringu.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer telefonu 123456789
0..1	• cbc:TaxPointDate	Data	Data naliczenia podatku VAT <i>Data, którą zastosowano do naliczenia podatku VAT obowiązującego Dostawcę i Nabywcę w przypadku, gdy data może być określona i jest różna od daty wystawienia Faktury, zgodnie z dyrektywą VAT. Element ten jest wymagany jeżeli data naliczenia podatku VAT różni się od daty wystawienia Faktury.</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
1..1	• cbc:DocumentCurrencyCode	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-04 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Kod waluty dla Faktury <i>Waluta, w której podane są wszystkie kwoty za wyjątkiem Ogólnej wartości podatku VAT podanej w walucie księgowania. W Fakturze powinna być stosowana jedna waluta za wyjątkiem kodu podanego dla księgowania podatku VAT (BT-6) i kwoty podatku VAT ogółem w walucie księgowania (BT-111).</i> Przykładowa wartość: EUR
0..1	• cbc:TaxCurrencyCode	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03	Kod waluty dla księgowania podatku VAT <i>Waluta używana podczas księgowania i raportowania podatku VAT zgodnie z wymaganiami kraju</i>

		(20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	<p>Dostawcy. Stosuje się w połączeniu z łączną kwotą VAT na fakturze w walucie księgowej (BT-111), gdy kod waluty księgowania VAT różni się od kodu waluty faktury.</p> <p>Przykładowa wartość: SEK</p>
0..1	• cbc:AccountingCost	Tekst	<p>Referencja do konta księgowania Kupującego</p> <p>Wartość tekstowa wskazująca na sposób ujęcia w kontach księgowych Kupującego. .</p> <p>Przykładowa wartość: 4217:2323:2323</p>
0..1	• cbc:BuyerReference	Tekst	<p>Referencje Kupującego</p> <p>Identyfikator nadany przez Nabywcę w celach prawidłowego wewnętrznego routingu dokumentu. Faktura musi posiadać referencje Nabywcy lub referencje do Zamówienia (BT-13).</p> <p>Przykładowa wartość: abs1234</p>
0..1	• cac:InvoicePeriod		<p>OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA</p> <p>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</p>
0..1	• • cbc:StartDate	Date	<p>Data początkowa okresu fakturowania</p> <p>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</p> <p>Przykładowa wartość: 2017-10-01</p>
0..1	• • cbc:EndDate	Date	<p>Data końcowa okresu fakturowania</p> <p>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</p> <p>Przykładowa wartość: 2017-10-31</p>
0..1	• • cbc:DescriptionCode	VAT date code (UNCL2005 subset) - Wartości = “3”, “35”, “432”	<p>Kod daty naliczenia podatku VAT</p> <p>Kod daty przyjętej do naliczenia podatku VAT, obowiązujący Dostawcę i Nabywcę.</p> <p>Przykładowa wartość: 35</p>
0..1	• cac:OrderReference		REFERENCJA DO ZAMÓWIENIA I ZAMÓWIENIA U DOSTAWCY
1..1	• • cbc:ID	Document Reference	<p>Referencja do zamówienia zakupu</p> <p>Numer Zamówienia wystawionego przez Nabywcę. Faktura musi posiadać wskazane dane w polu „referencje Nabywcy” (BT-10) lub „referencje do Zamówienia”.</p> <p>Przykładowa wartość: 98776</p>
0..1	• • cbc:SalesOrderID	Document Reference	<p>Zamówienie u Dostawcy</p> <p>Identyfikator wskazujący Zamówienie, utworzone przez Dostawcę,</p> <p>Przykładowa wartość: 112233</p>

0..n	• cac:BillingReference		REFERENCJE DO POPRZEDZAJĄCEJ FAKTURY <i>Zestaw danych dostarczających informacji na temat jednej lub większej liczby poprzedzających Faktur.</i>
1..1	• • cac:InvoiceDocumentReference		REFERENCJA DO FAKTURY
1..1	• • • cbc:ID	Referencja dokumentu	Numer poprzedzającej faktury <i>Numer Faktury wysłanej wcześniej przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: inv123
0..1	• • • cbc:IssueDate	Data	Data poprzedzającej Faktury <i>Data wystawienia poprzedzającą Faktury. Należy ją podać, gdy numer poprzedzającej Faktury nie jest unikalny. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-09-15
0..1	• cac:DespatchDocumentReference		REFERENCJA DO ZAWIADOMIENIA O DOSTAWIE
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do zgłoszenia <i>Identyfikator odnośnego Zawiadomienia o dostawie.</i> Przykładowa wartość: desp98
0..1	• cac:ReceiptDocumentReference		REFERENCJA DO POTWIERDZENIA ODBIORU
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do Potwierdzenia odbioru. <i>Identyfikator do referowanego Potwierdzenia odbioru</i> Przykładowa wartość: rec98
0..1	• cac:OriginatorDocumentReference		REFERENCJA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT LUB KONSORCJUM
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do zaproszenia do składania ofert lub konsorcjum <i>Identyfikator zaproszenia do składania ofert lub zgłoszenia do konsorcjum związanego z Fakturą.</i> Przykładowa wartość: PPID-123
0..1	• cac:ContractDocumentReference		REFERENCJA DO KONTRAKTU
1..1	• • cbc:ID	Referencja dokumentu	Referencja do kontraktu <i>Identyfikator kontraktu.</i> Przykładowa wartość: 123Contractref
0..n	• cac:AdditionalDocumentReference		DODATKOWE POMOCNICZE DOKUMENTY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat dodatkowych dokumentów potwierdzających żądania zawarte w Fakturze. Dane te mogą być wykorzystane do podania numeru dokumentu znanego Nabywcy, adresu internetowego dokumentu lub zakodowanej w BASE64 osadzonej treści dokumentu (np.:raportu z realizacji dostaw).</i>

1..1	• • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator fakturowanego obiektu. Referencja do właściwego dokumentu lub projektu <i>Identyfikator obiektu będącego podstawą fakturowania (z zastosowaniem DocumentTypeCode=130), wskazanego przez Dostawcę, identyfikatora dokumentu pomocniczego lub referencji do projektu (DocumentTypeCode=50).</i> Przykładowa wartość: AB23456
O	• • • @schemeID	Invoiced object Identyfikator scheme (UNCL 1153) - Wartości z BR-CL-07 (CEN-EN16931-UBL.sch)	Schemat budowy identyfikatora <i>Identyfikator schematu identyfikatora fakturowanego obiektu.</i> Przykładowa wartość: AUN
0..1	• • cbc:DocumentTypeCode	Wartość = „130”	Kod typu dokumentu <i>Kod „130” należy stosować w przypadku podawania referencji do obiektu oraz kod „50” przy referowaniu do projektu. Element nie jest używany dla innych typów dokumentów pomocniczych.</i> Przykładowa wartość: 130
0..1	• • cbc:DocumentDescription	Tekst	Opis dokumentu wspomagającego <i>Opis dokumentu wspomagającego, np.: harmonogram, raport użycia, itp.</i> Przykładowa wartość: Harmonogram
0..1	• • cac:Attachment		ZAŁĄCZNIK
0..1	• • • cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject	Binary object	Załączony dokument <i>Dokument zagnieżdżony załączony w postaci zakodowanej (BASE64) lub przesłany łącznie z Fakturą.</i> Przykładowa wartość: aHR0cHM6Ly90ZXN0LXZlZmEuZGlmS5uby9wZXBwb2xiaXMvcG9hY2MvYmlsbGluZy8zLjAvYmlzLW==
M	• • • • @mimeCode	Mime code (subset of IANA code list) - Wartości z BR-CL-25 (CEN-EN16931-UBL.sch)	Kod Mime załączonego dokumentu <i>Kod mime dla załączonego dokumentu.</i> Przykładowa wartość: Tekst/csv
M	• • • • @filename		Nazwa pliku załączonego dokumentu <i>Nazwa pliku załączonego dokumentu.</i> Przykładowa wartość: Hours-spent.csv
0..1	• • • cac:ExternalReference		REFERENCJA ZEWNĘTRZNA
1..1	• • • • cbc:URI	Tekst	Lokalizacja sieciowa dokumentu <i>URL (Uniform Resource Locator) identyfikujący miejsce zewnętrznego ulokowania wskazywanego</i>

			<p><i>dokumentu. Sposób lokalizacji zasobu, w tym podstawowy mechanizm dostępu, np.: protokół http:// lub ftp://.</i></p> <p>Przykładowa wartość: http://www.example.com/index.html</p>
0..1	• cac:ProjectReference		REFERENCJA DO PROJEKTU
1..1	• • cbc:ID	Referencja	<p>Referencja do projektu</p> <p><i>Identyfikator projektu powiązanego z fakturą.</i></p> <p>Przykładowa wartość: PID33</p>
1..1	• cac:AccountingSupplierParty		<p>DOSTAWCA</p> <p><i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Dostawcy.</i></p>
1..1	• • cac:Party		PODMIOT
1..1	• • • cbc:EndpointID	Identyfikator	<p>Elektroniczny adres Dostawcy</p> <p><i>Identyfikuje elektroniczny adres Dostawcy, na który dokument może być przesyłany.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 7300010000001</p>
M	• • • • @schemeID	<p>Electronic Address Scheme (EAS)</p> <p>- Wartości z BR-CL-25 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</p>	<p>Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Dostawcy</p> <p>Przykładowa wartość: 0088</p>
0..n	• • • cac:PartyIdentification		Identyfikacja podmiotu
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	<p>Identyfikator Dostawcy lub identyfikator wierzyciela nadany przez bank</p> <p><i>Element służy do podania identyfikatora Dostawcy lub unikalnego identyfikatora referencyjnego dla operacji bankowych (nadanego przez bank Dostawcy). Dostawca powinien być identyfikowany kodem z listy ICD lub dla identyfikacji wierzyciela należy użyć listy SEPA. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Dostawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Dostawcy (BT-29), rejestrowy Dostawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Dostawcy (BT-31).</i></p> <p>Przykładowa wartość: 5060012349998</p>
0..1	• • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:Name	Tekst	<p>Nazwa handlowa Dostawcy</p> <p><i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Dostawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i></p> <p>Przykładowa wartość: ENEA</p>

1..1	• • • cac:PostalAddress		ADRES POCZTOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Dostawcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	• • • • cbc:StreetName	Tekst	Pierwsza linia adresu Dostawcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1
0..1	• • • • cbc:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Dostawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351
0..1	• • • • cbc:CityName	Tekst	Miejscowość Dostawcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Dostawcy</i> Przykładowa wartość: London
0..1	• • • • cbc:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Dostawcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ
0..1	• • • • cbc:CountrySubentity	Tekst	Nazwana część kraju Dostawcy <i>Region, województwo.</i> Przykładowa wartość: Region A
0..1	• • • • cac:AddressLine		LINIA ADRESU
1..1	• • • • • cbc:Line	Tekst	Trzecia linia adresu Dostawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Building 23
1..1	• • • • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • • cbc:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kod kraju Dostawcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB
0..2	• • • cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATORY VAT/TAX PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator VAT Dostawcy, identyfikator podatkowy Dostawcy <i>Identyfikator VAT Dostawcy (często określany mianem numeru identyfikacji podatkowej VAT Dostawcy) lub identyfikacja lokalna (w oparciu o adres Dostawcy) Dostawcy dla celów podatkowych</i>

			<p><i>lub referencja pozwalająca określić status podatkowy Dostawcy. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Dostawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Dostawcy (BT-29), rejestrowy Dostawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Dostawcy (BT-31).</i></p> <p>Przykładowa wartość: NO999888777</p>
1..1	• • • • cac:TaxScheme		SCHEMAT OPODATKOWANIA
1..1	• • • • • cbc:ID		<p><i>Element obowiązkowy. W przypadku identyfikacji podatkowej VAT Dostawcy (BT-31) należy wpisać tekst „VAT”, dla celów identyfikacji podatkowej (BT-32) należy wpisać oznaczenie inne niż „VAT” (np.: „TAX”).</i></p> <p>Przykładowa wartość: VAT</p>
1..1	• • • cac:PartyLegalEntity		DANE OSOBY PRAWNEJ
1..1	• • • • cbc:RegistrationName	Tekst	<p>Nazwa Dostawcy</p> <p><i>Pełna nazwa rejestrowa Dostawcy w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD.</p>
0..1	• • • • cbc:CompanyID	Identyfikator	<p>Identyfikator w rejestrze państwowym</p> <p><i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Dostawcę jako osobę prawną.</i></p> <p><i>W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Dostawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Dostawcy (BT-29), rejestrowy Dostawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Dostawcy (BT-31).</i></p> <p>Przykładowa wartość: 987654321</p>
0..1	• • • • cbc:CompanyLegalForm	Tekst	<p>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Dostawcy</p> <p><i>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Dostawcy.</i></p> <p>Przykładowa wartość: spółka kapitałowa</p>
0..1	• • • cac:Contact		<p>DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY</p> <p><i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Dostawcy.</i></p>
0..1	• • • • cbc:Name	Tekst	<p>Dane kontaktowe Dostawcy.</p> <p><i>Dane kontaktowe dla firm.</i></p> <p>Przykładowa wartość: xyz123</p>
0..1	• • • • cbc:Telephone	Tekst	<p>Kontaktowy numer telefonu do Dostawcy</p> <p><i>Numer telefonu do kontaktu.</i></p>

			Przykładowa wartość: 887 654 321
0..1	• • • • cbc:ElectronicMail	Tekst	Kontaktowy adres e-mail do Dostawcy <i>Adres e-mail do kontaktu</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar
1..1	• cac:AccountingCustomerParty		NABYWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Nabywcy.</i>
1..1	• • cac:Party		PODMIOT
1..1	• • • cbc:EndpointID	Identyfikator	Elektroniczny adres Dostawcy <i>Identyfikuje elektroniczny adres Nabywcy, na który dokument powinien być przesyłany.</i> Przykładowa wartość: 987654321
M	• • • • @schemeID	Electronic Address Scheme (EAS) - Wartości z BR-CL-25 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Odbiorcy <i>Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Odbiorcy.</i> Przykładowa wartość: 0192
0..1	• • • cac:PartyIdentification		IDENTYFIKACJA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator Nabywcy <i>Identyfikator Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: SE8765456787
0..1	• • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Nazwa handlowa Nabywcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Nabywcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa
1..1	• • • cac:PostalAddress		ADRES POCZTOWY NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Nabywcy. Dane adresowe wystarczające z prawnego punktu widzenia.</i>
0..1	• • • • cbc:StreetName	Tekst	Pierwsza linia adresu Nabywcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Hovudgatan 32
0..1	• • • • cbc:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Nabywcy. <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po box 43

0..1	• • • • cbc:CityName	Tekst	Miejscowość Nabywcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Poznań
0..1	• • • • cbc:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Nabywcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: 34567
0..1	• • • • cbc:CountrySubentity	Tekst	Nazwana część kraju Nabywcy <i>Region, województwo.</i> Przykładowa wartość: Region A
0..1	• • • • cac:AddressLine		LINIA ADRESU
1..1	• • • • • cbc:Line	Tekst	Trzecia linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Building F2
1..1	• • • • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • • cbc:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kod kraju Nabywcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE
0..1	• • • • cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU
1..1	• • • • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator VAT Nabywcy <i>Identyfikator VAT (NIP) Nabywcy (nazywany także numerem VAT / NIP).</i> Przykładowa wartość: SE8765456787
1..1	• • • • • cac:TaxScheme		SCHEMAT OPODATKOWANIA
1..1	• • • • • cbc:ID	Identyfikator	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i> Wartość domyślna: VAT
1..1	• • • • • cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
1..1	• • • • • cbc:RegistrationName	Tekst	Nazwa Nabywcy <i>Pełna nazwa Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa

0..1	• • • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator rejestrowy Nabywcy <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Nabywcę jako osobę prawną</i> Przykładowa wartość: 7300010000001
0..1	• • • cac:Contact		DANE KONTAKTOWE NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Nabywcy.</i>
0..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Dane kontaktowe Nabywcy <i>Dane kontaktowe dla firm</i> Przykładowa wartość: Jens Jensen
0..1	• • • • cbc:Telephone	Tekst	Kontaktowy numer telefonu do Nabywcy <i>Numer telefonu do kontaktu</i> Przykładowa wartość: 876 654 321
0..1	• • • • cbc:ElectronicMail	Tekst	Kontaktowy adres e-mail do Nabywcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se
0..1	• cac:PayeeParty		ODBIORCA PŁATNOŚCI <i>Zestaw danych biznesowych opisujących Odbiorcę płatności tj. podmiot, który otrzymuje płatność. Stosuje się, gdy odbiorca płatności jest inny niż sprzedawca..</i>
0..1	• • cac:PartyIdentification		IDENTYFIKACJA PODMIOTU
1..1	• • • cbc:ID	Tekst	Identyfikator Odbiorcy płatności lub identyfikator wierzyciela nadany przez bank <i>Element służy do podania identyfikatora Odbiorcy płatności lub unikalnego identyfikatora referencyjnego dla operacji bankowych (nadanego przez bank Odbiorcy płatności). Odbiorca płatności powinien być identyfikowany kodem z listy ICD lub dla identyfikacji wierzyciela należy użyć listy SEPA.</i> Przykładowa wartość: FR932874294
1..1	• • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • cbc:Name	Tekst	Nazwa Odbiorcy płatności <i>Nazwa Odbiorcy płatności</i> Przykładowa wartość: Payee Name Ltd
0..1	• • cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
1..1	• • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator Odbiorcy płatności w rejestrze państwowym <i>An Identyfikator issued by an official registrar that identifies the Payee as a legal entity or person. Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Odbiorcę płatności jako osobę prawną.</i>

			Przykładowa wartość: FR932874294
0..1	• cac:TaxRepresentativeParty		REPREZENTANT PODATKOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacje dotyczące Przedstawiciela Podatkowego Dostawcy.</i>
1..1	• • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • cbc:Name	Tekst	Nazwa Przedstawiciela podatkowego Dostawcy <i>Pełna nazwa Przedstawiciela podatkowego Dostawcy</i> Przykładowa wartość: Nazwa przedstawiciela podatkowego
1..1	• • cac:PostalAddress		ADRES POCZTOWY PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających dane adresowe Przedstawiciela podatkowego. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	• • • cbc:StreetName	Tekst	Pierwsza linia adresu Przedstawiciela podatkowego <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Lille gatan 545
0..1	• • • cbc:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu Przedstawiciela podatkowego. <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 987
0..1	• • • cbc:CityName	Tekst	Miejscowość Przedstawiciela podatkowego. <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Przedstawiciela podatkowego.</i> Przykładowa wartość: Göteborg
0..1	• • • cbc:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy Przedstawiciela podatkowego <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: 12345
0..1	• • • cbc:CountrySubentity	Tekst	Region/województwo przedstawiciela podatkowego. <i>Region, województwo.</i> Przykładowa wartość: Region Vest
0..1	• • • cac:AddressLine		LINIA ADRESOWA
1..1	• • • • cbc:Line	Tekst	Trzecia linia adresu Przedstawiciela podatkowego. <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: A87
1..1	• • • cac:Country		KRAJ

1..1	• • • • cbc:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - <i>Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Kod kraju Przedstawiciela podatkowego. <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE
1..1	• • cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATOR PODATKOWY VAT PODMIOTU
1..1	• • • cbc:CompanyID	Identyfikator	Identyfikator podatkowy VAT Przedstawiciela podatkowego Dostawcy. <i>Identyfikator podatkowy VAT Przedstawiciela podatkowego Dostawcy</i> Przykładowa wartość: FR932874294
1..1	• • • cac:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	• • • • cbc:ID	<i>Wartość = „VAT”</i>	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i> Wartość domyślna: VAT
0..1	• cac:Delivery		INFORMACJE O DOSTAWIE. <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o miejscu i czasie dostawy zafakturowanych towarów i usług.</i>
0..1	• • cbc:ActualDeliveryDate	Data	Faktyczna data dostawy <i>Data momentu zakończenia wykonywania usługi lub dostarczenia towarów. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-12-01
0..1	• • cac:DeliveryLocation		MIEJSCE DOSTAWY
0..1	• • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator miejsca dostawy <i>Identyfikator miejsca, do którego dostarczono towar lub wykonano usługi.</i> Przykładowa wartość: 83745498753497
0..1	• • • cac:Address		ADRES MIEJSCA DOSTAWY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o adresie, pod który dostarczono towary lub wykonano usługi.</i>
0..1	• • • • cbc:StreetName	Tekst	Linia pierwsza adresu dostawy <i>Główna linia adresu dostawy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1
0..1	• • • • cbc:AdditionalStreetName	Tekst	Druga linia adresu dostawy <i>Uzupełniające dane adresu pocztowego wskazujące identyfikację budynku w kompleksie zabudowy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2

0..1	• • • • cbc:CityName	Tekst	Miasto dostawy <i>Nazwa miejscowości, stanowiącej miejsce dostawy</i> Przykładowa wartość: Malmö
0..1	• • • • cbc:PostalZone	Tekst	Kod pocztowy dla dostawy <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756
0..1	• • • • cbc:CountrySubentity	Tekst	Region kraju dla dostawy <i>Dla wyspecyfikowania regionu, stanu, prowincji, itd. (województwa) jako nazwa (tekst).</i> Przykładowa wartość: South Region
0..1	• • • • cac:AddressLine		LINIA ADRESOWA
1..1	• • • • • cbc:Line	Tekst	Trzecia linia adresowa dla dostawy <i>Dodatkowa linia adresowa, która może być wykorzystana do podania dodatkowych danych uzupełniających adres główny.</i> Przykładowa wartość: C54
1..1	• • • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • • cbc:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kod kraju dla dostawy <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE
0..1	• • cac:DeliveryParty		ODBIORCA DOSTAWY
1..1	• • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Nazwa podmiotu odbiorcy <i>Nazwa podmiotu do którego dostarczono towary lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Deliver name
0..n	• cac:PaymentMeans		INSTRUKCJE PŁATNOŚCI <i>Zestaw danych dostarczających informacji dotyczących sposobu płatności.</i>
1..1	• • cbc:PaymentMeansCode	Payment means code (UNCL4461) - Wartości z BR-CL-16	Zakodowany typ przyczyny płatności <i>Powód, w postaci zakodowanej, dokonywania płatności lub dlaczego ma ona być uregulowana.</i> Przykładowa wartość: 30

		(20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	
0	• • • @name	Tekst	<p>Opis tekstowy przyczyny płatności</p> <p><i>Powód, w postaci tekstowej, dokonywania płatności lub dlaczego ma ona być uregulowana.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 32948234234234</p>
0..1	• • cbc:PaymentID	Tekst	<p>Informacja o przekazie</p> <p><i>Tekst ułatwiający powiązanie płatności z fakturą, wystawioną przez Dostawcę. Jest wykorzystywany jako informacja potwierdzająca dla wierzyciela. Zawartość tego elementu ułatwia Dostawcy powiązanie płatności z odpowiednim procesem dot. płatności.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Credit transfer</p>
0..1	• • cac:CardAccount		<p>INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ</p> <p><i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczącej karty płatniczej wykorzystanej do regulacji płatności za fakturę.</i></p>
1..1	• • • cbc:PrimaryAccountNumberID	Tekst	<p>Podstawowy numer konta karty płatniczej</p> <p><i>Podstawowy Numer Konta karty wykorzystanej do zapłaty za fakturę. Zgodnie z wymaganiami standardu bezpieczeństwa transakcji, faktura nigdy nie powinna zawierać pełnego Podstawowego Numeru Konta karty płatniczej.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 1234</p>
1..1	• • • cbc:NetworkID	Tekst	<p><i>Identyfikator sieci obsługi kart, takiej jak: VISA, American Express, Master Card.</i></p> <p>Przykładowa wartość: VISA</p>
0..1	• • • cbc:HolderName	Tekst	<p>Nazwa / nazwisko właściciela karty płatniczej</p> <p><i>Nazwa właściciela karty płatniczej.</i></p> <p>Przykładowa wartość: John Doe</p>
0..1	• • cac:PayeeFinancialAccount		<p>PRZELEW BANKOWY</p> <p><i>Zestaw danych biznesowych dotyczących bankowego przelewu płatności.</i></p>
1..1	• • • cbc:ID	Identyfikator	<p>Identyfikator konta dla płatności</p> <p><i>Unikalny identyfikator konta płatności w banku, na który powinny być przebrane środki pieniężne. Taki jak numer IBAN lub BBAN.</i></p> <p>Przykładowa wartość: NO99991122222</p>
0..1	• • • cbc:Name	Tekst	<p>Nazwa konta dla płatności</p> <p><i>Nazwa konta dla płatności w systemie bankowym, do którego płatność powinna być skierowana.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Payment Account</p>

0..1	• • • cac:FinancialInstitutionBranch		ODDZIAŁ BANKU
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator serwisu obsługującego płatności <i>Identyfikator usługodawcy w zakresie realizacji płatności, utrzymującego konto odbiorcy płatności. Taki jak BIC lub kod izby rozrachunkowej tam, gdzie jest to wymagane. Nie ma zdefiniowanego schematu kodowania dla tego identyfikatora.</i> Przykładowa wartość: 9999
0..1	• • cac:PaymentMandate		DEBET BEZPOŚREDNI <i>Zestaw danych określających debet bezpośredni.</i>
0..1	• • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator referencji do zobowiązania <i>Unikalny identyfikator przydzielony przez odbiorcę płatności w celu powiązania z debetem bezpośrednim. Używany w celu powiadomienia Nabywcy o debecie bezpośrednim SEPA.</i> Przykładowa wartość: 123456
0..1	• • • cac:PayerFinancialAccount		KONTO BANKOWE PŁATNIKA
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator obciążanego konta <i>Numer konta obciążanego przez bezpośredni debet.</i> Przykładowa wartość: 12345676543
0..1	• cac:PaymentTerms		WARUNKI PŁATNOŚCI
1..1	• • cbc:Note	Tekst	Warunki płatności <i>Tekstowy opis warunków płatności powiązanych z kwotą do zapłaty (Włączając w to opis możliwych kar). W przypadku dodatknej kwoty wymaganej płatności (BT-115), termin płatności (BT-9) oraz przyczyny wymaganej płatności (BT-20) powinny być podane.</i> Przykładowa wartość: Termin płatności 30 dni
0..n	• cac:AllowanceCharge		OBCIĄŻENIA I UPUSTY NA POZIOMIE DOKUMENTU <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczących udzielonych upustów dla całej faktury. Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczących obciążeń i podatków innych niż VAT, dotyczących całej faktury.</i>
1..1	• • cbc:ChargeIndicator		<i>Dla wskazania obciążeń należy użyć „true”, natomiast dla upustów „false”.</i> Przykładowa wartość: false
0..1	• • cbc:AllowanceChargeReasonCode	Allowance reason codes (UNCL5189 subset); Charge reason code (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Zakodowana przyczyna upustu lub obciążenia <i>Przyczyna upustu lub obciążenia na poziomie całego dokumentu, przedstawiona w postaci zakodowanej. Dla upustów stosowany jest podzbiór z listy kodowej UNCL5189, natomiast dla obciążeń podzbiór z listy kodowej UNCL7161. Kod upustu na poziomie dokumentu powinien być zgodny z treścią w polu opisowym dla przyczyny upustu.</i>

			Przykładowa wartość: 95
0..1	• • cbc:AllowanceChargeReason	Tekst	Opis powodu upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Przyczyna upustu lub obciążenia na poziomie całego dokumentu, przedstawiona w postaci opisu tekstowego. Kod i opis powinny wskazywać ten sam powód podania wartości upustu / obciążenia.</i> Przykładowa wartość: Rabat
0..1	• • cbc:MultiplierFactorNumeric	Procent	Procent upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Wartość procentowa, która może być wykorzystana łącznie z wartością bazową cbc:BaseKwota, do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu. Dla określenia wartości 20% należy wpisać 20.</i> Przykładowa wartość: 20
1..1	• • cbc:Amount	Kwota	Wartość upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Kwota obciążenia lub upustu, oprócz VAT. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:BaseAmount	Kwota	Kwota bazowa do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Kwota bazowa, która może być użyta w powiązaniu z wartością procentową upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu cbc:MultiplierFactorNumeric, w celu wyliczenia kwoty upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 1000
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Podać kod zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • cac:TaxCategory		KATEGORIA OPODATKOWANIA
1..1	• • • cbc:ID	Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305) - Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kod kategorii opodatkowania VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu <i>Kod kategorii opodatkowania VAT przypisanej do upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu.</i> Przykładowa wartość: S

0..1	• • • cbc:Percent	Percentage	<p>Stawka podatku VAT dla upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu</p> <p><i>Stawka podatku VAT przedstawiona jako procent upustu lub obciążenia na poziomie dokumentu.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 23</p>
1..1	• • • cac:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	• • • • cbc:ID	Wartość = „VAT”	<p>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”</p> <p>Wartość domyślna: VAT</p>
1..2	• cac:TaxTotal		<p>PODATEK OGÓŁEM</p> <p><i>Jeżeli podano kod waluty w polu cbc:TaxCurrencyCode, muszą być wypełnione dwie sekcje cac:TaxTotal, lecz tylko jedna może zawierać dane dla poszczególnych stawek opodatkowania.</i></p>
1..1	• • cbc:TaxAmount	Kwota	<p>Kwota podatku VAT ogółem dla faktury, kwota podatku VAT ogółem dla faktury w walucie księgowania</p> <p><i>Kwota ogółem podatku VAT dla faktury lub kwota podatku VAT ogółem wyrażona w walucie księgowania akceptowanej lub wymaganej w kraju sprzedającego. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 486.25</p>
M	• • • @currencyID	<p>ISO 4217 Kody waluty</p> <p>- Wartości z</p> <p>BR-CL-03</p> <p>(20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</p>	<p>Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 lub BT-6</p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
0..n	• • cac:TaxSubtotal		<p>PODZIAŁ WG KATEGORII PODATKU VAT</p> <p><i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o podatku VAT w podziale na poszczególne rodzaje, stawki i powody wyłączenia.</i></p>
1..1	• • • cbc:TaxableAmount	Kwota	<p>Kwota do opodatkowania dla danej kategorii podatku VAT</p> <p><i>Suma kwot do opodatkowania podlegających danemu kodowi kategorii VAT oraz stawce kategorii opodatkowania (jeżeli stawka kategorii VAT ma zastosowanie) Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 1945.00</p>
M	• • • • @currencyID	<p>ISO 4217 Kody waluty</p> <p>- Wartości z</p> <p>BR-CL-03</p> <p>(20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</p>	<p>Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5</p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>

1..1	• • • cbc:TaxAmount	Kwota	Kwota podatku dla danej kategorii VAT <i>Kwota podatku VAT ogółem dla danej kategorii podatku VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 486.25
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • • cac:TaxCategory		KATEGORIA PODATKU VAT
1..1	• • • • cbc:ID	Kod	Kod kategorii podatku VAT <i>Zakodowany identyfikator kategorii podatku VAT.</i> Przykładowa wartość: S
0..1	• • • • cbc:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla danej kategorii <i>Stawka podatku VAT, przedstawiona jako wartość procentowa przypisana do odpowiedniej kategorii VAT.</i> Przykładowa wartość: 23
0..1	• • • • cbc:TaxExemptionReasonCode	Tekst	Kod przyczyny zwolnienia z podatku VAT <i>Zakodowana przyczyna dla której kwota jest zwolniona z podatku VAT. Lista kodowa nie jest jeszcze dostępna.</i>
0..1	• • • • cbc:TaxExemptionReason	Tekst	Opis przyczyny zwolnienia z podatku VAT <i>Tekstowy opis przyczyny zwolnienia kwoty z podatku VAT lub dlaczego podatek VAT nie jest naliczany.</i> Przykładowa wartość: Zwolniony
1..1	• • • • cac:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	• • • • • cbc:ID	Wartość = „VAT”	Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT” Wartość domyślna: VAT
1..1	• cac:LegalMonetaryTotal		SUMY DLA DOKUMENTU <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających wartości pieniężnych ogółem dla faktury.</i>
1..1	• • cbc:LineExtensionAmount	Kwota	Suma wszystkich wartości netto z linii faktury <i>Suma wszystkich wartości netto z linii faktury. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3800.0

M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Mandatory attribute. Use BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • cbc:TaxExclusiveAmount	Kwota	Kwota ogółem faktury bez podatku VAT <i>Kwota ogółem faktury bez podatku VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3600.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • cbc:TaxInclusiveAmount	Kwota	Kwota ogółem faktury z podatkiem VAT <i>Kwota ogółem faktury z podatkiem VAT. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 4500.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:AllowanceTotalAmount	Kwota	Suma upustów na poziomie dokumentu <i>Suma upustów na poziomie dokumentu faktury. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:ChargeTotalAmount	Kwota	Suma obciążeń na poziomie dokumentu <i>Suma obciążeń na poziomie dokumentu faktury. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 0.0

M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:PrepaidAmount	Kwota	Kwota wpłacona <i>Suma kwot przedpłaconych. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 1000.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • cbc:PayableRoundingAmount	Kwota	Kwota zaokrągleń <i>Kwota do dodania do sumy faktury ogółem w celu zaokrąglenia kwoty do zapłaty. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 0.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • cbc:PayableAmount	Kwota	Kwota do zapłaty <i>The outstanding Kwota that is requested to be paid. Must be rounded to maximum 2 decimals. Zaległa kwota wymagana do zapłaty. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 3500.0
M	• • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4. 28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..n	• cac:InvoiceLine		LINIA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dla poszczególnych linii faktury.</i>
1..1	• • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator linii faktury <i>Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury.</i>

			Przykładowa wartość: 12
0..1	• • cbc:Note	Tekst	<p>Informacja tekstowa w linii faktury <i>Notatka tekstowa przekazująca odpowiednią informację dla linii faktury.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Nowy numer artykułu 12345</p>
1..1	• • cbc:InvoicedQuantity	Ilość	<p>Fakturowana ilość <i>Ilość rzeczy (towarów lub usług) wyceniona w danej linii faktury.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 40</p>
M	• • • @unitCode	<p>Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</p>	<p>Jednostka miary dla fakturowanej ilości <i>Jednostka miary zastosowana dla fakturowanej ilości. Kody opakowań jednostkowych z listy UNECE Recommendation No. 21 mogą być używane odpowiednio z opisem w sekcji „Intro” listy UN/ECE Recommendation 20, Revision 11 (2015). Używany powinien być dwuznakowy kod alfanumeryczny UNECE Recommendation 21. Każdy kod z ENECE Recommendation 21 powinien mieć dodany prefiks „X” tworząc kod 3 znakowy alfanumeryczny do zastosowania jako jednostka miary, w celu uniknięcia zdublowania z kodami z listy UNECE Recommendation No. 20.</i></p> <p>Przykładowa wartość: C62</p>
1..1	• • cbc:LineExtensionAmount	Kwota	<p>Kwota netto dla linii faktury <i>Kwota ogółem dla linii faktury. Kwota jest „netto” bez podatku VAT, co oznacza włączenie występujących na poziomie linii upustów i obciążeń, a także innych odnośnych podatków. Musi być zaokrąglona do maksimum dwóch miejsc po przecinku.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 3800</p>
M	• • • @currencyID	<p>ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</p>	<p>Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5</p> <p>Przykładowa wartość: EUR</p>
0..1	• • cbc:AccountingCost	Identyfikator	<p>Referencja do konta księgowania Kupującego dla linii faktury <i>Wartość tekstowa wskazująca na sposób ujęcia w kontach księgowych Kupującego</i></p> <p>Przykładowa wartość: 1287:65464</p>
0..1	• • cac:InvoicePeriod		<p>ZAKRES CZASOWY DLA LINII FAKTURY <i>Zestaw danych dostarczających informacji o zakresie czasowym właściwym dla linii faktury.</i></p>
0..1	• • • cbc:StartDate	Data	<p>Data początkowa okresu dla linii faktury <i>Początkowa data okresu dla danej linii faktury. Format = „RRRR-MM-DD”.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 2017-10-05</p>

0..1	• • • cbc:EndDate	Data	Data końcowa okresu dla linii faktury <i>Końcowa data okresu dla danej linii faktury. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-15
0..1	• • cac:OrderLineReference		REFERENCJA DO ZAMÓWIENIA
1..1	• • • cbc:LineID	Identyfikator	Referowana linia z zamówienia dostawy <i>Identyfikator powiązanej linii zamówienia, wystawionego przez Nabywcę.</i> Przykładowa wartość: 3
0..1	• • cac:DocumentReference		IDENTYFIKATOR OBIEKTU DLA LINII
1..1	• • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator obiektu dla linii faktury. <i>Identyfikator obiektu bazowego dla danej linii faktury, podany przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: 23324234
0	• • • • @schemeID	Invoiced object Identyfikator scheme (UNCL1153) - Wartości z BR-CL-07 (CEN-EN16931-UBL.sch)	Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu obiektu linii <i>Identyfikacja schematu identyfikacji dla kodu identyfikującego obiekt dla danej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: AVV
1..1	• • • cbc:DocumentTypeCode	Kod	Kod typu dokumentu <i>Zastosowany musi być kod „130” dla wskazania referencji do obiektu dla linii faktury. Nie używany dla innych załączanych dokumentów.</i> Wartość domyślna: 130
0..n	• • cac:AllowanceCharge		UPUSTY LUB OBCIĄŻENIA DLA LINII FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat upustów lub obciążeń przypisanych do konkretnej linii faktury.</i>
1..1	• • • cbc:ChargeIndicator		<i>Należy wpisać „true” w przypadku podawania obciążeń oraz „false” dla upustów.</i> Przykładowa wartość: false
0..1	• • • cbc:AllowanceChargeReasonCode	Allowance reason codes (UNCL5189 subset); Charge reason code (UNCL7161) - Wartości z BR-CL-19 / BR-CL-20 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kod przyczyny upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Powód występowania upustu lub obciążenia na poziomie linii, podany jako kod.</i> Przykładowa wartość: 95

0..1	• • • cbc:AllowanceChargeReason	Tekst	Powód upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Powód wystąpienia upustu lub obciążenia na poziomie linii, podany jako tekst.</i> Przykładowa wartość: Rabat
0..1	• • • cbc:MultiplierFactorNumeric	Procent	Wartość procentowa upustu lub obciążenia na poziomie linii <i>Wartość procentowa , która może być zastosowana łącznie z wartością bazową na poziomie linii, do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie linii.</i> Przykładowa wartość: 20
1..1	• • • cbc:Amount	Kwota	Kwota upustu lub obciążenia na poziomie linii dokument <i>Kwota upustu lub obciążenia bez podatku VAT. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 200
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • • cbc:BaseAmount	Kwota	Kwota bazowa do wyliczenia upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu <i>Kwota bazowa, która może być użyta w powiązaniu z wartością procentową upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu cbc:MultiplierFactorNumeric, w celu wyliczenia kwoty upustu lub obciążenia na poziomie linii dokumentu. Musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.</i> Przykładowa wartość: 1000
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5 Przykładowa wartość: EUR
1..1	• • cac:Item		OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i>
0..1	• • • cbc:Description	Tekst	Opis towaru / usługi <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii
1..1	• • • cbc:Name	Tekst	Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Nazwa towaru
0..1	• • • cac:BuyersItemIdentification		IDENTYFIKACJA TOWARU / USŁUGI WG NABYWCY

1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator towaru / usługi wg Nabywcy. <i>Identyfikator przypisany do towaru / usługi przez Nabywcę.</i> Przykładowa wartość: 123455
0..1	• • • cac:SellersItemIdentification		IDENTYFIKACJA TOWARU / USŁUGI WG DOSTAWCY
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Identyfikator towaru / usługi wg Dostawcy <i>Identyfikator przypisany do towaru lub usługi przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: 9873242
0..1	• • • cac:StandardItemIdentification		IDENTYFIKACJA STANDARDOWA TOWARU / USŁUGI
1..1	• • • • cbc:ID	Identyfikator	Standardowy identyfikator towaru / usługi <i>Identyfikator towaru / usługi oparty o zarejestrowany schemat identyfikacji.</i> Przykładowa wartość: 10986700
M	• • • • • @schemeID		Schemat systemu identyfikacji dla identyfikatora standardowego towaru / usługi <i>Identyfikator schematu identyfikacji dla identyfikatora standardowego towaru lub usługi.</i> Przykładowa wartość: 0160
0..1	• • • cac:OriginCountry		KRAJ WYTWORZENIA
1..1	• • • • cbc:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kraj wytworzenia dla towaru lub usługi <i>Kod identyfikujący kraj pochodzenia towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: CN
0..n	• • • cac:CommodityClassification		KLASYFIKACJA TOWAROWA
1..1	• • • • cbc:ItemClassificationCode	Identyfikator	Identyfikator klasyfikacji towaru / usługi <i>Kod wykorzystywany do klasyfikacji towaru / usługi ze względu na typ lub właściwość.</i> Przykładowa wartość: 9873242
M	• • • • • @listID	UNCL7143 - Wartości z BR-CL-13 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Schemat identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi <i>Identyfikator schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: STI
O	• • • • • @listVersionID		Wersja schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi <i>Identyfikator wersji schematu identyfikacji dla kodu klasyfikacji towaru / usługi.</i>

1..1	• • • cac:ClassifiedTaxCategory		INFORMACJA DOTYCZĄCA VAT NA POZIOMIE LINII <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji w zakresie podatku VAT przypisanego do towarów i usług zafakturowanych w danej linii.</i>
1..1	• • • • cbc:ID	Duty or tax or fee category code (Subset of UNCL5305) - <i>Wartości z BR-CL-17 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)</i>	Kod kategorii opodatkowania VAT dla fakturowanego towaru / usługi <i>Kod kategorii VAT dla fakturowanego towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: S
0..1	• • • • cbc:Percent	Procent	Stawka podatku VAT dla fakturowanego towaru / usługi <i>Stawka podatku VAT przedstawiona w procentach, która ma zastosowanie do danego towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 23
1..1	• • • • cac:TaxScheme		SYSTEM OPODATKOWANIA
1..1	• • • • • cbc:ID	<i>Wartość = „VAT”</i>	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”</i> Wartość domyślna: VAT
0..n	• • • cac:AdditionalItemProperty		ATRYBUTY TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych podających informacje dotyczące parametrów fakturowanego towaru / usługi.</i>
1..1	• • • • cbc:Name	Tekst	Nazwa atrybutu towaru / usługi <i>Nazwa atrybutu lub właściwość towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Kolor
1..1	• • • • cbc:Value	Tekst	Wartość atrybutu towaru / usługi <i>Wartość atrybutu lub właściwość towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Czarny
1..1	• • cac:Price		SZCZEGÓŁY CENY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat ceny ustalonej dla towarów i usług zafakturowanych w danej linii dokumentu.</i>
1..1	• • • cbc:PriceAmount	Kwota	Cena netto towaru / usługi <i>Cena towaru / usługi, bez podatku VAT, po odjęciu rabatu. Cena netto towaru / usługi jest równa cenie brutto towaru / usługi minus rabat dla towaru / usługi, jeżeli te wartości są podane. Cena towaru / usługi nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 23.45
M	• • • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - <i>Wartości z BR-CL-03</i>	<i>Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5</i>

		(20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • • cbc:BaseQuantity	Ilość	Bazowa ilość wycenianego towaru / usługi <i>Liczba jednostek towaru / usługi, które obejmuje cena.</i> Przykładowa wartość: 1
O	• • • • @unitCode	Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) - Wartości z BR-CL-23 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	Kod jednostki miary dla ilości bazowej do wyceny towaru / usługi <i>Kod jednostki miary określony dla ilości bazowej do wyceny towaru / usługi musi być taki sam jak kod jednostki miary zastosowanej dla fakturowanej ilości. Kody opakowań jednostkowych z listy UNECE Recommendation No. 21 mogą być używane odpowiednio z opisem w sekcji „Intro” listy UN/ECE Recommendation 20, Revision 11 (2015). Używany powinien być dwuznakowy kod alfanumeryczny UNECE Recommendation 21. Każdy kod z UNECE Recommendation 21 powinien mieć dodany prefiks „X” tworząc kod 3 znakowy alfanumeryczny do zastosowania jako jednostka miary, w celu uniknięcia zdublowania z kodami z listy UNECE Recommendation No. 20.</i> Przykładowa wartość: C62
0..1	• • • cac:AllowanceCharge		UPUST
1..1	• • • • cbc:ChargeIndicator		<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „false”.</i> Przykładowa wartość: false
1..1	• • • • cbc:Amount	Kwota	Rabat w cenie towaru / usługi <i>Rabat ogółem odejmowany od ceny brutto towaru / usługi w celu obliczenia ceny netto towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: 100
M	• • • • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	<i>Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5</i> Przykładowa wartość: EUR
0..1	• • • • cbc:BaseAmount	Kwota	Cena brutto towaru / usługi <i>Jednostkowa cena, z wyłączeniem podatku VAT, przed odjęciem rabatu dla tego towaru / usługi, nie może być ujemna.</i> Przykładowa wartość: 123.45
M	• • • • • @currencyID	ISO 4217 Kody waluty - Wartości z BR-CL-03 (20220414_PEFPL_FV_v1.4.28.sch)	<i>Atrybut obowiązkowy. Wypełnić zgodnie z BT-5</i> Przykładowa wartość: EUR

