

Nota korygująca v 1.4 – struktura dokumentu

Podobnie jak w dokumentacji Peppol BIS Biling 3.0 wszystkie nazwy elementów zostały zapożyczone z EN16931 i używane jest pojęcie faktury, które obejmuje również notę korygującą. Nazwy elementów zostały poprawione zgodnie ze schematem UBL Self Billed credit note.

| Card | Name | Data type | Description |
|--|-------------------------------------|------------|---|
| 1..1 | ubl:SelfBilledCreditNote | | |
| 1..1 | • ext:UBLExtensions | | |
| EXTENSION PART 1 – Dane z oryginalnej faktury (przed porawą) | | | |
| 1..1 | • • ext:UBLExtension | | Dane z oryginalnej faktury (przed poprawkami) |
| 0..1 | • • • cbc:Name | | Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami |
| 1..1 | • • • ext:ExtensionContent | | |
| 1..1 | • • • • cac-pl:OriginalDocumentData | | |
| 0..1 | • • • • • cbc:ID | Identifier | Numer faktury <i>Unikalna identyfikacja Faktury. Numer sekwencyjny wymagany przez Artykuł 226(2) dyrektywy 2006/112/EC[2], w celu jednoznacznej identyfikacji Faktury w kontekście biznesowym, ramach czasowych oraz systemach i danych Sprzedawcy. Nie przewidziano schematu konstrukcji tego numeru.</i> Przykładowa wartość: 3445566 |
| 0..1 | • • • • • cbc:IssueDate | Date | Data wystawienia Faktury <i>Data wystawienia Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01 |
| 0..1 | • • • • • cbc:Note | Text | Uwaga do Faktury <i>Notatka tekstowa zawierająca nieustrukturyzowaną informację odnoszącą się do Faktury jako całości. Może to być powód korekty lub przypisanie informacji w przypadku faktoringu.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer telefonu 123456789 |
| 0..1 | • • • • • cbc:TaxPointDate | Date | Data naliczenia podatku VAT <i>Data, którą zastosowano do naliczenia podatku VAT obowiązującego Dostawcę i Nabywcę w przypadku, gdy data może być określona i jest różna od daty wystawienia Faktury, zgodnie z dyrektywą VAT. Element ten jest wymagany jeżeli data naliczenia podatku VAT różni się od daty wystawienia Faktury.</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01 |

| | | | |
|------|-------------------------------------|------|---|
| 0..1 | ••••• cac:InvoicePeriod | | OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i> |
| 0..1 | •••••• cbc:StartDate | Date | Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01 |
| 0..1 | •••••• cbc:EndDate | Date | Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31 |
| 0..1 | •••••• cac:AccountingCustomerParty | | NABYWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Nabywcy.</i> |
| 0..1 | ••••••• cac:Party | | PODMIOT |
| 0..1 | •••••••• cac:PartyName | | NAZWA PODMIOTU |
| 1..1 | •••••••• cbc:Name | Text | Nazwa handlowa Nabywcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Nabywcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa |
| 0..1 | ••••••••• cac:PostalAddress | Text | ADRES POCZTOWY NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Nabywcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i> |
| 0..1 | •••••••••• cbc:StreetName | Text | Pierwsza linia adresu Nabywcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Hovudgatan 32 |
| 0..1 | •••••••••• cbc:AdditionalStreetName | Text | Druga linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po box 43 |
| 0..1 | •••••••••• cbc:CityName | Text | Miejscowość Nabywcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Poznań |
| 0..1 | •••••••••• cbc:PostalZone | Text | Kod pocztowy Nabywcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: 34567 |

| | | | |
|------|-------------------------------------|---|--|
| 0..1 | •••••••• cac:Country | | KRAJ |
| 1..1 | ••••••••• cbc:IdentificationCode | CodeISO 3166-1:Alpha2 Country codes - <i>Wartości z BR-CL-14 (20220228_PEFPL_CN_v1. 4.27.sch)</i> | Kod kraju Nabywcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE |
| 0..1 | •••••••• cac:PartyTaxScheme | | IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU |
| 0..1 | ••••••••• cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator VAT Nabywcy <i>Identyfikator VAT (NIP) Nabywcy (nazywany także numerem VAT / NIP).</i> Przykładowa wartość: SE8765456787 |
| 0..1 | ••••••••• cac:TaxScheme | | SCHEMAT IDENTYFIATORA VAT |
| 1..1 | ••••••••• cbc:ID | | <i>Element obowiązkowy. W przypadku identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy (BT-31) należy wpisać tekst „VAT”, dla celów identyfikacji rejestracji podatkowej (BT-32), należy wpisać oznaczenie inne niż „VAT” (np.: „TAX”).</i> Przykładowa wartość: VAT |
| 0..1 | ••••••••• cac:PartyLegalEntity | | SIEDZIBA PODMIOTU |
| 0..1 | ••••••••• cbc:RegistrationName | Text | Nazwa Nabywcy <i>Pełna nazwa Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa |
| 0..1 | ••••••••• cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator rejestrowy Nabywcy <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Nabywcę jako legalnie działający podmiot lub osobę.</i> Przykładowa wartość: 7300010000001 |
| 0..1 | ••••••••• cac:Contact | | DANE KONTAKTOWE NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Nabywcy.</i> |
| 0..1 | ••••••~••• cbc:Name | Text | Dane kontaktowe Nabywcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby.</i> Przykładowa wartość: Jens Jensen |
| 0..1 | ••••~••••• cbc:Telephone | Text | Kontaktowy numer telefonu do Nabywcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 876 654 321 |

| | | | |
|------|---------------------------------------|------|--|
| 0..1 | •••••••• cbc:ElectronicMail | Text | Kontaktowy adres e-mail do Nabywcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se |
| 0..1 | •••••• cac:AccountingSupplierParty | | DOSTAWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Sprzedawcy.</i> |
| 0..1 | •••••••• cac:Party | | PODMIOT |
| 0..1 | •••••••• cac:PartyName | | NAZWA PODMIOTU |
| 1..1 | •••••••• cbc:Name | Text | Nazwa handlowa Sprzedawcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Sprzedawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: ENEA |
| 0..1 | •••••••• cac:PostalAddress | | ADRES POCZTOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Sprzedawcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i> |
| 0..1 | •••••••• cbc:StreetName | Text | Pierwsza linia adresu Sprzedawcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1 |
| 0..1 | •••••••• cbc:AdditionalStreetName | Text | Druga linia adresu Sprzedawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351 |
| 0..1 | ••••••~••• cbc:CityName | Text | Miejscowość Sprzedawcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: London |
| 0..1 | ••••~•••••• cbc:PostalZone | Text | Kod pocztowy Sprzedawcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ |
| 0..1 | ••••••~••• cbc:Country | | KRAJ |
| 1..1 | ••••••~••• cbc:IdentificationCode | Text | Kod kraju Sprzedawcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB |
| 0..2 | ••••••~•• cac:PartyTaxScheme | | IDENTYFIKATORY VAT/TAX PODMIOTU |

| | | | |
|------|----------------------------------|------------|---|
| 0..1 | •••••••• cbc:CompanyID | Identifier | <p>Identyfikator VAT Sprzedawcy, identyfikator podatkowy Sprzedawcy. <i>Identyfikator VAT Sprzedawcy (często określany mianem numeru identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy) lub identyfikacja lokalna (w oparciu o adres Sprzedawcy) Sprzedawcy dla celów podatkowych lub referencja pozwalająca określić status podatkowy Sprzedawcy. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i></p> <p>Przykładowa wartość: NO999888777</p> |
| 0..1 | •••••••• cac:TaxScheme | | SCHEMAT IDENTYFIKATORA VAT |
| 1..1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | <p><i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i></p> <p>Wartość domyślna: VAT</p> |
| 0..1 | •••••••• cac:PartyLegalEntity | | SIEDZIBA PODMIOTU |
| 0..1 | •••••••• cbc:RegistrationName | Text | <p>Nazwa Sprzedawcy <i>Pełna nazwa rejestrowa Sprzedawcy w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD.</p> |
| 0..1 | •••••••• cbc:CompanyID | Identifier | <p>Identyfikator w rejestrze państwowym <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Dostawcę jako legalnie działający podmiot lub osobę. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i></p> <p>Przykładowa wartość: 987654321</p> |
| 0..1 | •••••••• cbc:CompanyLegalForm | Text | <p>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy <i>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy.</i></p> <p>Przykładowa wartość: spółka kapitałowa</p> |
| 0..1 | •••••••• cac:Contact | | <p>DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Sprzedawcy.</i></p> |
| 0..1 | •••••••• cbc:Name | Text | <p>Dane kontaktowe Sprzedawcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby</i></p> <p>Przykładowa wartość: xyz123</p> |
| 0..1 | ••••••~ cbc:Telephone | Text | <p>Kontaktowy numer telefonu do Sprzedawcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 887 654 321</p> |

| | | | |
|------|---------------------------------------|---|---|
| 0..1 | •••••••• cbc:ElectronicMail | Text | Kontaktowy adres e-mail do Sprzedawcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar |
| 0..1 | ••••• cbc:Delivery | | INFORMACJE O DOSTAWIE <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o miejscu i czasie dostawy zafakturowanych towarów i usług.</i> |
| 0..1 | ••••••• cbc:ActualDeliveryDate | Date | Faktyczna data dostawy <i>Data momentu zakończenia wykonywania usługi lub dostarczenia towarów. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-12-01 |
| 0..1 | ••••••• cbc:DeliveryLocation | | MIEJSCE DOSTAWY |
| 0..1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator miejsca dostawy <i>Identyfikator miejsca, do którego dostarczono towar lub wykonano usługi.</i> Przykładowa wartość: 83745498753497 |
| 0..1 | •••••••• cbc:Address | | ADRES MIEJSCA DOSTAWY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o adresie, pod który dostarczono towary lub wykonano usługi.</i> |
| 0..1 | ••••••••• cbc:StreetName | Text | Linia pierwsza adresu dostawy <i>Główna linia adresu dostawy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1 |
| 0..1 | ••••••••• cbc:AdditionalStreetName | Text | Druga linia adresu dostawy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2 |
| 0..1 | ••••••••• cbc:CityName | Text | Miasto dostawy <i>Nazwa miejscowości obejmującej lokalizację adresu pocztowego dla dostawy.</i> Przykładowa wartość: Malmö |
| 0..1 | ••••••••• cbc:PostalZone | Text | Kod pocztowy dla dostawy <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756 |
| 0..1 | ••••••••• cbc:Country | | KRAJ |
| 1..1 | ••••••••• cbc:IdentificationCode | ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 | Kod kraju dla dostawy <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE |

| | | | |
|------|---------------------------------------|--|--|
| | | (20220228_PEFPL_CN_v1.4.27.sch) | |
| 0..1 | ••••• cac:DeliveryParty | | ODBIORCA DOSTAWY |
| 0..1 | ••••••• cac:PartyName | | NAZWA PODMIOTU |
| 1..1 | ••••••• cbc:Name | Text | Nazwa podmiotu Odbiorcy <i>Nazwa podmiotu do którego dostarczono towary lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Deliver name |
| 0..n | ••••• cac:PaymentMeans | | INSTRUKCJE PŁATNOŚCI <i>Zestaw danych dostarczających informacji dotyczących sposobu płatności.</i> |
| 0..1 | ••••••• cbc:PaymentMeansCode | Payment means code (UNCL4461) - Wartości z BR-CL-16 (20220228_PEFPL_CN_v1.4.27.sch) | Zakodowany typ sposobu płatności <i>Sposób dokonywania płatności, przedstawiony w postaci zakodowanej..</i> Przykładowa wartość: 30 |
| 0 | ••••••• @name | Text | Opis tekstowy sposobu płatności <i>Sposób dokonywania płatności przedstawiony w postaci tekstowej .</i> Przykładowa wartość: 32948234234234 |
| 0..1 | ••••••• cbc:PaymentID | Text | Informacja o przekazie <i>Tekst ułatwiający powiązanie płatności z fakturą, wykorzystywany przez Dostawcę. Jest także wykorzystywany jako informacja potwierdzająca dla wierzyciela. Zawartość tego elementu ułatwia Sprzedawcy powiązanie płatności i odpowiednim procesem obsługi sprzedaży.</i> Przykładowa wartość: Credit transfer |
| 0..1 | ••••••• cac:CardAccount | | INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczącej karty płatniczej wykorzystanej do regulacji płatności za fakturę.</i> |
| 0..1 | ••••••• cbc:PrimaryAccountNumberID | Text | Podstawowy numer konta karty płatniczej <i>Podstawowy Numer Konta karty wykorzystanej do zapłaty za fakturę. Zgodnie z wymaganiami standardu bezpieczeństwa transakcji, faktura nigdy nie powinna zawierać pełnego Podstawowego Numeru Konta karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: 1234 |
| 0..1 | ••••••• cbc:NetworkID | Text | <i>Identyfikator sieci obsługi kart, takiej jak: VISA, American Express, Master Card.</i> Przykładowa wartość: VISA |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| 0..1 | •••••••• cbc:HolderName | Text | Nazwa / nazwisko właściciela karty płatniczej <i>Nazwa właściciela karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: John Doe |
| 0..1 | ••••••• cac:PayeeFinancialAccount | | PRZELEW BANKOWY <i>Zestaw danych biznesowych dotyczących bankowego przelewu płatności.</i> |
| 0.1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator konta dla płatności <i>Unikalny identyfikator konta płatności w banku, do którego powinny być przebrane środki pieniężne. Taki jak numer IBAN lub BBAN.</i> Przykładowa wartość: NO9999112222 |
| 0..1 | •••••••• cbc:Name | Text | Nazwa konta dla płatności <i>Nazwa konta dla płatności w systemie bankowym, do którego płatność powinna być skierowana.</i> Przykładowa wartość: Payment Account |
| 0..1 | •••••••• cac:FinancialInstitutionBranch | | ODDZIAŁ BANKU |
| 1..1 | ••••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator serwisu obsługującego płatności <i>Identyfikator usługodawcy w zakresie realizacji płatności, utrzymującego konto odbiorcy płatności. Taki jak BIC lub kod izby rozrachunkowej tam, gdzie jest to wymagane. Nie ma zdefiniowanego schematu kodowania dla tego identyfikatora.</i> Przykładowa wartość: 9999 |
| 0..1 | •••••••• cac:PaymentMandate | | DEBET BEZPOŚREDNI <i>Zestaw danych określających debet bezpośredni.</i> |
| 0..1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator referencji do zobowiązania <i>Unikalny identyfikator przydzielony przez odbiorcę płatności w celu powiązania z debetem bezpośrednim. Używany w celu powiadomienia Nabywcy o debecie bezpośrednim SEPA.</i> Przykładowa wartość: 123456 |
| 0..1 | •••••••• cac:PayerFinancialAccount | | KONTO BANKOWE PŁATNIKA |
| 1..1 | ••••••~••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator obciążanego konta <i>Numer konta obciążanego przez bezpośredni debet.</i> Przykładowa wartość: 12345676543 |
| 0..1 | •••••••• cac:PaymentTerms | | WARUNKI PŁATNOŚCI |
| 1..1 | •••••••• cbc:Note | Text | Warunki płatności <i>Tekstowy opis warunków płatności powiązanych z kwotą do zapłaty (Włączając w to opis możliwych kar). W przypadku</i> |

| | | | |
|------|--------------------------------|------------|--|
| | | | <p><i>dodatkowej kwoty wymaganej płatności (BT-115), termin płatności (BT-9) oraz przyczyny wymaganej płatności (BT-20) powinny być podane.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Termin płatności 30 dni</p> |
| 0..n | • • • • • cac-pl:InvoiceLine | | <p>LINIA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji brutto dla poszczególnych linii faktury.</i></p> |
| 1..1 | • • • • • cbc-pl:ID | Identifier | <p>Identyfikator linii faktury <i>Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 12</p> |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:Note | Text | <p>Informacja tekstowa w linii faktury <i>Notatka tekstowa przekazująca odpowiednią informację dla linii faktury.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Nowy numer artykułu 12345</p> |
| 0..1 | • • • • • cac-pl:InvoicePeriod | | <p>OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i></p> |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:StartDate | Date | <p>Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 2017-10-01</p> |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:EndDate | Date | <p>Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 2017-10-31</p> |
| 0..1 | • • • • • cac-pl:Item | | <p>OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i></p> |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:Description | | <p>Opis towaru / usługi w informacji dodatkowej <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii</p> |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:Name | Text | <p>Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i></p> |

EXTENSION PART 2 – Dane faktury po poprawkach

| | | | |
|------|----------------------------|--|---|
| 1..1 | • • ext:UBLExtension | | Sekcja zawierająca dane faktury po poprawkach |
| 0..1 | • • • cbc:Name | | Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami |
| 1..1 | • • • ext:ExtensionContent | | |

| | | | |
|------|---------------------------------------|------------|---|
| 1..1 | • • • • cac-pl:CorrectedDocumentData | | |
| 0..1 | • • • • • cbc:ID | Identifier | Numer faktury <i>Unikalna identyfikacja Faktury. Numer sekwencyjny wymagany przez Artykuł 226(2) dyrektywy 2006/112/EC[2], w celu jednoznacznej identyfikacji Fakturyw kontekście biznesowym, h czasowych oraz systemach i danych Sprzedawcy. Nie przewidziano schematu konstrukcji tego numeru.</i> Przykładowa wartość: 3445566 |
| 0..1 | • • • • • cbc:IssueDate | Date | Data wystawienia Faktury <i>Data wystawienia Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01 |
| 0..1 | • • • • • cbc:Note | Text | Uwaga do Faktury <i>Notatka tekstowa przekazująca nieustrukturyzowaną informację odnoszącą się do Faktury jako całości. Może to być powód korekty lub przypisanie informacji w przypadku faktoringu.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer telefonu 123456789 |
| 0..1 | • • • • • cbc:TaxPointDate | Date | Data naliczenia podatku VAT <i>Data, którą zastosowano do naliczenia podatku VAT obowiązującego Dostawcę i Nabywcę w przypadku, gdy data może być określona i jest różna od daty wystawienia Faktury, zgodnie z dyrektywą VAT. Element ten jest wymagany jeżeli data naliczenia podatku VAT różni się od daty wystawienia Faktury.</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01 |
| 0..1 | • • • • • cac:InvoicePeriod | | OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i> |
| 0..1 | • • • • • cbc:StartDate | Date | Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01 |
| 0..1 | • • • • • cbc:EndDate | Date | Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31 |
| 0..1 | • • • • • cac:AccountingCustomerParty | | NABYWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Nabywcy.</i> |
| 0..1 | • • • • • cac:Party | | PODMIOT |
| 0..1 | • • • • • • cac:PartyName | | NAZWA PODMIOTU |

| | | | |
|------|--------------------------------------|---|---|
| 1..1 | •••••••• cbc:Name | Text | Nazwa handlowa Nabywcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Nabywcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa |
| 0..1 | •••••••• cac:PostalAddress | Text | ADRES POCZTOWY NABYWICY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Nabywcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i> |
| 0..1 | •••••••• cbc:StreetName | Text | Pierwsza linia adresu Nabywcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Hovudgatan 32 |
| 0..1 | •••••••• cbc:AdditionalStreetName | Text | Druga linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po box 43 |
| 0..1 | •••••••• cbc:CityName | Text | Miejscowość Nabywcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Poznań |
| 0..1 | ••••••~••• cbc:PostalZone | Text | Kod pocztowy Nabywcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: 34567 |
| 0..1 | ••••••~••• cac:Country | | KRAJ |
| 1..1 | ••••••~••• cbc:IdentificationCode | CodeISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220228_PEFPL_CN_v1. 4.27.sch) | Kod kraju Nabywcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE |
| 0..1 | ••••••~••• cac:PartyTaxScheme | | IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU |
| 0..1 | ••••••~••• cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator VAT Nabywcy <i>Identyfikator VAT (NIP) Nabywcy (nazywany także numerem VAT / NIP).</i> Przykładowa wartość: SE8765456787 |
| 0..1 | ••••••~••• cac:TaxScheme | | SCHEMAT IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ |

| | | | |
|------|---------------------------------------|------------|--|
| 1..1 | •••••••• cbc:ID | | <p><i>Element obowiązkowy. W przypadku identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy (BT-31) należy wpisać tekst „VAT”, dla celów identyfikacji rejestracji podatkowej (BT-32) należy wpisać oznaczenie inne niż „VAT” (np.: „TAX”).</i></p> <p>Przykładowa wartość: VAT</p> |
| 0..1 | •••••••• cac:PartyLegalEntity | | SIEDZIBA PODMIOTU |
| 0..1 | •••••••• cbc:RegistrationName | Text | <p>Nazwa Nabywcy <i>Pełna nazwa Nabywcy.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa</p> |
| 0..1 | •••••••• cbc:CompanyID | Identifier | <p>Identyfikator rejestrowy Nabywcy <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Nabywcę jako legalnie działający podmiot lub osobę.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 7300010000001</p> |
| 0..1 | •••••••• cac:Contact | | <p>DANE KONTAKTOWE NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Nabywcy.</i></p> |
| 0..1 | •••••••• cbc:Name | Text | <p>Osoba kontaktowa po stronie Nabywcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Jens Jensen</p> |
| 0..1 | •••••••• cbc:Telephone | Text | <p>Kontaktowy numer telefonu do Nabywcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 876 654 321</p> |
| 0..1 | •••••••• cbc:ElectronicMail | Text | <p>Kontaktowy adres e-mail do Nabywcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i></p> <p>Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se</p> |
| 0..1 | •••••• cac:AccountingSupplierParty | | <p>DOSTAWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Sprzedawcy.</i></p> |
| 0..1 | •••••••• cac:Party | | PODMIOT |
| 0..1 | •••••••• cac:PartyName | | NAZWA PODMIOTU |
| 1..1 | •••••••• cbc:Name | Text | <p>Nazwa handlowa Sprzedawcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Sprzedawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i></p> <p>Przykładowa wartość: ENEA</p> |
| 0..1 | •••••••• cac:PostalAddress | | <p>ADRES POCZTOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Sprzedawcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i></p> |

| | | | |
|------|--------------------------------------|------------|--|
| 0..1 | •••••••• cbc:StreetName | Text | Pierwsza linia adresu Sprzedawcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1 |
| 0..1 | •••••••• cbc:AdditionalStreetName | Text | Druga linia adresu Sprzedawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351 |
| 0..1 | •••••••• cbc:CityName | Text | Miejscowość Sprzedawcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: London |
| 0..1 | •••••••• cbc:PostalZone | Text | Kod pocztowy Sprzedawcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ |
| 0..1 | •••••••• cac:Country | | KRAJ |
| 1..1 | •••••••• cbc:IdentificationCode | Text | Kod kraju Sprzedawcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB |
| 0..2 | •••••••• cac:PartyTaxScheme | | IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU |
| 0..1 | •••••••• cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator VAT Sprzedawcy, identyfikator podatkowy Sprzedawcy. <i>Identyfikator VAT Sprzedawcy (często określany mianem numeru identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy) lub identyfikacja lokalna (w oparciu o adres Sprzedawcy) Sprzedawcy dla celów podatkowych lub referencja pozwalająca określić status podatkowy Sprzedawcy. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: NO999888777 |
| 0..1 | •••••••• cac:TaxScheme | | SCHEMAT IDENTYFIKATORA VAT |
| 1..1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | <i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i> Wartość domyślna: VAT |
| 0..1 | •••••••• cac:PartyLegalEntity | | SIEDZIBA PODMIOTU |

| | | | |
|------|------------------------------------|------------|--|
| 0..1 | •••••••• cbc:RegistrationName | Text | Nazwa Sprzedawcy <i>Pełna nazwa rejestrowa Sprzedawcy w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i> Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD. |
| 0..1 | •••••••• cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator w rejestrze państwowym <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Dostawcę jako legalnie działający podmiot lub osobę. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: 987654321 |
| 0..1 | •••••••• cbc:CompanyLegalForm | Text | Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy <i>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: spółka kapitałowa |
| 0..1 | •••••••• cac:Contact | | DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Sprzedawcy.</i> |
| 0..1 | •••••••• cbc:Name | Text | Osoba kontaktowa po stronie Sprzedawcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby</i> Przykładowa wartość: xyz123 |
| 0..1 | •••••••• cbc:Telephone | Text | Kontaktowy numer telefonu do Sprzedawcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 887 654 321 |
| 0..1 | •••••••• cbc:ElectronicMail | Text | Kontaktowy adres e-mail do Sprzedawcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar |
| 0..1 | •••••• cac:Delivery | | INFORMACJE O DOSTAWIE <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o miejscu i czasie dostawy zafakturowanych towarów i usług.</i> |
| 0..1 | •••••••• cbc:ActualDeliveryDate | Date | Faktyczna data dostawy <i>Data momentu zakończenia wykonywania usługi lub dostarczenia towarów. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-12-01 |
| 0..1 | •••••••• cac:DeliveryLocation | | MIEJSCE DOSTAWY |

| | | | |
|------|--------------------------------------|--|---|
| 0..1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator miejsca dostawy <i>Identyfikator miejsca, do którego dostarczono towar lub wykonano usługi.</i> Przykładowa wartość: 83745498753497 |
| 0..1 | •••••••• cac:Address | | ADRES MIEJSCA DOSTAWY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o adresie, pod który dostarczono towary lub wykonano usługi.</i> |
| 0..1 | •••••••• cbc:StreetName | Text | Linia pierwsza adresu dostawy <i>Główna linia adresu dostawy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1 |
| 0..1 | •••••••• cbc:AdditionalStreetName | Text | Druga linia adresu dostawy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2 |
| 0..1 | •••••••• cbc:CityName | Text | Miasto dostawy <i>Nazwa miejscowości obejmującej lokalizację adresu pocztowego dla dostawy.</i> Przykładowa wartość: Malmö |
| 0..1 | ••••••~ cbc:PostalZone | Text | Kod pocztowy dla dostawy <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756 |
| 0..1 | ••••~ cbc:Country | | KRAJ |
| 1..1 | ••••~ cbc:IdentificationCode | ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220228_PEFPL_CN_v1.4.27.sch) | Kod kraju dla dostawy <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE |
| 0..1 | ••••~ cbc:DeliveryParty | | ODBIORCA DOSTAWY |
| 1..1 | ••••~ cbc:PartyName | | NAZWA PODMIOTU |
| 1..1 | ••••~ cbc:Name | Text | Nazwa podmiotu Odbiorcy <i>Nazwa podmiotu do którego dostarczono towary lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Deliver name |
| 0..n | ••••~ cbc:PaymentMeans | | INSTRUKCJE PŁATNOŚCI <i>Zestaw danych dostarczających informacji dotyczących sposobu płatności.</i> |

| | | | |
|------|---------------------------------------|---|--|
| 0..1 | •••••• cbc:PaymentMeansCode | Payment means code (UNCL4461) - Wartości z BR-CL-16 (20220228_PEFPL_CN_v1. 4.27.sch) | Kod typu przyczyny płatności <i>Sposób dokonywania płatności, przedstawiony w postaci zakodowanej.</i> Przykładowa wartość: 30 |
| 0 | ••••••• @name | Text | Opis tekstowy sposobu płatności <i>Sposób dokonywania płatności, przedstawiony w postaci tekstowej.</i> Przykładowa wartość: 32948234234234 |
| 0..1 | •••••• cbc:PaymentID | Text | Informacja o przekazie <i>Tekst ułatwiający powiązanie płatności z fakturą, wykorzystywany przez Dostawcę. Jest także wykorzystywany jako informacja potwierdzająca dla wierzyciela. Zawartość tego elementu ułatwia Sprzedawcy powiązanie płatności i odpowiednim procesem płatności.</i> Przykładowa wartość: Credit transfer |
| 0..1 | •••••• cac:CardAccount | | INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczącej karty płatniczej wykorzystanej do regulacji płatności za fakturę.</i> |
| 0..1 | ••••••• cbc:PrimaryAccountNumberID | Text | Podstawowy numer konta karty płatniczej <i>Podstawowy Numer Konta karty wykorzystanej do zapłaty za fakturę. Zgodnie z wymaganiami standardu bezpieczeństwa transakcji, faktura nigdy nie powinna zawierać pełnego Podstawowego Numeru Konta karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: 1234 |
| 0..1 | ••••••• cbc:NetworkID | Text | <i>Identyfikator sieci obsługi kart, takiej jak: VISA, American Express, Master Card.</i> Przykładowa wartość: VISA |
| 0..1 | ••••••• cbc:HolderName | Text | Nazwa / nazwisko właściciela karty płatniczej <i>Nazwa właściciela karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: John Doe |
| 0..1 | •••••• cac:PayeeFinancialAccount | | PRZELEW BANKOWY <i>Zestaw danych biznesowych dotyczących bankowego przelewu płatności.</i> |
| 0..1 | ••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator konta dla płatności <i>Unikalny identyfikator konta płatności w banku, do którego powinny być przebrane środki pieniężne. Taki jak numer IBAN lub BBAN.</i> Przykładowa wartość: NO9999112222 |

| | | | |
|------|--|------------|--|
| 0..1 | •••••••• cbc:Name | Text | Nazwa konta dla płatności <i>Nazwa konta dla płatności w systemie bankowym, do którego płatność powinna być skierowana.</i> Przykładowa wartość: Payment Account |
| 0..1 | •••••••• cac:FinancialInstitutionBranch | | ODDZIAŁ BANKU |
| 1..1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator serwisu obsługującego płatności <i>Identyfikator usługodawcy w zakresie realizacji płatności, utrzymującego konto odbiorcy płatności. Taki jak BIC lub kod izby rozrachunkowej tam, gdzie jest to wymagane. Nie ma zdefiniowanego schematu kodowania dla tego identyfikatora.</i> Przykładowa wartość: 9999 |
| 0..1 | •••••••• cac:PaymentMandate | | DEBET BEZPOŚREDNI <i>Zestaw danych określających debet bezpośredni.</i> |
| 0..1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator referencji do zobowiązania <i>Unikalny identyfikator przydzielony przez odbiorcę płatności w celu powiązania z debetem bezpośrednim. Używany w celu powiadomienia Nabywcy o debecie bezpośrednim SEPA.</i> Przykładowa wartość: 123456 |
| 0..1 | •••••••• cac:PayerFinancialAccount | | KONTO BANKOWE PŁATNIKA |
| 1..1 | •••••••• cbc:ID | Identifier | Identyfikator obciążanego konta <i>Numer konta obciążanego przez bezpośredni debet.</i> Przykładowa wartość: 12345676543 |
| 0..1 | •••••••• cac:PaymentTerms | | WARUNKI PŁATNOŚCI |
| 1..1 | •••••••• cbc:Note | | Warunki płatności <i>Tekstowy opis warunków płatności powiązanych z kwotą do zapłaty (Włączając w to opis możliwych kar). W przypadku dodatniej kwoty wymaganej płatności (BT-115), termin płatności (BT-9) oraz przyczyny wymaganej płatności (BT-20) powinny być podane.</i> Przykładowa wartość: Termin płatności 30 dni |
| 0..n | •••••••• cac-pl:InvoiceLine | | LINIA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji brutto dla poszczególnych linii faktury.</i> |
| 1..1 | •••••••• cbc-pl:ID | Identifier | Identyfikator linii faktury <i>Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: 12 |

| | | | |
|------|--------------------------------|------|---|
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:Note | Text | Informacja tekstowa w linii faktury <i>Notatka tekstowa przedstawiająca odpowiednią informację dla linii faktury.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer artykułu 12345 |
| 0..1 | • • • • • cac-pl:InvoicePeriod | | OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i> |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:StartDate | Date | Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01 |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:EndDate | Date | Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31 |
| 0..1 | • • • • • cac-pl:Item | | OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i> |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:Description | | Opis towaru / usługi w informacji dodatkowej <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii |
| 0..1 | • • • • • cbc-pl:Name | Text | Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i> |

EXTENSION PART 3 – Dodatkowe dane podstawowe

| | | | |
|------|--------------------------------|-----------------|---|
| 0..1 | • • ext:UBLExtension | | |
| 0..1 | • • • cbc:Name | | Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami |
| 1..1 | • • • ext:ExtensionContent | | |
| 1..1 | • • • • cbc:CreditNoteTypeCode | Wartość = „261” | Kod typu Noty korygującej <i>Kod specyfikujący funkcjonalny typ noty korygującej.</i> Obowiązkowa wartość: 261 |

CORE PART (Correcting note – część główna noty korygującej zawierająca aktualne dane podstawowe i adresowe)

| | | | |
|------|-----------------------|------------|---|
| 1..1 | • cbc:CustomizationID | Identifier | Identyfikacja specyfikacji <i>Identyfikuje kompletną specyfikację wymagań co do zawartości informacyjnej i głównych i biznesowych wymagań, którym podporządkowane są dane zawarte w instancji dokumentu.</i> Wartość domyślna: urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:sbcn:ver1.4 |
|------|-----------------------|------------|---|

| | | | |
|------|-------------------------------------|--------------------|--|
| 1..1 | • cbc:ProfileID | Text | Identyfikator typu procesu biznesowego <i>Identyfikuje kontekst procesu biznesowego w którym występuje transakcja, aby umożliwić Nabywcy przetworzenie danych z noty korygującej we właściwy sposób.</i> Wartość domyślna: urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:sbcn:ver1.4 |
| 1..1 | • cbc:ID | Identifier | Numer noty korygującej <i>Unikalna identyfikacja Noty korygującej.. Nie przewidziano schematu konstrukcji tego numeru.</i> Przykładowa wartość: 3445566 |
| 1..1 | • cbc:IssueDate | Date | Data wystawienia noty korygującej <i>Data wystawienia Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01 |
| 1..1 | • cbc:Note | Text | Dodatkowa informacja dla noty korygującej <i>Tekst “nota korygująca”</i> Domyślna wartość: “Nota korygująca” |
| 0..1 | • cbc:AccountingCost | Text | Konto księgowania Kupującego <i>Wartość tekstowa wskazująca konto kosztów dla danych z Faktury.</i> Przykładowa wartość: 4217:2323:2323 |
| 1..1 | • cac:BillingReference | | REFERENCJE DO POPRZEDZAJĄCEJ FAKTURY <i>Zestaw danych dostarczających informacji na temat jednej lub większej liczby poprzedzających Faktur.</i> |
| 1..1 | • • cac:InvoiceDocumentReference | | REFERENCJA DO FAKTURY |
| 1..1 | • • • cbc:ID | Document Reference | Numer poprzedzającej faktury <i>Numer Faktury wysłanej wcześniej przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: inv123 |
| 0..1 | • • • cbc:IssueDate | Date | Data poprzedzającej Faktury <i>Data wystawienia poprzedzającą Faktury. Należy ją podać, gdy numer poprzedzającej Faktury nie jest unikalny. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-09-15 |
| 0..1 | • cac:ContractDocumentReference | | REFERENCJA DO KONTRAKTU |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 1..1 | • • cbc:ID | Document Reference | Referencja do kontraktu <i>Identyfikator kontraktu.</i> Przykładowa wartość: 123Contractref |
| 0..n | • cac:AdditionalDocumentReference | | DODATKOWE POMOCNICZE DOKUMENTY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat dodatkowych dokumentów potwierdzających żądania zawarte w Fakturze. Dane te mogą być wykorzystane do podania numeru dokumentu, który powinien być znany przez Nabywcę, adresu internetowego dokumentu lub zakodowanej w BASE64 osadzonej treści dokumentu (np.:raportu z realizacji dostaw).</i> |
| 1..1 | • • cbc:ID | Identifier | Identyfikator fakturowanego obiektu. Referencja do właściwego dokumentu lub projektu Przykładowa wartość: AB23456 |
| 0 | • • • @schemeID | Invoiced object identifier scheme (UNCL 1153) - Wartości z BR-CL-07 (CEN-EN16931-UBL.sch) | Schemat budowy identyfikatora <i>Identyfikator schematu identyfikacji fakturowanego obiektu.</i> Przykładowa wartość: AUN |
| 0..1 | • • cbc:DocumentTypeCode | | Kod typu dokumentu Przykładowa wartość: 130 |
| 0..1 | • • cbc:DocumentDescription | Text | Opis dokumentu wspomagającego <i>Opis dokumentu wspomagającego, np.: harmonogram, raport użycia, itp.</i> Przykładowa wartość: Harmonogram |
| 0..1 | • • cac:Attachment | | ZAŁĄCZNIK |
| 0..1 | • • • cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject | Binary object | Załączony dokument <i>Dokument zagnieżdżony załączony w postaci zakodowanej (BASE64) lub przesłany łącznie z Fakturą.</i> Przykładowa wartość: aHR0cHM6Ly90ZXN0LXZlZmEuZGlmYS5uby9wZXBwb2xiaXMvcG9hY2MvYmIsbGluZy8zLjAvYmIzLW== |
| M | • • • • @mimeCode | Mime code (subset of IANA code list) - Wartości z BR-CL-25 (CEN-EN16931-UBL.sch) | Kod Mime załączonego dokumentu <i>Kod mime dla załączonego dokumentu.</i> Przykładowa wartość: text/csv |
| M | • • • • @filename | | Nazwa pliku załączonego dokumentu <i>Nazwa pliku załączonego dokumentu.</i> Przykładowa wartość: Hours-spent.csv |
| 1..1 | • cac:AccountingCustomerParty | | WYSTAWCA NOTY (NABYWCA) <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Nabywcy.</i> |

| | | | |
|------|----------------------------------|--|--|
| 1..1 | • • cac:Party | | PODMIOT |
| 1..1 | • • • cbc:EndpointID | Identifier | Elektroniczny adres Nabywcy <i>Identyfikuje elektroniczny adres Nabywcy, na który dokument powinien być przesyłany.</i> Przykładowa wartość: 987654321 |
| M | • • • • @schemeID | Electronic Address Scheme (EAS) - Wartości z BR-CL-25 (20220228_PEFPL_CN_v1.4.27.sch) | Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Nabywcy <i>Identyfikator schematu identyfikacji elektronicznego adresu Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: 0192 |
| 0..1 | • • • cac:PartyIdentification | | IDENTYFIKACJA PODMIOTU |
| 1..1 | • • • • cbc:ID | Identifier | Identyfikator Nabywcy <i>Identyfikator Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: SE8765456787 |
| 0..1 | • • • cac:PartyName | | NAZWA PODMIOTU |
| 1..1 | • • • • cbc:Name | Text | Nazwa handlowa Nabywcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Nabywcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa |
| 1..1 | • • • cac:PostalAddress | Text | ADRES POCZTOWY NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Nabywcy. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i> |
| 0..1 | • • • • cbc:StreetName | Text | Pierwsza linia adresu Nabywcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Hovudgatan 32 |
| 0..1 | • • • • cbc:AdditionalStreetName | Text | Druga linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po box 43 |
| 0..1 | • • • • cbc:CityName | Text | Miejscowość Nabywcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Poznań |
| 0..1 | • • • • cbc:PostalZone | Text | Kod pocztowy Nabywcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> |

| | | | |
|------|----------------------------------|---|--|
| | | | Przykładowa wartość: 34567 |
| 1..1 | • • • • cac:Country | | KRAJ |
| 1..1 | • • • • • cbc:IdentificationCode | CodeISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220228_PEFPL_CN_v1. 4.27.sch) | Kod kraju Nabywcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE |
| 0..1 | • • • cac:PartyTaxScheme | | IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU |
| 1..1 | • • • • • cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator VAT Nabywcy <i>Identyfikator VAT (NIP) Nabywcy (nazywany także numerem VAT / NIP).</i> Przykładowa wartość: SE8765456787 |
| 1..1 | • • • • • cac:TaxScheme | | SCHEMAT IDENTYFIKATORA VAT |
| 1..1 | • • • • • cbc:ID | Identifier | <i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i> Wartość domyślna: VAT |
| 1..1 | • • • • • cac:PartyLegalEntity | | SIEDZIBA PODMIOTU |
| 1..1 | • • • • • cbc:RegistrationName | Text | Nazwa Nabywcy <i>Pełna nazwa Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa |
| 0..1 | • • • • • cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator rejestrowy Nabywcy <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Nabywcę jako legalnie działający podmiot lub osobę.</i> Przykładowa wartość: 7300010000001 |
| 0..1 | • • • • • cac:Contact | | DANE KONTAKTOWE NABYWICY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Nabywcy.</i> |
| 0..1 | • • • • • cbc:Name | Text | Osoba do kontaktu po stronie Nabywcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby.</i> Przykładowa wartość: Jens Jensen |
| 0..1 | • • • • • cbc:Telephone | Text | Kontaktowy numer telefonu do Nabywcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 876 654 321 |
| 0..1 | • • • • • cbc:ElectronicMail | Text | Kontaktowy adres e-mail do Nabywcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> |

| | | | |
|------|----------------------------------|--|--|
| | | | Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se |
| 1..1 | • cac:AccountingSupplierParty | | ODBIORCA NOTY (SPRZEDAWCA) <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Sprzedawcy.</i> |
| 1..1 | • • cac:Party | | PODMIOT |
| 1..1 | • • • cbc:EndpointID | Identifier | Elektroniczny adres Sprzedawcy <i>Identyfikuje elektroniczny adres Sprzedawcy, na który dokument może być przesyłany.</i> Przykładowa wartość: 7300010000001 |
| M | • • • • @schemeID | Electronic Address Scheme (EAS) - Wartości z BR-CL-25 (20220228_PEFPL_CN_v1.4.27.sch) | Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Sprzedawcy <i>Identyfikator schematu identyfikacji elektronicznego adresu Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: 0088 |
| 0..n | • • • cac:PartyIdentification | | Identyfikacja podmiotu |
| 1..1 | • • • • cbc:ID | Identifier | Identyfikator Sprzedawcy lub identyfikator wierzyciela nadany przez bank <i>Element służy do podania identyfikatora Sprzedawcy lub unikalnego identyfikatora referencyjnego dla operacji bankowych (nadanego przez bank Sprzedawcy). Sprzedawca powinien być identyfikowany kodem z listy ICD lub dla identyfikacji wierzyciela należy użyć listy SEPA. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: 5060012349998 |
| 0..1 | • • • cac:PartyName | | NAZWA PODMIOTU |
| 1..1 | • • • • cbc:Name | Text | Nazwa handlowa Sprzedawcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Sprzedawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: ENEA |
| 1..1 | • • • cac:PostalAddress | | ADRES POCZTOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Sprzedawcy. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i> |
| 0..1 | • • • • cbc:StreetName | Text | Pierwsza linia adresu Sprzedawcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1 |
| 0..1 | • • • • cbc:AdditionalStreetName | Text | Druga linia adresu Sprzedawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351 |

| | | | |
|------|----------------------------------|------------|--|
| 0..1 | • • • • cbc:CityName | Text | Miejscowość Sprzedawcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: London |
| 0..1 | • • • • cbc:PostalZone | Text | Kod pocztowy Sprzedawcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ |
| 1..1 | • • • • cac:Country | | KRAJ |
| 1..1 | • • • • • cbc:IdentificationCode | Text | Kod kraju Sprzedawcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB |
| 0..2 | • • • cac:PartyTaxScheme | | IDENTYFIKATORY VAT/TAX PODMIOTU |
| 1..1 | • • • • cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator VAT Sprzedawcy, identyfikator podatkowy Sprzedawcy. <i>Identyfikator VAT Sprzedawcy (często określany mianem numeru identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy) lub identyfikacja lokalna (w oparciu o adres Sprzedawcy) Sprzedawcy dla celów podatkowych lub referencja pozwalająca określić status podatkowy Sprzedawcy. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: NO999888777 |
| 1..1 | • • • • cac:TaxScheme | | SCHEMAT IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ |
| 1..1 | • • • • • cbc:ID | | <i>Element obowiązkowy. W przypadku identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy (BT-31) należy wpisać tekst „VAT”, dla celów identyfikacji rejestracji podatkowej (BT-32) należy wpisać oznaczenie inne niż „VAT” (np.: „TAX”).</i> Przykładowa wartość: VAT |
| 1..1 | • • • cac:PartyLegalEntity | | SIEDZIBA PODMIOTU |
| 1..1 | • • • • cbc:RegistrationName | Text | Nazwa Sprzedawcy <i>Pełna nazwa rejestrowa Sprzedawcy w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i> Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD. |
| 0..1 | • • • • cbc:CompanyID | Identifier | Identyfikator w rejestrze państwowym <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Dostawcę jako legalnie działający podmiot lub osobę. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> |

| | | | |
|------|------------------------------|------|---|
| | | | Przykładowa wartość: 987654321 |
| 0..1 | • • • • cbc:CompanyLegalForm | Text | Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy <i>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: spółka kapitałowa |
| 0..1 | • • • cac:Contact | | DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Sprzedawcy.</i> |
| 0..1 | • • • • cbc:Name | Text | Osoba kontaktowa po stronie Sprzedawcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby</i> Przykładowa wartość: xyz123 |
| 0..1 | • • • • cbc:Telephone | Text | Kontaktowy numer telefonu do Sprzedawcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 887 654 321 |
| 0..1 | • • • • cbc:ElectronicMail | Text | Kontaktowy adres e-mail do Sprzedawcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar |